

Main

+main(String [] args)

Funcionario

-codigo:int  
-nome:String  
-endereco:String  
-cpf:int  
-telefone:String  
-tipo:String  
-senha:String  
-login:String

+getCodigo():int  
+setCodigo(int codigo)  
+getNome():String  
+setNome(String nome)  
+getEndereco():String  
+setEndereco(String endereco)  
+getCpf():int  
+setCpf(int cpf)  
+getTelefone():String  
+setTelefone(String telefone)  
+getTipo():String  
+setTipo(String tipo)  
+getSenha():String  
+setSenha(String senha)  
+getLogin():String  
+setLogin(String login)

Pedido

-numero:int  
-cliente:Cliente  
-status:String  
-atendente:Funcionario  
-Produtos[]: Produto  
-obs:String  
-total\_produto:int  
-total\_pagar:double  
-nomeDoMembro

Cliente

-nome:String  
-telefone:String  
-endereco:String  
-cep:String  
-cpf:int

+getNome():String  
+ setNome(String nome)  
+getTelefone():String  
+setTelefone(String telefone)  
+getEndereco():String  
+setEndereco( String endereco)  
+getCpf():int  
+setCpf(int cpf)  
+getCep():String  
+setCep(Stringcep)

Produto

-nome:String  
-preco:double  
-quantidade:int

+getNome():String  
+setNome(String nome)  
+getPreco():double  
+setPreco(double preco)  
+getQuantidade():int  
+setQuantidade(int quantidade)



Pizza

peso:int  
+getPeso():int  
+setPeso(int peso)

Item\_Pedido

-nomeDoMembro  
-nomeDoMembro

conexaoBD

## Conexao

-driver:String final  
-user:String final  
-pass:String final  
-url:String final  
-nao:String final  
-sim:String final  
-fim:String final

+getConnection:java.sql.Connetiction  
+closeConnection(Connection com)  
+closeConnection(Connection con,  
PreparedStatement stmp)  
+closeConnection(Connection con,  
PreparedStatement stmp,  
Resultset rs)

## FuncionariosBD

-nomeDoMembro  
+checkLogin( String login, String senha):  
boolean

TLogin

```
<<constructor>>Tlogin()  
-----  
+initComponents()  
+jBokActionPerformed(ActionEvent evt)  
+jBcancelaActionPerformaed(  
    ActionEvent evt)
```