

// 01

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        // Declaração de Var  
        cadeia nome  
        inteiro idade  
        inteiro dias  
  
        // Leitura e escrita  
        escreva("Digite seu nome: ")  
        leia(nome)  
        escreva("Sua idade: ")  
        leia(idade)  
  
        // Calculo  
        dias = idade * 365  
  
        // Saida  
        escreva(nome + " Você já viveu " + dias + " dias")  
    }  
}
```

//02

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        // Declaração de Var  
        real pagamento  
        real ppl  
        real litros  
  
        // Leitura e escrita  
        escreva("Digite o valor a ser pago: ")  
        leia(pagamento)  
        escreva("Digite o valor do preço por litro: ")  
        leia(ppl)  
        // Calculo  
        litros = pagamento / ppl  
  
        // Saida  
        escreva("você receberá: " + litros + " litros")  
    }  
}
```

//03

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        // Declaração de Variáveis  
        real nota1  
        real nota2  
        real nota3  
        real mediaPonderada  
  
        // Leitura das Notas  
        escreva("Digite a primeira nota: ")  
        leia(nota1)  
        escreva("Digite a segunda nota: ")  
        leia(nota2)  
        escreva("Digite a terceira nota: ")  
        leia(nota3)  
  
        // Cálculo da Média Ponderada  
        mediaPonderada = (nota1 * 1) + (nota2 * 2) + (nota3 * 3) / 3  
        // Saída: Exibe a Média Ponderada  
        escreva("A média ponderada é: " + mediaPonderada)  
    }  
}
```

//04

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        // Declaração de Variáveis  
        real salarioInicial  
        real salarioComAumento  
        real salarioFinal  
  
        // Leitura e escrita  
        escreva("Digite o salário do funcionário: ")  
        leia(salarioInicial)  
  
        // Cálculo  
        salarioComAumento = salarioInicial * 1.15  
  
        salarioFinal = salarioComAumento * 0.92
```

```

    // Saída
    escreva("Salário inicial: R$ " + salarioInicial + "\n")
    escreva("Salário com aumento: R$ " + salarioComAumento + "\n")
    escreva("Salário final (após impostos): R$ " + salarioFinal)
  }
}

```

//05

```

programa {
  funcao inicio() {
    // Declaração de Variáveis
    inteiro qtd1Centavo, qtd5Centavos, qtd10Centavos, qtd25Centavos,
    qtd50Centavos, qtd1Real
    real totalEconomizado

    // Leitura e escrita
    escreva("Digite a quantidade de moedas de 1 centavo: ")
    leia(qtd1Centavo)
    escreva("Digite a quantidade de moedas de 5 centavos: ")
    leia(qtd5Centavos)
    escreva("Digite a quantidade de moedas de 10 centavos: ")
    leia(qtd10Centavos)
    escreva("Digite a quantidade de moedas de 25 centavos: ")
    leia(qtd25Centavos)
    escreva("Digite a quantidade de moedas de 50 centavos: ")
    leia(qtd50Centavos)
    escreva("Digite a quantidade de moedas de 1 real: ")
    leia(qtd1Real)

    // Cálculo
    totalEconomizado = qtd1Centavo * 0.01 + qtd5Centavos * 0.05 +
    qtd10Centavos * 0.10 + qtd25Centavos * 0.25 + qtd50Centavos * 0.50 +
    qtd1Real * 1.00

    // Saída
    escreva("Total economizado: R$ " + totalEconomizado)
  }
}

```

//17

```

programa

```

```
{  
    funcao inicio()  
    {  
  
        // Declaração de variaveis  
        inteiro valor, notas100, notas50, notas20, notas10, notas5,  
notas2, notas1  
  
        // Leitura e escrita  
        escreva("Digite o valor do saque: R$ ")  
        leia(valor)  
  
        // Calculos  
        notas100 = valor / 100  
        valor = valor % 100  
        //escreva(valor)  
  
        notas50 = valor / 50  
        valor = valor % 50  
        //escreva(valor)  
  
        notas20 = valor / 20  
        valor = valor % 20  
        //escreva(valor)  
  
        notas10 = valor / 10  
        valor = valor % 10  
        //escreva(valor)  
  
        notas5 = valor / 5  
        valor = valor % 5  
        //escreva(valor)  
  
        notas2 = valor / 2  
        valor = valor % 2  
        //escreva(valor)  
  
        notas1 = valor  
        //escreva(notas1)  
  
        se (notas100 > 0) {  
            escreva(notas100, " nota(s) de R$100\n")  
        }  
    }  
}
```

```
se (notas50 > 0) {  
    escreva(notas50, " nota(s) de R$50\n")  
}  
se (notas20 > 0) {  
    escreva(notas20, " nota(s) de R$20\n")  
}  
se (notas10 > 0) {  
    escreva(notas10, " nota(s) de R$10\n")  
}  
se (notas5 > 0) {  
    escreva(notas5, " nota(s) de R$5\n")  
}  
se (notas2 > 0) {  
    escreva(notas2, " nota(s) de R$2\n")  
}  
se (notas1 > 0) {  
    escreva(notas1, " nota(s) de R$1\n")  
}  
}  
}
```