



REGRA GERAL PARA TODOS OS EXERCÍCIOS

- Siga o que foi explicado na aula 004 - do módulo 03 para chamar as páginas.

1) Instruções para a Atividade: Comparar duas idades

Passos:

- Criação da Página

- Dentro da pasta "Condicionais", crie um novo arquivo chamado "exercicio_1.html"

- Estrutura e Script

- Crie um formulário HTML com dois inputs de texto: um para digitar o nome e o outro a idade. Repita esses campos para a digitação de uma outra pessoa e um botão "Comparar Idades". Utilize addEventListener para associar a ação ao botão. A função deverá verificar qual idade é maior e exibir em um paragrafo o nome e a idade da pessoa mais velha. Se ambas tiverem a mesma idade, mostrar a mensagem: Ambas tem a mesma idade.

2) Instruções para a Atividade: Controle de Estoque de Produtos

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "Condicionais", crie um novo arquivo chamado "exercicio_2.html"

- Estrutura e Script

- Crie duas variáveis globais no script: qtdEstoqueTeclado=10 e qtdEstoqueMouse=15.



- Crie um formulário HTML com um select contendo as opções Teclado e Mouse e um input de texto para digitar a quantidade de retirada.
- Adicione um botão com o texto Retirar do Estoque e utilize addEventListener para associar a ação ao botão.
- A função deverá:
 - Identificar o produto selecionado.
 - Comparar a quantidade desejada com o estoque disponível utilizando os operadores relacionais.
 - Se a quantidade for maior que o estoque disponível, exibir um alert() informando que não há estoque suficiente.
 - Caso contrário, subtrair do estoque a quantidade retirada e exibir em um alert() a mensagem “Retirada realizada com sucesso. Estoque atual: X”.

3) Instruções para a Atividade: Validação de Velocidade na Rodovia

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "Condicionais", crie um novo arquivo chamado “exercicio_3.html”

- Estrutura e Script

- Crie um formulário HTML com um input de texto para digitar a velocidade do veículo (km/h) e um botão “Checar Velocidade”. Utilize addEventListener para associar a ação ao botão.
- A função deverá:
 - Exibir alert() “Acima do limite” se a velocidade for > 110 .
 - Exibir alert() “Abaixo do mínimo” se a velocidade for < 40 .
 - Se a velocidade for $\neq 60$, exibir também um alert() “Diferente da velocidade de referência (60 km/h)”.
 - Caso não se enquadre nos itens 1 e 2, e seja exatamente 60, exibir “Velocidade dentro do esperado”.