



REGRA GERAL PARA TODOS OS EXERCÍCIOS

- Siga o que foi explicado na aula 004 - do módulo 03 para chamar as páginas.

1) Instruções para a Atividade: Tabela de Multiplicação

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "LacoRepeticao", crie um novo arquivo chamado "exercicio_1.html"

- Estrutura e Script

- Crie um input para o usuário digitar um número e um botão com o texto "Gerar Tabuada".
- Use **addEventListener** no botão para capturar o clique e iniciar o processo.
- No JavaScript, pegue o número digitado pelo usuário.
- Crie um laço **for** que percorra de 1 até 10.
- A cada repetição, calcule o produto do número digitado pelo número do laço.
- Exiba o resultado completo da multiplicação (ex: $5 \times 1 = 5$, $5 \times 2 = 10$, etc.) em um elemento HTML.

2) Instruções para a Atividade: Contagem Progressiva

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "LacoRepeticao", crie um novo arquivo chamado "exercicio_2.html"

- Estrutura e Script



- Estrutura e Script:

- Crie um input numérico para o usuário digitar um número e um botão com o texto "Iniciar Contagem".
- Use **addEventListener** no botão para pegar o número e iniciar a contagem.
- Crie um laço **for** que comece em 0 e vá até o número digitado pelo usuário.
- A cada repetição, exiba a contagem atual em uma linha separada. Você pode fazer isso adicionando o número a um p com `<br>` para cada número.

3) Instruções para a Atividade: Validação de Senha

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "LacoRepeticao", crie um novo arquivo chamado "exercicio_3.html"

- Estrutura e Script

- Use o laço **while** para criar um sistema de login simples.
- Defina uma senha correta, por exemplo, a string "senha123".
- Use o **prompt** para pedir ao usuário que digite a senha.
- A condição do laço **while** deve verificar se a senha digitada pelo usuário é diferente da senha correta.
- Se a senha for incorreta, use o **alert** para informar o usuário e o **prompt** para pedir novamente.
- Crie uma regra no qual o usuário não pode tentar mais que 3 vezes. Se digitou a terceira vez e errou, tem que encerrar o laço.
- Quando a senha estiver correta, use o **alert** para mostrar uma mensagem de sucesso, como "Login bem-sucedido!".



4) Instruções para a Atividade: Pedido de Bebida

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "LacoRepeticao", crie um novo arquivo chamado "exercicio_4.html"

- Estrutura e Script

- Crie uma variável para armazenar a bebida escolhida.
- Use o laço **do-while** para pedir ao usuário que escolha uma bebida.
- Dentro do do, use o **prompt** e liste algumas opções, por exemplo: "Escolha uma bebida: café, suco ou chá".
- A condição do while deve garantir que o laço continue se a bebida digitada não for nenhuma das opções válidas. Use a condição: `while(bebida != 'cafe' && bebida != 'suco' && bebida != 'cha');`
- Quando o usuário digitar uma opção válida, mostre um **alert** com a mensagem "Você escolheu [bebida]".