



1) Instruções para a Atividade: Calcular a Média Ponderada

Passos:

- Criação do Arquivo

- Dentro das pastas "exercicios/colecoes", crie um novo arquivo chamado "exercicio_1.py"

- Criação da rota no Postman

- Dentro da collection "Exercicios Coleções", crie um Request com o nome "Exercicio 1"

- Estrutura e Script

- Crie um endpoint com a rota /verificar_estoque, configurado no verbo **POST**, que receba um **dicionário** contendo a chave "produto" (nome do item) e "quantidade" (desejada).
- Crie uma variável global (fora da função do endpoint) que seja um **dicionário** para representar o estoque: `estoque = {"mouse": 5, "teclado": 34, "monitor": 21}`
- A lógica da API deve verificar se o produto solicitado existe e se a quantidade desejada é menor ou igual à quantidade disponível no dicionário de estoque.
- A API deve retornar um **dicionário**: `{"produto": <nome do produto>, "tem_estoque": <true ou false>, "quantidade_atual": <quantidade do produto em estoque>}`.

2) Instruções para a Atividade: Analisar Ganhos Mensais

Passos:

- Criação do Arquivo

- Dentro das pastas "exercicios/colecoes", crie um novo arquivo chamado "exercicio_2.py"

- Criação da rota no Postman



- Dentro da collection "Exercicios Coleções", crie um Request com o nome "Exercicio 2"

- Estrutura e Script

- Crie um endpoint com a rota /analisar_ganhos, configurado no verbo **POST**, que receba um **dicionário** com as chaves "nome_cliente" e uma **lista** de ganhos mensais "ganhos_ultimos_3_meses".
- Crie uma **tupla** para classificar o crescimento dos ganhos: `classificacao_ganhos = ('Aumento Ruim', 'Aumento Bom', 'Aumento Excelente')`
- Considere a classificação com base nos seguintes critérios:
 - **Aumento Ruim:** Média de ganhos menor que R\$ 1.000,00
 - **Aumento Bom:** Média de ganhos entre R\$ 1.000,00 e R\$ 5.000,00
 - **Aumento Excelente:** Média de ganhos acima de R\$ 5.000,00
- A lógica da API deve calcular a média dos ganhos mensais recebidos na lista e, usando a tupla, definir a classificação.
- A API deve retornar um **dicionário** com as seguintes informações: `{"nome_cliente": <nome>, "media_ganhos": <media>, "classificacao": <classificação da condição> }`

3) Instruções para a Atividade: Validar Credenciais de Login

Passos:

- Criação do Arquivo

- Dentro das pastas "exercicios/colecoes", crie um novo arquivo chamado "exercicio_3.py"

- Criação da rota no Postman

- Dentro da collection "Exercicios Coleções", crie um Request com o nome "Exercicio 3"

- Estrutura e Script



- Crie um endpoint com a rota /fazer_login, configurado no verbo **POST**, que receba um **dicionário** com as chaves "usuario" e "senha".
- Crie um **dicionário** global com os dados dos usuários válidos: usuarios = {"admin": "12345", "joao": "senha123"}.
- Crie uma **tupla** com as mensagens de status: ('sucesso', 'falha') e uma outra mensagem: ('Login efetuado com sucesso', 'Login não realizado')
- A lógica da API deve verificar se o nome de usuário e a senha recebidos correspondem a uma das chaves e valores no dicionário usuarios.
- A API deve retornar um **dicionário** com as seguintes informações: { "status": "sucesso ou falha", "mensagem": "Login efetuado com sucesso ou Login não realizado " }