

ИП Тюбин Александр Михайлович

ИНН: 182103257823, ОГРНИП 320183200045899,

**Юридический адрес: Удмуртская Республика, Увинский район, п. Ува, ул.
Пролетарская, д.23, кв.2**

Расчетный счет: 40802810868000006466 Кор счет: 30101810400000000601,

Банк: Удмуртское отделение №8618 ПАО Сбербанк, БИК 049401601,

Тел. 8-912-447-55-57

« ____ » _____ 2024 г.

Коммерческое предложение.

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что стоимость изготовления туалетного модуля согласно описания составляет 2 500 000,00 рублей с учетом поставки и монтажа.


| | |
|--|--|
| - габаритный размер по всем выступам не более | Д5000хШ2400хВ2600мм |
| - крыша | Мало-уклонная в сторону заднего фасада, односкатная, из листа х/к толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным швом. На кровле имеются грузоподъемные петли для возможности транспортировки и перемещения модуля |
| - каркас основания | Цельнометаллический, сварной из трубы профильной 80х80х3мм, швеллер № 8 |
| - каркас стоек и связей | Труба профильная 80х80х3мм |
| - каркас обрешетки кровли и стен | уголок 40х40х4, 25х25х4 |
| - ограждающие конструкции стен | Лист г/к 1,2мм с креплением между собой и к каркасу на сварочный шов. Декоративная отделка выполнена террасной доской ДПК цвет дерево + композитный алюминиевый лист 3 мм черного-белого цветов возле туалетных входов согласно эскизу. |
| - окраска спальных конструкций каркаса, входных дверей, кровли | Поли-уретановые эмали производства MASSCOPUR, толщина покрытия в диапазоне 60-80 мкрн |

| | |
|---------------------------|--|
| - утепление кровли и пола | пенополистерол ПСБС-25 с пароизоляцией пленкой типа Изоспан: 100мм |
| - перегородки | Каркас из металлопрофилей, утеплитель пенополистерол ПСБС- 25 50мм, внутренняя отделка с 2-х сторон |
| - проемы | Двери входные: металлические из листа г/к 1,5мм с полимерным покрытием, плоские, утепленные, оборудованы замком и защелкой для фиксации изнутри помещения, с нажимной ручкой с доводчиком, с обшивкой изнутри листом 1,2мм с полимерным покрытием. Цвет дверей черный матовый. Размеры и количество дверей по световому проему: 850х2000мм-2шт. Размер двери для отделения МГН по световому проему: 950х2000мм – 1 шт. |
| - полы | В соответствии с общей конструкцией: металлический лист х/к толщиной 1,2 мм с креплением на точечные сварные швы (электрозаклепки), деревянная обрешетка 40х50, пенополистерольный утеплитель толщиной 100 мм «ПСБС-25», доска - 100х40 мм, ЦСП-плита 20мм, резина автомобильная напольный ковролин с рисунком «пятачок», плинтус стальной оцинкованный или нерж... |
| - потолки в/о | Лист композитный алюминиевый 3мм цвет белый |
| - внутренняя отделка стен | Лист композитный алюминиевый 3мм цвет белый с креплением в профиля типа «Випрок» |
| - электроснабжение | Электропровода скрытого типа в помещениях санузлов, открытого типа в тех. помещении, проводка ведется проводом ВВГ нг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм- розетки, с укладкой в пластиковый кабель-канал или гофро-канал, электрощит, производства ИЭК; УЗО-32А, автоматы 16А и 25А, двойные розетки, выключатели, внутренние светильники светодиодные с установкой датчика движения и обеспечивающие освещённость в месте установки санитарно-технического оборудования 45 люкс. В тех. помещении включение клавишное. |
| - отопление | Электрическое при помощи инфракрасного потолочного обогревателя 0,6 кВт – 2 шт. по одному на каждое помещение санузлов и электроконвектор 0,5 кВт в тех. помещение. |
| - вентиляция | Помещения санузлов оборудованы вытяжной |

| | |
|--|--|
| | <p>вентиляцией с обратным клапаном, производительность - 100 м3/ч., включение по датчику движения совместно с освещением</p> |
| - водоснабжение | <p>Холодная вода - централизованное от внешнего источника, разводка выполнена металлопластиковыми трубами до потребителей. Контур выведен наружу для последующего подключения.</p> <p>Горячая вода - от накопительного водонагревателя V=50л., разводка выполнена металлопластиковыми трубами до потребителей.</p> <p>Все трубы открытой разводки и закрыты декоративным коробом из алюминиевого композитного листа 3мм белого цвета.</p> |
| - канализация | <p>Централизованная, разводка выполнена из ПВХ – труб с выводом наружу для последующего подключения. Имеется ревизия для возможности чистки.</p> <p>Все трубы открытой разводки и закрыты декоративным коробом из алюминиевого композитного листа 3мм белого цвета.</p> |
| - внутреннее оснащение туалетных кабин и хоз. блоков | <p>Унитаз стальной антивандальный 2 шт.;</p> <p>Умывальник стальной антивандальный с закрытием сифона 2 шт.;</p> <p>Порционные краны смесители - 2 шт.;</p> <p>Дозатор жидкого мыла стальной - 2шт.;</p> <p>Зеркало антивандальное - 2 шт.;</p> <p>Держатель туалетной бумаги стальной - 2 шт.</p> <p>Сушилка для рук эл. стальная - 2 шт.</p> <p>Урна стальная (емкость 30л.) - 2 шт.</p> <p>Крючки для верхней одежды - 2 шт.</p> <p>Смеситель настенный для хоз. нужд - 1 комплект в тех помещении.</p> <p>Водонагреватель накопительный в тех. помещении 50л - 1 шт.</p> <p>Поручни нержавеющей для инвалидов (отделение МГН) в зоне унитаза с креплением к стене и полу, в том числе откидной поручень - 1 комплект.</p> <p>Поручни нержавеющей для инвалидов (отделение МГН) в зоне умывальника с креплением к стене и полу - 1 комплект.</p> <p>Поручень D-образный нерж. возле входной двери (отделение МГН) – 1 шт.</p> |
| - пандусы | <p>Пандус для инвалидов (отделение МГН):</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | металлокаркас, разборная конструкция из 2х-3х частей, зашивка лист просечно-вытяжной, полимерно-порошковая окраска цвет черный, перила поручни стальные эмалированные черные съемные. Пандус имеет возможность регулирования выдвижными вертикальными опорами по высоте для устройства по уровню площадки. Размер пандуса не менее Д2700хШ1100хВ120-200мм(регулировка)-плавный подъем на 1/3 длины, 2/3 горизонтальная площадка. |
| - информационное обозначение | Над фасадными входами расположены информационные таблички с нанесенными надписями «туалет» и графическими изображениями. |

Индивидуальный предприниматель



А.М. Тюбин