

# СтройМастер

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

427263, Удмуртская Республика, пос. Ува ул. Энтузиастов, 20,  
р/с 40702810429000052738 в АО «Датбанк» г. Ижевск  
к/с 30101810900000000871, БИК 049401871  
ИНН 1821013837 ОГРН 1161832072962 тел. (34130) 5-37-57

Исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

## Коммерческое предложение.

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что стоимость изготовления туалетного модуля согласно описания составляет 2 600 000,00 руб. с учетом поставки и монтажа.

- габаритный размер по всем выступам не более	Д5000хШ2400хВ2600мм
- крыша	Мало-уклонная в сторону заднего фасада, односкатная, из листа х/к толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным швом. На кровле имеются грузоподъемные петли для возможности транспортировки и перемещения модуля
- каркас основания	Цельнометаллический, сварной из трубы профильной 80х80х3мм, швеллер № 8
- каркас стоек и связей	Труба профильная 80х80х3мм
- каркас обрешетки кровли и стен	уголок 40х40х4, 25х25х4
- ограждающие конструкции стен	Лист г/к 1,2мм с креплением между собой и к каркасу на сварочный шов. Декоративная отделка выполнена террасной доской ДПК цвет дерево + композитный алюминиевый лист 3 мм черного-белого цветов возле туалетных входов согласно эскизу.
- окраска спальных конструкций каркаса, входных дверей, кровли	Поли-уретановые эмали производства MASSCOPUR, толщина покрытия в диапазоне 60-80 мкрн
- утепление кровли и пола	пенополистерол ПСБС-25 с пароизоляцией пленкой типа Изоспан: 100мм
- перегородки	Каркас из металлопрофилей, утеплитель пенополистерол ПСБС- 25 50мм, внутренняя отделка с 2-х сторон
- проемы	Двери входные: металлические из листа г/к 1,5мм с полимерным покрытием, плоские, утепленные, оборудованы замком и защелкой для фиксации изнутри помещения, с нажимной ручкой с доводчиком, с обшивкой изнутри листом 1,2мм с полимерным покрытием.

		Цвет дверей черный матовый. Размеры и количество дверей по световому проему: 850x2000мм-2шт. Размер двери для отделения МГН по световому проему: 950x2000мм – 1 шт.
- полы		В соответствии с общей конструкцией: металлический лист х/к толщиной 1,2 мм с креплением на точечные сварные швы (электрозаклепки), деревянная обрешетка 40x50, пенополистерольный утеплитель толщиной 100 мм «ПСБС-25», доска - 100x40 мм, ЦСП-плита 20мм, резина автомобильная напольный ковролин с рисунком «пятачок», плинтус стальной оцинкованный или нерж...
- потолки в/о		Лист композитный алюминиевый 3мм цвет белый
- внутренняя отделка стен		Лист композитный алюминиевый 3мм цвет белый с креплением в профиля типа «Випрок»
- электроснабжение		Электропровода скрытого типа в помещениях санузлов, открытого типа в тех. помещении, проводка ведется проводом ВВГ нг: 3x1,5мм – освещение, 3x2,5мм- розетки, с укладкой в пластиковый кабель-канал или гофро-канал, электрощит, производства ИЭК; УЗО-32А, автоматы 16А и 25А, двойные розетки, выключатели, внутренние светильники светодиодные с установкой датчика движения и обеспечивающие освещённость в месте установки санитарно-технического оборудования 45 люкс. В тех. помещении включение клавишное.
- отопление		Электрическое при помощи инфракрасного потолочного обогревателя 0,6 кВт – 2 шт. по одному на каждое помещение санузлов и электроконвектор 0,5 кВт в тех. помещение.
- вентиляция		Помещения санузлов оборудованы вытяжной вентиляцией с обратным клапаном, производительность - 100 м3/ч., включение по датчику движения совместно с освещением
- водоснабжение		Холодная вода - централизованное от внешнего источника, разводка выполнена металлопластиковыми трубами до потребителей. Контур выведен наружу для последующего подключения. Горячая вода - от накопительного водонагревателя V=50л., разводка выполнена металлопластиковыми трубами до потребителей. Все трубы открытой разводки и закрыты декоративным коробом из алюминиевого композитного листа 3мм белого цвета.
- канализация		Централизованная, разводка выполнена из ПВХ – труб с выводом наружу для последующего подключения. Имеется ревизия для возможности чистки. Все трубы открытой разводки и закрыты декоративным коробом из алюминиевого композитного листа 3мм белого цвета.
- внутреннее оснащение туалетных кабин и хоз. блоков		Унитаз стальной антивандальный 2 шт.; Умывальник стальной антивандальный с закрытием сифона 2 шт.; Порционные краны смесители - 2 шт.; Дозатор жидкого мыла стальной - 2шт.; Зеркало антивандальное - 2 шт.;

	<p>Держатель туалетной бумаги стальной - 2 шт.  Сушилка для рук эл. стальная - 2 шт.  Урна стальная (емкость 30л.) - 2 шт.  Крючки для верхней одежды - 2 шт.  Смеситель настенный для хоз. нужд - 1 комплект в тех помещении.  Водонагреватель накопительный в тех. помещении 50л - 1 шт.  Поручни нержавеющие для инвалидов (отделение МГН) в зоне унитаза с креплением к стене и полу, в том числе откидной поручень - 1 комплект.  Поручни нержавеющие для инвалидов (отделение МГН) в зоне умывальника с креплением к стене и полу - 1 комплект.  Поручень D-образный нерж. возле входной двери (отделение МГН) – 1 шт.</p>
- пандусы	<p>Пандус для инвалидов (отделение МГН): металлокаркас, разборная конструкция из 2х-3х частей, зашивка лист просечно-вытяжной, полимерно-порошковая окраска цвет черный, перила поручни стальные эмалированные черные съемные. Пандус имеет возможность регулирования выдвижными вертикальными опорами по высоте для устройства по уровню площадки. Размер пандуса не менее Д2700хШ1100хВ120-200мм(регулировка)- плавный подъем на 1/3 длинны, 2/3 горизонтальная площадка.</p>
- информационное обозначение	<p>Над фасадными входами расположены информационные таблички с нанесенными надписями «туалет» и графическими изображениями.</p>

Директор



Н.А. Несмелов