ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

«6» января 2026 г. Москва

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку электрических зарядных станций EDISON

Гарантийный срок: 5 лет

Наименование	Разъем	Цена за шт., руб.	НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON SOLO 7-22 кВт	Type 2 (AC)	83 333,33	16 666,67	3	300 000,00
				Итого:	**300 000,00**
				НДС:	50 000,01

Гарантийный срок: 2 года

Наименование	Разъем	Цена за шт., руб.	НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON DC 60 кВт	CCS	1 750 000,00	350 000,00	1	2 100 000,00
				Итого:	**2 100 000,00**
				НДС:	350 000,00

Срок поставки:	до 25 декабря 2025г.
Условия оплаты:	100% предоплата
Доставка:	За счет Поставщика
Гарантия:	Гарантийный срок – 2 года Срок службы изделия – 10 лет.

Генеральный директор
ООО «ЭЛТЕР»

М.М. Крапивной

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1217700505550
"ЭЛТЕР"
ИНН 7730269952
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	32
Полная входная мощность, кВт	22
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Переменное
Тип подключения	Type 2
Выходная мощность, кВт, не более	22
Выходной ток, А, не более	32
Коммуникации и интерфейсы	
Индикация	LED
Условия защиты от внешних воздействий	
Температура эксплутации, С	от -50 до +60
Относительная влажность:	
- среднегодовая при +15 С, %	75
- верхнее значение при +25 С, %	100
Физические характеристики	
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	215x390x150
Масса, кг, не более	20
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54

Технические характеристики
ЭЗС EDISON DC 60 кВт

Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	100
Полная входная мощность, кВт	70
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Постоянное
Количество коннекторов	2
Типы коннекторов	2 (GB/T + CSS2) / опционально
Выходная мощность, кВт, не более	60 (30+30, 60)
Максимальное выходное напряжение, В	1000
Выходной ток, А, не более	125
Тип распределения мощности между постами	Динамическое
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	2
Физические характеристики	
Тип подключения коннекторов к ЭЗС	Встроенные
Длина кабеля зарядки, м	4-5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2158x850x540
Уровень прочности (степень защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара) по ГОСТ IEC 62262-2015	IK10
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54
Дополнительно	
Протокол связи	OCPP 1.6/2.0.1
Удаленное подключение	3G/4G GSM модем