ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

ПРАЙС-ЛИСТ
на электрозарядные станции модельного ряда EDISON DC 60-90-120кВт, 150кВт

EDISON DC 150 кВт

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
Зарядная станция ЭЗС-EDISON-150 предназначена для установки и использования на коммерческих площадках – зарядные хабы, таксопарки, парковки офисных зданий, торговых центров, вокзалов и аэропортов. Встроенные коннекторы - 3 шт. Тип коннекторов - GB/T, CCS. Опционально оснащение сенсорным экраном. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок – 2 года.	2 625 000,00	525 000,00	**3 150 000,00**
	Технические характеристики		
	Тип входного напряжения		переменное
	Количество фаз		3
	Подключение питания		3P+N+PE
	Номинальное напряжение		400 В
	Диапазон напряжен		от 360 до 440 В
	Частота переменного тока		50 Гц
	Номинальный потребляемый ток		250 А
	Полная входная мощность		165 кВт
	Тип выходного напряжения		постоянное
	Выходная мощность		не более 150 кВт
	Максимальное выходное напряжение		1000 В
	Максимальный выходной ток		не более 250 А
	Протокол связи		OCPP 1.6 / 2.0.1
	Удаленное подключение		3G/4G GSM модем
	Степень защиты		IP54
	Тип крепления		Обустройство фундамента с закладкой
	Размер		2100x1200x700 мм

EDISON DC 60-90-120 кВт

	EDISON DC 60 кВт	EDISON DC 90кВт	EDISON DC 120кВт
Цена, руб.	1 750 000,00	2 125 000,00	2 375 000,00
НДС, руб.	350 000,00	425 000,00	475 000,00
Стоимость, руб. (с НДС)	**2 100 000,00**	**2 550 000,00**	**2 850 000,00**
Описание	**Технические характеристики**		
Зарядная станция ЭЗС-EDISON 60-90-120 представляет собой модульную систему, которая позволяет масштабировать мощность станции от 60 до 120 кВт без изменений габаритов. Единый размер корпуса – 3 разные мощности. Встроенные коннекторы – 2 шт. Тип коннекторов – GB/T, CCS. Опционально оснащение сенсорным экраном. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок – 2 года. 	Номинальный потребляемый ток: 100 А	Номинальный потребляемый ток: 150 А	Номинальный потребляемый ток: 190 А
	Полная входная мощность: 70 кВт	Полная входная мощность: 100 кВт	Полная входная мощность: 135 кВт
	Выходная мощность: не более 60 кВт	Выходная мощность: не более 90 кВт	Выходная мощность: не более 120 кВт
	Максимальный выходной ток: не более 125 А	Максимальный выходной ток: не более 250 А	Максимальный выходной ток: не более 250 А
	Тип входного напряжения		переменное
	Количество фаз		3
	Подключение питания		3P+N+PE
	Номинальное напряжение		400 В
	Диапазон напряжения		от 360 до 440 В
	Частота переменного тока		50 Гц
	Тип выходного напряжения		постоянное
	Максимальное выходное напряжение		1000 В
	Протокол связи		OCPP 1.6 / 2.0.1
	Удаленное подключение		3G/4G GSM модем
	Степень защиты		IP54
	Тип крепления		напольное
	Размер		2158x850x540 мм

EDISON DC 30-40 кВт

	EDISON DC 30 кВт	EDISON DC 40кВт
Цена, руб.	541 666,67	650 000,00
НДС, руб.	108 333,33	130 000,00
Стоимость, руб. (с НДС)	**650 000,00**	**780 000,00**
Описание	**Технические характеристики**	
Зарядная станция ЭЗС-EDISON 30-40 – это модульное решение, в котором один и тот же корпус поддерживает два варианта мощности: 30 или 40 кВт, без увеличения габаритов. Доступно вертикальное и горизонтальное размещение. Тип коннекторов – GB/T, CCS (опционально). Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок – 2 года.	Номинальный потребляемый ток: 47 А	Номинальный потребляемый ток: 69 А
	Полная входная мощность: 32 кВт	Полная входная мощность: 43 кВт
	Максимально потребляемый ток: 62 А	Максимально потребляемый ток: 83 А
	Выходная мощность: не более 30 кВт	Выходная мощность: не более 40 кВт
	Максимальный выходной ток: не более 60 А	Максимальный выходной ток: не более 80 А
	Тип входного напряжения	переменное
	Тип подключения	GB/T (DC), CCS
	Количество фаз	3
	Подключение питания	3P+N+PE
	Номинальное напряжение	400 В
	Диапазон напряжения	от 360 до 440 В
	Частота переменного тока	50 Гц
	Тип выходного напряжения	постоянное
	Интерфейс пользователя	веб-приложение
	Протокол связи	OCPP 1.6 / 2.0.1
	Удаленное подключение	4G\LTE, Wi-Fi, Ethernet
	Степень защиты	IP54
	Тип крепления	настенное
	Размер	568x460x130 мм
	Масса	не более 40 кг
	Длина зарядного кабеля	5 м

EDISON DC 60 кВт настенная

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
Зарядная станция ЭЗС-EDISON-060 предназначена для зарядки электрического транспорта. Доступна к установке внутри здания и снаружи. Не требует выделения земельного участка под размещение. Встроенные коннекторы – 2 шт. Тип коннекторов – GB/T, CCS. Опционально оснащение сенсорным экраном. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок – 2 года 	1 500 000,00	300 000,00	**1 800 000,00**

Технические характеристики	
Тип входного напряжения	переменное
Количество фаз	3
Подключение питания	3P+N+PE
Номинальное напряжение	400 В
Диапазон напряжения	от 360 до 440 В
Частота переменного тока	50 Гц
Номинальный потребляемый ток	100 А
Полная входная мощность	60 кВт
Тип выходного напряжения	постоянное
Выходная мощность	не более 60 кВт
Максимальное выходное напряжение	1000 В
Максимальный выходной ток	не более 125 А
Протокол связи	OCPP 1.6 / 2.0.1
Удаленное подключение	3G/4G GSM модем
Степень защиты	IP54
Тип крепления	настенное
Размер	840x580x390 мм

Генеральный директор
ООО «ЭЛТЕР»

М.М. Крапивной