Технические характеристики
ЭЗС EDISON DC 120 кВт

Наименование параметра	Значение
Параметры питания (входные параметры)	
Количество фаз	3
Подключение питания переменного тока	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение, В	400
Допустимый диапазон входного напряжения, В	от 360 до 440
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	190
Полная входная мощность, кВт	135
Выходные параметры	
Тип выходного напряжения	Постоянное
Количество коннекторов	2
Типы коннекторов	2 (GB/T + CSS2) / опционально
Выходная мощность, кВт, не более	120 (60+60, 120)
Максимальное выходное напряжение, В	1000
Выходной ток, А, не более	250
Тип распределения мощности между постами	Динамическое
Количество одновременно заряжаемых электромобилей	2
Физические характеристики	
Тип подключения коннекторов к ЭЗС	Встроенные
Длина кабеля зарядки, м	4-5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	2158x850x540
Уровень прочности (степень защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара) по ГОСТ IEC 62262-2015	IK10
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2014	IP54
Дополнительно	
Протокол связи	OCPP 1.6/2.0.1
Удаленное подключение	3G/4G GSM модем