

# Rapport de projet Mathématiques.

14 décembre 2022

# Sommaire

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
1.1	Motivation . . . . .	3
1.2	Application théorique . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Références</b>	<b>4</b>
2.1	Bibliographie . . . . .	4
2.2	Biographies . . . . .	4
2.2.1	Gauss . . . . .	4
2.2.2	Choleski . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Travail préliminaire</b>	<b>4</b>
3.1	Type de donnée . . . . .	4
3.2	Implémentation des matrices et vecteurs . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Méthodes directes</b>	<b>7</b>
4.1	Méthode triangulaire inférieure . . . . .	7
4.2	Méthode triangulaire supérieure . . . . .	9
4.3	Elimination de Gauss . . . . .	9
4.4	Factorisation “LU” . . . . .	9
4.5	Factorisation de Cholesky . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Méthodes itératives</b>	<b>12</b>
5.1	Méthode de Jacobi . . . . .	12
5.2	Méthode de Gauss-Seidel . . . . .	13
<b>6</b>	<b>Code complet</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Conclusion</b>	<b>13</b>

# 1 Introduction

## 1.1 Motivation

## 1.2 Application théorique

Le but est de résoudre l'équation linéaire de matrice :  $AX = B$  dans  $\mathbb{R}^N$  sans avoir à calculer  $A^{-1}$ . Car calculer  $A^{-1}$  peut poser problème lorsque  $N$  devient grand. En effet, pour  $N = 20$ , il faudra 5 fois l'âge de l'univers pour calculer  $A^{-1}$ .

Nous allons donc à l'aide de plusieurs méthodes, tenter de simplifier le problème en sous-problèmes plus simple à résoudre et procéder à des optimisations graduelles afin d'optimiser le cout en temps de calcul et l'espace mémoire utilisé pour le cacul.

## 2 Références

### 2.1 Bibliographie

#### Références

### 2.2 Biographies

#### 2.2.1 Gauss

Avant d'étudier la méthode de Gauss, il peut être pertinent d'établir une courte biographie de son auteur. Surnommé "prince des mathématiques" par ses pairs, ce mathématicien, né le 30 avril 1777, a contribué de bien des manières à développer non seulement les mathématiques mais également les méthodes en astrophysique et en électromagnétisme. Johann Carl Friedrich Gauss a pu se pencher sur des problèmes dits classiques (depuis l'antiquité) en adoptant des méthodes et raisonnements modernes. Il démontre alors le théorème fondamental de l'algèbre que l'on connaît aujourd'hui sous le nom du théorème de d'Alembert-Gauss, il dédie également un ouvrage à la théorie des nombres contenant plusieurs démonstrations qui révolutionnent l'arithmétique, on lui doit en partie la forme actuelle des nombres complexes. En astrophysique, il met au point la méthode des moindres carrés permettant de minimiser les incertitudes dues aux mesures ce qui lui permet de déterminer exactement la position de Ceres, une planète naine du système solaire. Avec la contribution de Wilhelm Weber, Gauss formule deux théorèmes essentiels en électromagnétisme réfutant l'existence de monopôle magnétique et établissant une relation entre le flux d'un champ électrique sur une surface fermée et la charge électrique totale à l'intérieur de cette surface. Cette liste est loin de résumer tous ses travaux, dont une partie a été publiée après son décès le 23 février 1855, ces derniers sont très nombreux et ont servi de base de recherche pour d'autres mathématiciens et physiciens après lui. Il est donc intéressant d'étudier la solution apportée par Gauss et de l'appliquer à notre problématique. L'élimination de Gauss est expliquée ci-après.

#### 2.2.2 Choleski

<Faire la biographie de Choleski>

## 3 Travail préliminaire

### 3.1 Type de donnée

Tout d'abord, en C, comme la plupart des langages de programmation, il est impossible d'exprimer l'intégralité des réels, entiers, complexes ... car il faudrait disposer d'une mémoire infinie pour représenter une infinité de nombres. Comme

nous utilisons des nombres réels pour les vecteurs et matrices, il faut choisir parmi les types signés flottant du C qui sont :

Type	Taille	Portée	Précision maximale
float	32 bits / 4 octets	$1,2 \cdot 10^{-38}$ à $3,4 \cdot 10^{38}$	6 chiffre après la virgule
double	64 bits / 8 octets	$2,3 \cdot 10^{-308}$ à $1,7 \cdot 10^{308}$	15 chiffres après la virgule
long double	80 bits / 10 octets	$3,4 \cdot 10^{-4932}$ à $1,1 \cdot 10^{4932}$	19 chiffres après la virgule

Dans ce projet, le point qui nous intéresse le plus est celui de la performance de la résolution, cette dernière étant très exigeante en temps processeur. Ainsi, le choix du type est crucial. Au final, nous avons choisi le type “double” car il offre une précision et une portée amplement suffisante, sans compromettre les performances de nos algorithmes. En effet, contrairement au type « long double », le type « double » nécessite pas de temps processeur supplémentaire par rapport à un type « float » sur les ordinateurs modernes. C’est à dire, dont les processeur possèdent des registres de calculs flottant de 64 bits / 8 octets. Il est à noter que cette considération aurait été différente il y 10 - 20 ans car les processeurs d’antan ne supportaient ne possédaient que des registres de calcul flottant de 32 bits, 16 bits voir 8 bits (pour les plus anciens). De plus, bien que le type « double » occupe deux fois plus de mémoire que le type « float », ici l’impact sur la mémoire reste relativement limité comparé à la précision supplémentaire offerte.

### 3.2 Implémentation des matrices et vecteurs

Ensuite, les concepts de matrice et de vecteur en C ne sont pas directement implémenté dans le langage. Cependant, nous pouvons utiliser une liste pour les vecteurs et des listes imbriqués dans des listes (tableau à 2 dimension) pour les matrices.

Ainsi, pour l’allocation des vecteurs et des matrices, nous avons implémenté les fonctions suivantes :

```
double *Allocation_Vecteur(int Taille)
{
    // Allocation d'un espace de mémoire de taille =
    // Taille Vecteur * Taille du type (8 octets).
    double * Vecteur = (double *)malloc(Taille *
        sizeof(double));

    // Nettoyage du vecteur.
    Nettoyage_Vecteur(Vecteur, Taille);

    return Vecteur;
}

double **Allocation_Matrice(int Taille)
{
    // Allocation de la première dimension
```

```

double **Matrice = (double **)malloc(Taille *
    sizeof(double));

// Allocation de la deuxième dimension
for (int i = 0; i < Taille; i++)
{
    Matrice[i] = Allocation_Vecteur(Taille);
}

// Nettoyage de la matrice (remplissage par des 0)
Nettoyage_Matrice(Matrice, Taille);

return Matrice;
}

```

Ces fonctions appellent les fonctions “Nettoyage\_Vecteur” et “Nettoyage\_Matrice”. Ces fonctions viennent nettoyer les matrices et vecteurs en les remplissant par des 0 car la mémoire alloué en C peut ne pas être toujours propre (contenir des valeurs aléatoires) :

```

void Nettoyage_Vecteur(double *Vecteur, int Taille)
{
    // Itère parmi les éléments du vecteur
    for (int i = 0; i < Taille; i++)
    {
        // Remplissage par des 0
        Vecteur[i] = 0;
    }
}

void Nettoyer_Matrice(double **A, int Taille)
{
    // Itère parmi la première dimension
    for (int i = 0; i < Taille; i++)
    {
        // Nettoyage de la deuxième dimension
        Nettoyage_Vecteur(A[i], Taille);
    }
}

```

Ensuite, afin de rendre l’affichage des vecteurs et matrices lisible, nous avons implémenté les fonctions suivantes :

```

void Afficher_Vecteur(double *Vecteur, int Taille)
{
    // Saut de ligne.
    printf("\n");
    // Itère parmi les éléments du vecteur.

```

```

    for (int i = 0; i < Taille; i++)
    {
        // Affichage de la valeur suivi d'un saut de
        // ligne.
        printf("%f\n", Vecteur[i]);
    }
}

void Afficher_Matrice(double **Matrice, int Taille)
{
    // Itère parmis la première dimension de la
    // matrice.
    for (int i = 0; i < Taille; i++)
    {
        // Retour à la ligne.
        printf("\n");

        // Itère parmis la deuxième dimension de la
        // matrice.
        for (int j = 0; j < Taille; j++)
        {
            // Affichage de la valeur avec un
            // séparateur.
            printf("|_ %f_|", Matrice[i][j]);
        }
        // Retour à la ligne.
        printf("| \n");
    }
}

```

Enfin, comme nous utilisons de l'allocation dynamique pour les vecteurs et matrices, contrairement à l'allocation statique, la libération de la mémoire (désallocation) doit être faite manuellement :

## 4 Méthodes directes

### 4.1 Méthode triangulaire inférieure

#### Introduction

Soit  $B$  un vecteur de taille  $N$ ,  $A$  une matrice triangulaire inférieure carrée de taille  $N$  et  $X$  un vecteur de taille  $N$  tel. On cherche pour  $A$  et  $B$  donné,  $X$  tel que :

$$AX = B$$

La formule générale pour les termes de  $X$  est :  $x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$ ,  $i = 1, \dots, N$ .

### Méthode

Soit  $N = 3$ , on a donc :

$$AX = B$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 \\ \frac{b_3}{a_{33}} - \frac{a_{31}}{a_{33}}x_1 - \frac{a_{32}}{a_{33}}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 \\ \frac{b_3 - \sum_{k=1}^2 a_{3k}x_k}{a_{33}} \end{pmatrix}$$

On en déduit alors une formule générale pour  $X$  :

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}, i = 1, \dots, N.$$

### Code

```
double *Sol_Inf(double **a, double *b, int Taille)
{
    // Allocation du vecteur X.
    double *x = Allocation_Vecteur(Taille);

    // Calcul du premier terme de X.
    x[0] = b[0] / a[0][0];

    // Itère parmis les lignes de la matrice.
    for (int i = 1; i < Taille; i++)
    {
        // Calcul de la somme des a[i][j] * x[j]
        double Sum = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
            Sum = Sum + a[i][j] * x[j];
        }
        // Calcul du terme X[i].
        x[i] = (b[i] - Sum) / a[i][i];
    }
}
```



```

    return x;
}

```

## 4.2 Méthode triangulaire supérieure

### Introduction

On cherche le vecteur  $X$  de taille  $N$  tel que  $AX = B$ , où  $A$  sera une matrice triangulaire supérieure carrée de taille  $N$ .

Ainsi, de manière analogue à résolution de matrice inférieure, la formule générale pour les termes de  $X$  est :  $x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$ ,  $i = 1, \dots, N$ .

### Exemple

$$\begin{aligned}
 &\text{Soit } N = 3 : \\
 &\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 \\ \frac{b_3}{a_{33}} - \frac{a_{31}}{a_{33}}x_1 - \frac{a_{32}}{a_{33}}x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 \\ \frac{b_3 - \sum_{k=1}^2 a_{3k}x_k}{a_{33}} \end{pmatrix} \\
 &x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}, i = 1, \dots, N.
 \end{aligned}$$

### Algorithme

Ecrire algorithme ici

## 4.3 Elimination de Gauss

### Méthode

On cherche à résoudre  $AX = B$ , on va chercher à les transformer l'expression en  $UX = e$

### Conclusion

Cette méthode est relativement efficace, cependant, il faut recalculer totalement les matrices  $U$  et  $e$  si  $B$  change, ce qui est coûteux en temps de calcul.

## 4.4 Factorisation "LU"

On factorise  $A$  en une matrice triangulaire supérieure qu'on appelle  $U$  et une matrice triangulaire inférieure qu'on appelle  $L$  tel que  $A = LU$ . Cette opération est réalisée à l'aide de la fonction "LU". La diagonale de  $L$  sera rempli de 1 afin de faciliter la factorisation.

Comme on a  $A = LU$  et  $AX = B$ , on peut en déduire que :  $LUX = B$ .  
 Ensuite, on cherche à obtenir la matrice  $Y$   $Y = UX$  tel que  $LY = B$  avec la fonction “Sol\_Inf”.  
 Enfin, on peut trouver  $X$  avec  $UX = Y$  avec la fonction “Sol\_Sup”.

## Code

```
void LU(double **L, double **A, int Taille)
{
    Nettoyer_Matrice(L, Taille, Taille);

    // Rempli les 1 en diagonale
    for (int i = 0; i < Taille; i++)
    {
        L[i][i] = 1;
    }

    // Calcule L et U
    for (int i = 0; i < Taille - 1; i++)
    {
        for (int k = i + 1; k < Taille; k++)
        {
            double C = A[k][i] / A[i][i];

            L[k][i] = C;

            for (int j = 0; j < Taille; j++)
            {
                A[k][j] = A[k][j] - (C * A[i][j]);
            }
        }
    }
}
```

## Conclusion

### 4.5 Factorisation de Cholesky

#### Méthode

Soit la matrice  $A$  qui est :

- Symétrique : c’est à dire que  $A = A^T$ .
- Définie positive, c’est à dire quelle est positive et inversible, tel que  $\langle AY, Y \rangle > 0, \forall Y \in \mathbb{R}^N \setminus \left\{ \vec{0} \right\}$

Alors, on a :  $A = L \cdot L^T$  ou  $L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 \\ l_{1N} & \cdots & l_{NN} \end{pmatrix}$  avec  $L_{ii} > 0$  pour  $i = 0, \dots, N$  (une matrice triangulaire inférieure dont la diagonale est positive).

On a donc  $A = L \cdot L^T$  et  $AX = B$ , si on remplace  $A$ ,  $L \cdot L^T X = B$  et simplifier avec  $LY = B$  ou  $Y = L^T X$ . On peut donc résoudre  $LY = B$  avec la fonction “Sol\_Inf” et enfin résoudre  $L^T X = Y$  avec la fonction “Sol\_Sup”.

### Exemple

Soit  $L$  une matrice de taille  $N * N$  ou  $N = 4$

On crée une matrice  $L$  tel que  $L \cdot L^T = A$ , on a :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & l_{44} \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} & l_{41} \\ 0 & l_{22} & l_{32} & l_{42} \\ 0 & 0 & l_{33} & l_{43} \\ 0 & 0 & 0 & l_{44} \end{pmatrix}}_{L^T} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}}_A$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} & l_{11}l_{41} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{21}l_{41} + l_{22}l_{42} \\ l_{31}l_{11} & l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 & l_{31}l_{41} + l_{32}l_{42} + l_{33}l_{43} \\ l_{41}l_{11} & l_{41}l_{21} + l_{42}l_{22} & l_{41}l_{31} + l_{42}l_{32} + l_{43}l_{33} & l_{41}^2 + l_{42}^2 + l_{43}^2 + l_{44}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

On a donc pour les termes en diagonale :

$$\begin{aligned} - l_{11}^2 &= a_{11} \Rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}} \\ - l_{21}^2 + l_{22}^2 &= a_{22} \Rightarrow l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} \\ - l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 &= a_{33} \Rightarrow l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} \\ - l_{41}^2 + l_{42}^2 + l_{43}^2 + l_{44}^2 &= a_{44} \Rightarrow l_{44} = \sqrt{a_{44} - l_{41}^2 - l_{42}^2 - l_{43}^2} \end{aligned}$$

On constate que :  $l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$

On a également pour les autres termes :

$$\begin{aligned} - l_{21}l_{11} &= a_{21} \Rightarrow l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} \\ - l_{31}l_{11} &= a_{31} \Rightarrow l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} \\ - l_{41}l_{11} &= a_{41} \Rightarrow l_{41} = \frac{a_{41}}{l_{11}} \end{aligned}$$

On constate que  $l_{ij} = \frac{a_{ij}}{l_{jj}} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}l_{jk}$

### Algorithme

Ecrire code

## Conclusion

## 5 Méthodes itératives

Contrairement aux méthodes directes précédents où l'on cherche directement le vecteur  $X$  pour résoudre  $AX = B$ . Ici, nous allons nous intéresser.

### 5.1 Méthode de Jacobi

#### Méthode

Soit  $A$  une matrice carrée de taille  $N$  et  $B$  un vecteur de taille  $N$ , on cherche toujours à résoudre l'équation  $AX = B$ .

On peut décomposer  $A$  en 3 matrices tel que  $A = E + F + G$  :

—  $D$  la matrice contenant la diagonale de  $A$  :  $D = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & A_{nn} \end{pmatrix}$ .

—  $E$  la matrice contenant la partie inférieure de  $A$  (sans sa diagonale) :

$$E = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ A_{1j} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ A_{ij} & \cdots & A_{(i-1)j} & 0 \end{pmatrix}$$

—  $F$  la matrice contenant la partie supérieure de  $A$  (sans la diagonale) :

$$F = \begin{pmatrix} 0 & A & \cdots & A_{ij} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & A \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

L'équation initiale  $AX = B$  devient alors :  $(E + D + F)X = B$ , ce qui donne

$$\Rightarrow DX = b - (E + F)X$$

$$\Rightarrow X = D^{-1}(b - [E + F]X)$$

$$\begin{cases} X^0 & k = 0 \\ X^{k+1} = D^{-1}(b - [E + F]X^k) & k = 1, \dots, N \end{cases}$$

Ainsi, pour un  $X^0$  donné, on peut calculer  $X_i^{k+1} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^N A_{ij} X_j^k}{A_{ii}}$  pour  $i = 1, \dots, N$ .

On peut alors calculer la norme :  $\text{Norm} = \|x_{k+1} - x_k\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} (x_{k+1}[n] - x_k[n])^2}$

On définit  $\varepsilon = 0,001$  et  $X_k = X_0$ .

**Algorithme**

## **5.2 Méthode de Gauss-Seidel**

**Méthode**

d

**Algorithme**

f

## **6 Code complet**

## **7 Conclusion**

Ainsi, nous avons trouvé différentes méthodes pour résoudre l'équation de matrice :  $AX = B$  sans à calculer directement  $A^{-1}$ .