

Teorija programskih jezikov: 1. izpit

31. januar 2020

Čas pisanja je 180 minut. Doseči je možno 80 točk. Veliko uspeha!

1. naloga (20 točk)

V λ -računu lahko vsako naravno število n predstavimo s *Churchevim naravnim številom*

$$e_n = \lambda s. \lambda z. \underbrace{s(s(\dots(s z)\dots))}_n$$

- a) Zapišite vse korake v evalvaciji izraza $(e_2 (\lambda n. 2 * n)) 1$
- b) Napišite funkcijo f , ki vsako Churchevo naravno število pretvori v običajno naravno število. Veljati mora torej $f e_n \rightsquigarrow^* n$.
- c) Izračunajte najbolj splošen tip izraza e_2 .

2. naloga (20 točk)

Operacijsko semantiko programskega jezika IMP smo običajno podali z velikimi koraki, torej z relacijami

$$s, e \Downarrow n, \quad s, b \Downarrow p, \quad s, c \Downarrow s',$$

vendar bi lahko podobno storili tudi z malimi koraki

$$s, e \rightsquigarrow e', \quad s, b \rightsquigarrow b', \quad s, c \rightsquigarrow s', c'$$

Pri tem aritmetični izrazi s koraki končajo, ko dosežejo število n , Booleovi izrazi takrat, ko dosežejo logično vrednost p , ukazi pa takrat, ko dosežejo s, skip .

- a) Podajte pravila, ki določajo relacijo $s, c \rightsquigarrow s', c'$.
- b) Jezik IMP razširimo s prepletenim izvajanjem $c_1 \Leftarrow c_2$, ki najprej izvede en korak ukaza c_1 , nato en korak ukaza c_2 , nato naslednji korak ukaza c_1 in tako naprej. Ko prvi izmed ukazov konča z izvajanjem, preostanek drugega ukaza izvedemo do konca. Zapišite dodatna pravila, s katerimi morate razširiti operacijsko semantiko.

3. naloga (20 točk)

Dana naj bo domena D in naj bo $\text{fix} : [D \rightarrow D] \rightarrow D$ preslikava, ki vsaki zvezni preslikavi $f : D \rightarrow D$ priredi njeno najmanjšo fiksno točko $\text{fix}(f) \in D$. Dokazite, da je preslikava fix zvezna.

4. naloga (20 točk)

Imejmo λ -račun samo z Booleovimi vrednostmi in funkcijami

$$A ::= \text{bool} \mid A_1 \rightarrow A_2 \quad e ::= x \mid \text{true} \mid \text{false} \mid \text{if } e \text{ then } e_1 \text{ else } e_2 \mid \lambda x. e \mid e_1 e_2$$

ter z običajnimi pravili za neučakano operacijsko semantiko malih korakov in določanje tipov. Ker v jeziku nimamo rekurzije, vsak program $\vdash e : A$ tudi konvergira (torej obstaja vrednost v , da velja $e \rightsquigarrow^* v$), vendar preprosta indukcija žal ne zadošča za dokaz.¹

Namesto tega za vsak tip A definirajmo množico *normalnih izrazov* \mathcal{N}_A kot

$$\mathcal{N}_{\text{bool}} = \{e \mid e \text{ konvergira}\} \quad \mathcal{N}_{A_1 \rightarrow A_2} = \{e \mid e \text{ konvergira} \wedge (\forall e' \in \mathcal{N}_{A_1}. e e' \in \mathcal{N}_{A_2})\}$$

in dokaz razbijemo na dva dela...

- a) Dokazite, da za vsak tip A iz $e \rightsquigarrow e'$ in $e' \in \mathcal{N}_A$ sledi $e \in \mathcal{N}_A$.
- b) Dokazite, da za vsak izraz $x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n \vdash e : A$ in vse vrednosti $v_1 \in \mathcal{N}_{A_1}, \dots, v_n \in \mathcal{N}_{A_n}$ velja tudi $e[v_1/x_1, \dots, v_n/x_n] \in \mathcal{N}_A$. Torej, vsak izraz, ki ima tip, je normalen, če vse proste spremenljivke zamenjamo z normalnimi izrazi.

¹Za čast in slavo lahko poiščete izraz e , ki divergira, torej da obstaja neskončno zaporedje $e \rightsquigarrow e_1 \rightsquigarrow e_2 \rightsquigarrow \dots$