 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

ServeRest - Challenge

Uma Collection principal para guardar todas as requisições do projeto, onde estão organizadas e divididas em pastas subsequentes, conforme o swagger da API ServeRest.

AUTHORIZATION

Bearer Token

Token

{{token}}

ServeRest - Rotas

Pasta principal que abriga todas as requisições principais do projeto, organizadas dentro de rotas e verbos (além de positivos e negativos).


AUTHORIZATION


Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

/login

Descrição ServeRest: Autentique o seu usuário para montar um carrinho e, se for administrador, gerenciar os produtos.

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...



AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST

Verbo principal e único da rota de /login.

Descrição ServeRest: A duração do token retornado em authorization é de 600 segundos (10 minutos). Caso esteja expirado irá receber status code 401 (Unauthorized).

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

Pasta abrigoando as requisições positivas do verbo POST na rota /login.

AUTHORIZATION

Bearer Token




This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

POST Realizar o Login (sem variável)

```
{{baseURL}}/login
```

Requisição feita exclusivamente para efetuar um login sem o uso de nenhuma variável de ambiente.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)


BODY raw

```
{
  "email": "beltrano@qa.com.br",
  "password": "teste"
}
```

Example Request

Realizar o Login (sem variável)

```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "beltrano@qa.com.br",
  "password": "teste"
}'
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
{{baseUrl}}/login
```

Requisição feita exclusivamente para efetuar um login com o uso de uma variável de ambiente.

Resultado:

200 OK 9 ms 754 B Save Response

JSON

```
{
  "message": "Login realizado com sucesso",
  "authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmFpbCI6ImJlbHRyYW5vQHFhLmNvbS5iciIsInBhc3N3b3JkIjoidGVzdGUlLCJpYXQiojE2NjczMjMwMTgsImV4cCI6MTY2NzZyYXQ0O30gqBAZWBAHQ1XmzyJ9UozSeg5tHiRce_wM0a_vCNsswtc"
}
```

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

BODY raw


```
{
  "email": "{{emailValido}}",
  "password": "{{senhaValida}}"
}
```

Example Request

Realizar o Login (com variável)

```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
    "email": "{{emailValido}}",
    "password": "{{senhaValida}}"
}'
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Negativos

Pasta abrindo as requisições negativas do verbo POST na rota /login.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Realizar o Login (sem body)

```
{{baseURL}}/login
```

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado sem o body.

Resultado (não consta no swagger):



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)


Example Request

Realizar o Login (sem body)

```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login'
```


POST Realizar o Login (e-mail vazio)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado perante um e-mail (campo) vazio.

Resultado (não consta no swagger):



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "email": "",
  "password": "teste"
}
```

Example Request

Realizar o Login (e-mail vazio)

```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "",
  "password": "teste"
}'
```


POST Realizar o Login (e-mail inválido - variável)



```
{{baseURL}}/login
```

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado perante um e-mail (campo) inválido.

Resultado (não consta no swagger):



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...



```
"email": "email deve ser um email válido"
```

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "email": "{{userName_1}}",
  "password": "teste"
}
```

Example Request

Realizar o Login (e-mail inválido - variável)



```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "{{userName_1}}",
  "password": "teste"
}'
```

POST Realizar o Login (senha vazia)

{{baseURL}}/login

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado diante a um campo (senha) vazia.

Resultado (não consta no swagger):



```
"password": "password não pode ficar em branco"
```



i This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

This request is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

BODY raw

```
{
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": ""
}
```

Example Request

Realizar o Login (senha vazia)


```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": ""
}'
```

POST Realizar o Login (senha inválida)

{{baseURL}}/login

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado diante a um campo (senha) inválida.

Resultado:



AUTHORIZATION


Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

BODY raw

```
{
```




 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Example Request

Realizar o Login (senha inválida)


```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": "senhainválida"
}'
```

/usuarios

Descrição ServeRest: Gerencie os usuários, consulte dados para login e cadastre administrador

▼	📁 /usuarios
▼	📁 GET
▼	📁 Positivos
	GET Listar os Usuários
	GET Buscar Usuário por ID
▼	📁 Negativos
	GET Listar os Usuários (rota errada)
	GET Buscar Usuário (usuário inexistente)
▼	📁 POST
▼	📁 Positivos
	POST Cadastrar Usuário
▼	📁 Negativos
	POST Cadastrar Usuário (e-mail repetido)
▼	📁 DELETE
▼	📁 Positivos
	DEL Deletar Usuário por ID
▼	📁 Negativos
	DEL Deletar Usuário por ID (aleatório)
▼	📁 PUT
▼	📁 Positivos
	PUT Editar Usuário por ID



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET

Verbo responsável por listar e buscar usuários da rota de /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

Pasta abrigando as requisições positivas do verbo GET na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET Listar os Usuários

```
{{baseUrl}}/usuarios
```

Requisição responsável por listar todos os usuários cadastrados da rota de /usuarios.

Resposta:



This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
JSON  ↩️  
{"quantidade": 30,  
 "usuarios": [  
   {  
     "nome": "Fulano",  
     "email": "fulano@qa.com",  
     "password": "teste",  
     "administrador": "true",  
     "_id": "0uxuPY0cbmQhpEz1"  
   },  
 ]
```

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Listar os Usuários

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/usuarios'
```

GET Buscar Usuário por ID


```
{{baseUrl}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1
```

Requisição responsável por listar todos os usuários por ID cadastrados da rota de /usuarios.

Respostas:

```
🌐 200 OK 7 ms 621 B  
JSON  ↩️  
{"nome": "Fulano",  
 "email": "fulano@qa.com",  
 "password": "teste",  
 "administrador": "true",  
 "_id": "0uxuPY0cbmQhpEz1"}
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Example Request

Buscar Usuário por ID

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1'
```

Negativos

Pasta abrigando as requisições negativas do verbo GET na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET Listar os Usuários (rota errada)

```
{{baseUrl}}/usuario
```

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado diante uma rota inválida.


Resultado (não consta no swagger):



AUTHORIZATION

Bearer Token



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Example Request

Listar os Usuários (rota errada)


```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/usuario'
```

GET Buscar Usuário (usuário inexistente)

```
{{baseUrl}}/usuarios/testeerrado
```

Realizando o teste para a requisição retornar um resultado diante um usuário inválido.

Resultado (não consta no swagger):



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request


Buscar Usuário (usuário inexistente)

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/usuarios/testeerrado'
```

POST

Verbo responsável por cadastrar os usuários da rota /usuarios.



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Positivos

Pasta abrindo as requisições positivas do verbo POST na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Cadastrar Usuário

{{baseUrl}}/usuarios

Requisição responsável por cadastrar um usuário na rota de /usuarios.

Resultado:



AUTHORIZATION


Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "nome": "Bernie.Veum89",
  "email": "Mariam.Dach42@hotmail.com",
  "password": "CiHHlkCY3jE6aq2",
  "administrador": "true"
}
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/usuarios' \  
--data-raw '{  
  "nome": "Shaun.Schmitt",  
  "email": "Macy95@yahoo.com",  
  "password": "gxqhWy0qsvz9ta6",  
  "administrador": "true"  
}'
```

Negativos

Pasta abrigando as requisições negativas do verbo POST na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Cadastrar Usuário (e-mail repetido)

{{baseUrl}}/usuarios

Realizando um teste para a requisição retornar um resultado diante um campo (e-mail) repetido.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
{
  "email": "Cordelia50@yahoo.com",
  "password": "l7lPTpK_slBP4mb",
  "administrador": "false"
}
```

Example Request

Cadastrar Usuário (e-mail repetido)

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/usuarios' \
--data-raw '{
  "nome": "Alfred.OHara",
  "email": "Cordelia50@yahoo.com",
  "password": "q7NZDGvXow6Z4de",
  "administrador": "true"
}'
```

DELETE

Verbo responsável por deletar usuário por ID na rota de /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos


Pasta abrigando as requisições positivas do verbo DELETE na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Requisição responsável por deletar um usuário por ID na rota de /usuarios.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Deletar Usuário por ID

```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/usuarios/sca94WrwzSBWZ1Nl'
```

Negativos

Pasta abrindo as requisições negativas do verbo DELETE na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)


DEL Deletar Usuário por ID (aleatório)

{{baseUrl}}/usuarios/testeerrado

Realizando um teste na requisição mediante a um usuário inexistente



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...



```
JSON  [icon] [icon]
{"message": "Nenhum registro excluído"}
```

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Deletar Usuário por ID (aleatório)

```
curl --location -g --request DELETE '{{baseURL}}/usuarios/testeerrado'
```

PUT

Verbo responsável por editar os usuários por ID na rota de /usuários.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

Pasta abrindo as requisições positivas do verbo PUT na rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)




This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

PUT Editar Usuário por ID

{{baseURL}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1

Requisição responsável por editar um usuário por ID dentro da rota /usuarios.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "nome": "Fulano",
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": "teste",
  "administrador": "true"
}
```

Example Request

[Editar Usuário por ID](#)

```
curl --location -g --request PUT '{{baseURL}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1' \
--data-raw '{
  "nome": "Fulano",
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": "teste",
  "administrador": "true"
}'
```

Negative



This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

PUT Editar Usuário (informações em branco/incorretas)

```
{{baseUrl}}/usuarios/testerrado
```

Realizando um teste na requisição a partir de vários campos vazios e/ou incorretos.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "nome": "",
  "email": "",
  "password": "",
  "administrador": ""
}
```

Example Request

Editar Usuário (informações em branco/incorretas)

i This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
administrador';  
}'
```

/produtos

Descrição ServeRest: Consulte produtos cadastrados ou, como administrador, gerencie os produtos da loja.

/produtos

GET

Positivos

GET Listar Produtos

GET Buscar Produto por ID

Negativos

GET Listar Produtos (produto inválido)

GET Buscar Produto por ID (rota inválida)

POST

Positivos

POST Cadastrar Produto

Negativos

POST Cadastrar Produto (produto repetido)

DELETE

Positivos

DEL Deletar Produto por ID

Negativos

DEL Deletar Produto (rota inválida)

PUT

Positivos

PUT Editar Produtos por ID


Negativos

PUT Editar Produtos por ID (rota inválida)

AUTHORIZATION

Bearer Token



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

GET

Verbo responsável por listar e buscar produtos da rota de /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

Pasta abrindo as requisições positivas do verbo GET na rota /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET Listar Produtos


{{baseUrl}}/produtos

Requisição responsável por listar todos os produtos cadastrados dentro da rota /produtos.

Resultado:





 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Listar Produtos


```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/produtos'
```

GET Buscar Produto por ID

{{baseUrl}}/produtos/

Requisição responsável por editar produtos por ID na rota de /produtos.

Resultado:



AUTHORIZATION


Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Buscar Produto por ID

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/produtos/'
```

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Negativos

Pasta abrigando as requisições negativas do verbo GET na rota /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET Listar Produtos (produto inválido)

{{baseUrl}}/produtos/mousegamer

Realizando um teste na requisição a partir de um produto inválido.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Listar Produtos (produto inválido)

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/produtos/mousegamer'
```

GET Buscar Produto por ID (rota inválida)

i

This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Buscar Produto por ID (rota inválida)

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/prod'
```

POST

Pasta abrigoando as requisições positivas do verbo POST na rota /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

StartFragment

Pasta abrigoando as requisições positivas do verbo GET na rota /produtos.

EndFragment


AUTHORIZATION


Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Cadastrar Produto



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...
response.



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "nome": "Handmade Plastic Pants",
  "preco": 50,
  "descricao": "Rubber",
  "quantidade": 20
}
```

Example Request


Cadastrar Produto

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/produtos' \
--data-raw '{
  "nome": "Gorgeous Frozen Towels",
  "preco": 50,
  "descricao": "Rubber",
  "quantidade": 20
}'
```

Negativos

Pasta abrigando as requisições negativas do verbo GET na rota /produtos.




 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

POST Cadastrar Produto (produto repetido)

```
{{baseUrl}}/produtos
```

Realizando um teste na requisição a partir de um produto repetido.

Resultado (não consta no swagger):



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw


```
{
  "nome": "Handcrafted Cotton Tuna",
  "preco": 50,
  "descricao": "Metal",
  "quantidade": 20,
  "_id": "7qAauWOxZ81slj6F"
}
```

Example Request

Cadastrar Produto (produto repetido)

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/produtos' \
--data-raw '{
  "nome": "Handcrafted Cotton Tuna",
  "preco": 50,
  "descricao": "Metal",
  "quantidade": 20,
  "_id": "7qAauWOxZ81slj6F"
}'
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

DELETE

Verbo responsável por deletar os produtos por ID na rota de /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

Pasta abrindo as requisições positivas do verbo DELETE na rota /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

DEL Deletar Produto por ID

```
{{baseURL}}/produtos/wTf5Ouj69c6Gk7bI
```

Requisição responsável por deletar um produto por ID da rota /produtos.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Example Request

Deletar Produto por ID

```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/produtos/wTf50uj69c6Gk7bI' \
--data-raw ''
```

Negativos

Pasta abrindo as requisições negativas do verbo DELETE na rota /produtos.

AUTHORIZATION


Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

DEL Deletar Produto (rota inválida)

Realizando um teste na requisição a partir de uma rota inválida.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/produtos/'
```

PUT

Verbo responsável por editar os produtos por ID na rota de /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos

Pasta abrigando as requisições positivas do verbo PUT na rota /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

PUT Editar Produtos por ID


```
{{baseUrl}}/produtos/BeeJh5Iz3k6kSlzA
```

Requisição responsável por editar produtos por ID na rota de /produtos.

Resultado:





 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "nome": "Logitech MX Vertical",
  "preco": 470,
  "descricao": "Mouse",
  "quantidade": 381
}
```

Example Request

[Editar Produtos por ID](#)

```
curl --location -g --request PUT '{{baseUrl}}/produtos/BeeJh5lz3k6kSIzA' \
--data-raw '{
  "nome": "Logitech MX Vertical",
  "preco": 470,
  "descricao": "Mouse",
  "quantidade": 381
}'
```

Negativos

Pasta abrindo as requisições negativas do verbo PUT na rota /produtos.

AUTHORIZATION


Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

PUT [Editar Produtos por ID \(rota inválida\)](#)

{{baseUrl}}/produtos



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
JSON ↩
```

```
"message": "Não é possível realizar PUT em /  
produtos. Acesse http://localhost:3000 para  
ver as rotas disponíveis e como utilizá-las."
```

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{  
  "nome": "Logitech MX Vertical",  
  "preco": 470,  
  "descricao": "Mouse",  
  "quantidade": 381  
}
```

Example Request

[Editar Produtos por ID \(rota inválida\)](#)

```
curl --location -g --request PUT '{{baseUrl}}/produtos' \  
--data-raw '{  
  "nome": "Logitech MX Vertical",  
  "preco": 470,  
  "descricao": "Mouse",  
  "quantidade": 381  
}'
```

/carrinho

Descrição ServeRest: Consulte os carrinhos cadastrados, faça um para o seu usuário e, no final, desista da compra pois estava só dando uma olhadinha.

i This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

EndFragment

Positivos

GET

Listar Carrinhos

GET

Listar Carrinhos por ID

Negativos

GET

Listar Carrinhos (rota errada)

GET

Listar Carrinhos (carrinho inválido)

POST

Positivos

POST

Cadastrar Carrinho

Negativos

POST

Cadastrar Carrinho (produto inválido)

POST

Cadastrar outro Carrinho (quantidade de carrinhos ultrapassada)

POST

Cadastrar Carrinho (sem body)

DELETE

DEL

Excluir Compra (carrinho)

DEL

Concluir Compra (carrinho)

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)


GET

Verbo responsável por listar os carrinhos tanto por usuário logado como por ID (usuário) da rota de /carrinhos

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET Listar Carrinhos

{{baseUrl}}/carrinhos

Rota responsável por listar os carrinhos cadastrados.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/carrinhos'
```

Listar Carrinhos



This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

GET Listar Carrinhos por ID

```
{{baseURL}}/carrinhos/qbMqntef4iTOWfg
```

Rota responsável por listar os carrinhos cadastrados a partir do ID do usuário.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request


Listar Carrinhos por ID

```
curl --location -g --request GET '{{baseURL}}/carrinhos/qbMqntef4iTOWfg'
```

Negativos

Pasta abrangendo as requisições negativas do verbo GET na rota /carrinhos.



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

GET Listar Carrinhos (rota errada)

```
{{baseUrl}}/carrinho
```

Realizando um teste na requisição a partir de uma rota errada.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Listar Carrinhos (rota errada)

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/carrinho'
```


GET Listar Carrinhos (carrinho inválido)


```
{{baseUrl}}/carrinhos/testeerradoo
```

Realizando um teste na requisição a partir de um carrinho inválido.

Resultado:



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
JSON  ▾    
  
"message": "Carrinho não encontrado"
```

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Listar Carrinhos (carrinho inválido)

```
curl --location -g --request GET '{{baseUrl}}/carrinhos/testeerradoo'
```

POST

Verbo responsável por cadastrar o carrinho do usuário na rota de /carrinhos

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Positivos


Pasta abrigando as requisições positivas do verbo POST na rota /carrinhos.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)




 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
{{baseUrl}}/carrinhos
```

Requisição responsável por cadastrar um carrinho na rota de /carrinhos.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw


```
{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "K61eHdftCe0Jj8BJ",
      "quantidade": 1
    }
  ]
}
```

Example Request

Cadastrar Carrinho

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/carrinhos' \
--data-raw '{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "K61eHdftCe0Jj8BJ",
      "quantidade": 1
    }
  ]
}'
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Negativos

Pasta abrigando as requisições negativas do verbo POST na rota /carrinhos.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Cadastrar Carrinho (produto inválido)

```
{{baseURL}}/carrinhos
```

Realizando um teste na requisição a partir de um produto inválido.

Resultado:



AUTHORIZATION


Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "fIfA5nZXbzjczTZL",
      "quantidade": 1
    }
  ]
}
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Example Request

Cadastrar Carrinho (produto inválido)


```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/carrinhos' \
--data-raw '{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "fIfA5nZXbjczTZL",
      "quantidade": 1
    }
  ]
}'
```

POST Cadastrar outro Carrinho (quantidade de carrinhos ultrapassada)

{{baseURL}}/carrinhos

Realizando um teste na requisição a partir de um uma quantidade de carrinhos além do limite.

Resultado:



AUTHORIZATION


Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "BeeJh51z3k6kSIzA",
      "quantidade": 2
    }
  ]
}
```




 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Example Request

Cadastrar outro Carrinho (quantidade de carrinhos ultrapassada)


```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/carrinhos' \
--data-raw '{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "BeeJh5lz3k6kSIzA",
      "quantidade": 2
    }
  ]
}'
```

POST Cadastrar Carrinho (sem body)

{{baseUrl}}/carrinhos

Realizando um teste na requisição a partir de um uma quantidade de carrinhos além do limite.

Resultado (não consta no swagger):



AUTHORIZATION

Bearer Token


This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

Cadastrar Carrinho (sem body)

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/carrinhos' \
--data-raw ''
```



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

DELETE

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

DEL Excluir Compra (carrinho)

```
{{baseUrl}}/carrinhos/cancelar-compra
```

Requisição responsável por excluir carrinho do usuário logado (pre-request).

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)


Example Request


Excluir Compra (carrinho)

```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/carrinhos/cancelar-compra'
```

DEL Concluir Compra (carrinho)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)


Example Request


Concluir Compra (carrinho)

```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/carrinhos/concluir-compra'
```

Cenário de Testes

Pasta responsável por abrigar os cenários de teste do projeto.



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Positivos

Pasta abrigando as requisições positivas do cenário de testes.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

Fluxo de Compras (Básico)

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

POST Realizar o Login

```
{{baseUrl}}/login
```

Realizando o login para efetuar um fluxo de compras.

Resultado:





i This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

This request is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

BODY raw

```
{
  "email": "Krista_Gorczany20@yahoo.com",
  "password": "NX_sUH3hLJedz5u"
}
```

Example Request

Realizar o Login


```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "Krista_Gorczany20@yahoo.com",
  "password": "NX_sUH3hLJedz5u"
}'
```

POST Cadastrar Carrinho

{{baseURL}}/carrinhos

Cadastrando um carrinho no fluxo de compras para o usuário logado.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **ServeRest - Challenge**

BODY raw



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
}  
]  
}
```

Example Request

[Cadastrar Carrinho](#)


```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/carrinhos' \  
--data-raw '{  
  "produtos": [  
    {  
      "idProduto": "56E0qwNvr9jRMSjX",  
      "quantidade": 1  
    }  
  ]  
'
```

DEL Concluir Compra

{{baseUrl}}/carrinhos/concluir-compra

Concluindo a compra realizada a partir do usuário logado.

Resultado:



AUTHORIZATION


Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request

[Concluir Compra](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Negativos

Pasta abrigoando as requisições positivas do cenário de testes.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Erro em Carrinho

Pasta abrigoando as requisições negativas do cenário de testes.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Realizar o Login (usuário s/ admin)

```
{{baseURL}}/login
```

Teste a partir da realização de um login sem usuário com admin (carrinhos).

Resultado:





This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

BODY raw

```
{
  "email": "{{email2(segundoEmail)}}",
  "password": "{{senha2(segundaSenha)}}"
}
```

Example Request

Realizar o Login (usuário s/ admin)


```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/login' \
--data-raw '{
  "email": "{{email2(segundoEmail)}}",
  "password": "{{senha2(segundaSenha)}}"
}'
```

POST Cadastrar Carrinho (quantidade fora de estoque)

{{baseURL}}/carrinhos

Teste realizado a partir de um carrinho com um produto fora de estoque.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
{
  "idProduto": "56E0qwNvr9jRMSjX",
  "quantidade": 500
}
```

Example Request

Cadastrar Carrinho (quantidade fora de estoque)


```
curl --location -g --request POST '{{baseURL}}/carrinhos' \
--data-raw '{
  "produtos": [
    {
      "idProduto": "56E0qwNvr9jRMSjX",
      "quantidade": 500
    }
  ]
}'
```

DEL Excluir Compra (usuário inválido)

{{baseURL}}/carrinhos/cancelar-compra

Teste realizado a partir da tentativa de um login de um usuário inválido.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...


```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/carrinhos/cancelar-compra'
```

DEL Concluir Compra (usuário inválido)

```
{{baseUrl}}/carrinhos/concluir-compra
```

Teste realizado a partir da tentativa de concluir uma compra (excluir carrinho) de um usuário inválido.

Resultado:



AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

Example Request


Concluir Compra (usuário inválido)


```
curl --location -g --request DELETE '{{baseUrl}}/carrinhos/concluir-compra'
```

Issues

Pasta responsável por abrigar as issues do projeto.



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...



AUTHORIZATION

Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

/usuarios

Issues da rota /usuarios.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

PUT Editar Usuário por ID (tentar editar ID)

{{baseURL}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1

Ao tentar editar um usuário por ID, é retornado uma mensagem que não consta no swagger da API.

Resultado:



AUTHORIZATION



This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
{
  "nome": "Fulano da Silva",
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": "teste",
  "administrador": "true",
  "_id": "0uxuPY0cbmQhpEz1"
}
```

Example Request

Editar Usuário por ID (tentar editar ID)


```
curl --location -g --request PUT '{{baseUrl}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1' \
--data-raw '{
  "nome": "Fulano da Silva",
  "email": "fulano@qa.com",
  "password": "teste",
  "administrador": "true",
  "_id": "0uxuPY0cbmQhpEz1"
}'
```

PUT Editar Usuário por ID (vírgula/aspas)

{{baseUrl}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1

Ao tentar deixar uma aspa a mais no body da requisição, é retornado uma mensagem que não consta no swagger da API.

Resultado:




AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)



 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

```
"email": "fulano@qa.com",  
"password": "teste",  
"administrador": "true",  
}
```

Example Request

Editar Usuário por ID (vírgula/aspas)

```
curl --location -g --request PUT '{{baseUrl}}/usuarios/0uxuPY0cbmQhpEz1' \  
--data-raw '{  
  "nome": "Fulano",  
  "email": "fulano@qa.com",  
  "password": "teste",  
  "administrador": "true",  
}'
```

/produtos

Issues da rota /produtos.

AUTHORIZATION

Bearer Token


This folder is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

POST Cadastrar Produto (reconhecer decimal)


```
{{baseUrl}}/produtos
```

Ao tentar adicionar um número juntamente de um ponto (50.6) no body da requisição, é retornado uma mensagem que não consta no swagger da API.

Resultado:





 This documentation is not published yet, this is only a preview. Changes to the publ...

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [ServeRest - Challenge](#)

BODY raw

```
{
  "nome": "Ergonomic Cotton Shoes",
  "preco": 50.6,
  "descricao": "Soft",
  "quantidade": 20
}
```

Example Request

Cadastrar Produto (reconhecer decimal)

```
curl --location -g --request POST '{{baseUrl}}/produtos' \
--data-raw '{
  "nome": "Licensed Granite Gloves",
  "preco": 50.6,
  "descricao": "Cotton",
  "quantidade": 20
}
```