

GRAMATICA

```
world "Isla del Místico" {  
  place Playa:playa at (0,0)  
  place Cueva:cueva at (2,1)  
  place Templo:templo at (3,3)  
  place Isla:isla at (1,2)  
  place Pueblo:pueblo at (4,1)  
  
  connect Playa to Cueva with "sendero"  
  connect Cueva to Templo with "puente"  
  connect Isla to Playa with "lancha"  
  connect Pueblo to Templo with "carretera"  
  
  object "Tesoro":tesoro at Cueva  
  object "Llave":llave at (3,2)  
  object "Libro":libro at Pueblo  
},  
{  
...  
}
```

Token

Nombre Token	Expresión regular
pr_word	word
Cadena	“cualquier_cosa”
Llave_apertura	{
pr_place	place
identificador	[A-Za-z][A-Za-z0-9]*
dos_puntos	:
pr_locacion	Playa cueva templo jungla...
pr_at	at
Paréntesis_apertura	(
numero	[0-9]
coma	,
Paréntesis_cierre	)
pr_connect	connect
pr_to	to
pr_with	with
pr_conexion	“conexion”
Pr_object	object

comillas	“
Llave_cierre	}

A -> Aa

| b

A -> b A'

A' -> a A'

| epsilon

T = {pr_word, cadena, llave_apertura, pr_place, identificador, dos_puntos, pr_locacion, pr_at, paréntesis_apertura, numero, coma, paréntesis_cierre, pr_connect, pr_to, pr_with, pr_conexion, pr_object, comillas, llave_cierre}

N = {INICIO, MUNDOS, MUNDOS', MUNDO, SENTENCIAS, LOCACIONES, LOCACION, CONEXIONES, CONEXION, OBJETOS, OBJETO, POSICION}

S = {INICIO}

P=

INICIO -> MUNDOS

MUNDOS -> MUNDOS MUNDO

| MUNDO

Recursividad por la derecha

MUNDOS -> MUNDO MUNDOS'

MUNDOS' -> coma MUNDO MUNDOS

| épsilon

MUNDO -> pr_word cadena llave_apertura SENTENCIAS llave cierre

SENTENCIAS -> LOCACIONES CONEXIONES OBJETOS

BLOQUE DE LUGARES

LOCACIONES -> LOCACION LOCACIONES'

LOCACIONES' -> LOCACION LOCACIONES'

| épsilon

LOCACION -> LOCACION LOCAIONES'

LOCACIONES' -> LOCACION LOCACIONES'

| épsilon

LOCACION -> pr_place identificador dos_puntos pr_locacion pr_at POSICION

POSICION -> paréntesis_apertura número coma número paréntesis_cierre

BLOQUE DE CONEXIONES

CONEXIONES -> CONEXION CONEXIONES ´

CONEXIONES ´ -> CONEXION CONEXIONES ´

| épsilon

CONEXION -> pr_connect identificador pr_to identificador pr_with cadena

BLOQUE DE OBJETOS

OBJETOS -> OBJETO OBJETOS ´

OBJETOS ´ -> OBJETO OBJETOS ´

| épsilon

OBJETO -> pr_object cadena dos_puntos pr_locacion pr_at (pr_locacion | POSICION)