MediCore · Registro de defectos

Defectos reales encontrados durante el proyecto. La causa detallada de cada uno, y los errores de pruebas o de entorno, están en 04-registro-de-hallazgos.md.

La severidad y la prioridad siguen la sección 17 del plan de pruebas. Se asignaron al consolidar este registro, a partir del efecto observado.

Resumen

Severidad	Cerrados	Abiertos
Crítica	0	0
Alta	7	0
Media	14	0
Baja	3	3

Defectos cerrados

ID	Módulo	Severidad	Prioridad	Pasos	Esperado	Obtenido	Corrección	Evidencia
H4-01	Agenda	Alta	P1	Enviar 12 reservas simultáneas al mismo horario	Una 201 y las demás 409	11 respuestas 500 por deadlock	`pg_advisory_xact_lock` y reintento ante 40P01	`AppointmentsApiTests`
H4-03	Web	Alta	P1	Abrir Agenda o Mi agenda	La página carga	Error 500	`_Shell` reenvía la sección de scripts	Cypress `recepcion-agenda`, `medico-agenda`
H4-04	Web	Alta	P1	Cambiar fecha en Reservar y pulsar Confirmar	Se crea la cita	La página queda igual	`action` explícito	Cypress `recepcion-reserva`
H4-05	Web	Alta	P1	Confirmar la reserva después de H4-04	Se crea la cita	Página vacía con 400	Token antifalsificación explícito	Cypress `recepcion-reserva`
H4-12	Web	Media	P2	Escribir una fecha en el filtro de agenda	La agenda cambia de fecha	Conservaba la fecha anterior	Envío automático al completar la fecha	Cypress `recepcion-agenda`

ID	Módulo	Severidad	Prioridad	Pasos	Esperado	Obtenido	Corrección	Evidencia
H5-04	Web	Baja	P2	Abrir el expediente de un paciente sin relación	Mensaje con 404	Página en blanco	Página `/Estado`	Cypress `medico-expediente`
H6-02	Mensajería	Alta	P1	Detener y reiniciar RabbitMQ, registrar un resultado	Se crea la notificación	El consumidor dejaba de recibir	La conexión se recupera sin reemplazarla	`MessagingTests`
H7-08	Móvil	Media	P1	Instalar el APK y abrir la app	La app abre	Se cierra al abrir	Ensamblados dentro del APK	`documentacion/evidencias/entrega-7-maestro.md`
H7-09	Móvil	Media	P1	Abrir la app tras H7-08	La app abre	Error de bibliotecas nativas	`extractNativeLibs`	`documentacion/evidencias/entrega-7-maestro.md`
HW-03	Web	Media	P2	Entrar como Administrador en 360 px	Sin desplazamiento horizontal	La página medía 427 px	Grid con `minmax(0,1fr)`	Cypress `pantalla-pequena`
H8-01	Contenedores	Media	P1	Levantar QA en volúmenes nuevos	Web saludable	`unhealthy` al escribir en `/keys`	Dueño correcto en el Dockerfile	`documentacion/evidencias/entrega-8-verificacion.md`
H8-02	Datos QA	Media	P1	Ejecutar `--seed-qa` en una base nueva	Siembra completa	Fallaba sin la Dra. Méndez	Orden del sembrado corregido	`documentacion/evidencias/entrega-8-verificacion.md`
HP-02	Mensajería	Alta	P1	Ejecutar el perfil Spike de k6 y contar pendientes	Eventos procesados	14 405 eventos pendientes por un tope de 20 cada 2 s	Lote de 200 y drenado continuo	`reports/k6/corrida.txt`
HS-01	Código	Media	P2	Analizar con SonarQube	0 bugs	S1751 en `MediCoreApi.cs` y `MobileApiClient.cs`	Bucles corregidos	`reports/sonarqube/medidas.json`
HA-01	Accesibilidad	Media	P2	Ejecutar axe en el calendario	Contraste AA	Contraste insuficiente	Colores en `app.css`	`reports/accesibilidad/axe.json`

ID	Módulo	Severidad	Prioridad	Pasos	Esperado	Obtenido	Corrección	Evidencia
HZ-01	API	Media	P2	Buscar o guardar texto con un carácter nulo (`%00`)	Respuesta 400	Error 500 de PostgreSQL	`InvalidTextExceptionHandler`	`PatientsApiTests`, `reports/zap/zap-api.html`
HC-01	Código	Baja	P3	Ejecutar `dotnet format --verify-no-changes` en Jenkins	Sin cambios	7 archivos con formato incorrecto	Formato aplicado	Etapa 3 de Jenkins
HS-02	Código	Media	P2	Ejecutar SonarQube sobre código nuevo	Duplicación de 3 % o menos	9,3 % de duplicación y 49 % de cobertura	Lectura de errores compartida y 4 pruebas	Corrida 2 de Jenkins, `reports/sonarqube/quality-gate.json`
H8-08	Datos	Alta	P1 antes de producción	Revisar la infraestructura	Copias automáticas	No hay respaldos	Copias cifradas cada 6 horas, verificadas, y restauración probada con pérdida total	`documentacion/evidencias/respaldos.md`, `reports/respaldos/simulacro.txt`
HP-03	Agenda	Media	P1	Enviar 100 reservas simultáneas (`scripts/perf-citas.sh 100`)	Todas responden 201 o 409	1 de cada 100 falló con error 500: `53300 too many clients`. API y worker podían abrir más conexiones que `max_connections`	Tope de 40 conexiones por proceso en `docker-compose.qa.yml`. Repetido con 100 y 200 reservas: 0 errores	`reports/k6/citas-mismo.json`, `reports/k6/citas-distintas.json`
HS-03	Código	Media	P2	Ejecutar la etapa 16 con los scripts nuevos	Puerta de SonarQube aprobada	Corridas 7 y 8 rechazadas: 8 y luego 1 incidencia nueva, y puntos de seguridad sin revisar; las etapas 17 y 18 no se ejecutaron	Incidencias corregidas sin bajar la puerta; una expresión regular reemplazada y un punto de seguridad revisado con justificación	`reports/jenkins/corrida-7.txt`, `reports/jenkins/corrida-8.txt`, `reports/sonarqube/quality-gate.json`
H9-01	Contenedores	Media	P1	Crear QA desde Jenkins y reiniciar Docker	QA vuelve a arrancar	API, web y proxy terminan con código 127: montaban archivos del workspace de Jenkins	Script de salud y Caddyfile dentro de las imágenes	`docker/proxy.Dockerfile`, `scripts/qa.sh smoke`
H9-02	Infraestructura	Media	P2	Aplicar `site.yml` en un Ubuntu mínimo	Docker instalado	Falla: faltaba `python3-debian`	Paquete agregado al rol `base`	`documentacion/evidencias/iac-sin-costo.md`

ID	Módulo	Severidad	Prioridad	Pasos	Esperado	Obtenido	Corrección	Evidencia
HZ-02	Web	Baja	P3	Ejecutar ZAP	Cabeceras presentes	Faltaban `Permissions-Policy` y `Cross-Origin-Resource-Policy`	Agregadas en Caddy	`reports/zap/zap.html`

Defectos abiertos

ID	Módulo	Severidad	Prioridad	Pasos	Esperado	Obtenido	Decisión	Evidencia
HQ-01	Datos QA	Baja	P2	Revisar `.env.qa`	Contraseña sembrada fuerte	Contraseña de demostración de 5 letras	Ficticia y solo local. Regenerar con `qa.sh init` antes de exponer QA	`.env.qa` (no versionado)
HZ-03	Web	Baja	P3	Ejecutar ZAP	Cabeceras COEP y COOP	No están	Aceptado en QA; revisar con HTTPS	`reports/zap/zap.html`
HJ-04	Pipeline	Baja	P3	Reiniciar Docker Desktop	Jenkins conserva su historial	Se pierde `/var/jenkins_home` y la numeración vuelve a 1	Aceptado: las consolas se guardan en `reports/jenkins/`	`reports/jenkins/corridas.txt`

Falsos positivos

Herramienta	Alerta	Justificación
ZAP	HTTP Only Site	QA local por HTTP. En Azure se usa HTTPS
ZAP	Unexpected Content-Type	Ocurre en rutas que no son de la API
Dependency-Check	4 críticas en bibliotecas cliente	Son CVE de servidores PostgreSQL y Redis. Ver 15-seguridad-y-accesibilidad.md
ZAP	Private IP Disclosure	Es la IP interna registrada en la auditoría