

```

package com.ej1.vinic;

import java.util.Scanner;

public class ViniC {

    public static void main(String[] args) {
        String C;
        int T;
        double P;
        double P1;
        Scanner L = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Tipo de la fruta (A o B): ");
        C = L.nextLine();
        System.out.print("Tamaño de la fruta (1 o 2): ");
        T = L.nextInt();
        System.out.print("Teclea el precio: ");
        P = L.nextDouble();
        if(C.equals("A") && T == 1){
            P1 = P + 0.20;
            System.out.print("El costo total es: " + P1);

        }else if(C.equals("A") && T == 2){
            P1 = P + 0.30;
            System.out.print("El costo total es: " + P1);

        }else if(C.equals("B") && T == 1){
            P1 = P - 0.30;
            System.out.print("El costo total es: " + P1);

        }else{
            P1 = P - 0.50;
            System.out.print("El costo total es: " + P1);
        }
    }
}

```

Algoritmo EJ1FDP

Definir C Como Caracter

Definir T Como Entero

Definir P, P1 Como Real

Escribir "Tipo de la fruta (A o B): "

Leer C

Escribir "Tamaño de la fruta (1 o 2): "

Leer T

Escribir "Teclea el precio: "

Leer P

Si C = "A" Y T = 1 Entonces

$P1 \leftarrow P + 0.20$

 Escribir "El costo total es: ", P1

SiNo Si C = "A" Y T = 2 Entonces

$P1 \leftarrow P + 0.30$

 Escribir "El costo total es: ", P1

 SiNo Si C = "B" Y T = 1 Entonces

$P1 \leftarrow P - 0.30$

 Escribir "El costo total es: ", P1

 SiNo

$P1 \leftarrow P - 0.50$

 Escribir "El costo total es: ", P1

 FinSi

 FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

