

```

package com.ej1.ejercicio5;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Peso del paquete en kg: ");
        double peso = sc.nextDouble();

        System.out.print("Zona (1-5): ");
        int zona = sc.nextInt();

        if (peso > 5) {
            System.out.println("El paquete no puede ser transportado.");
        } else {
            double costoGramo;

            switch (zona) {
                case 1:
                    costoGramo = 11;
                    break;
                case 2:
                    costoGramo = 10;
                    break;
                case 3:
                    costoGramo = 12;
                    break;
                case 4:
                    costoGramo = 25;
                    break;
                case 5:
                    costoGramo = 30;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Zona inválida.");
                    sc.close();

                    return;
            }

            double gramos = peso * 1000;
            double total = gramos * costoGramo;
            System.out.println("Costo de envío: $" + total);
        }
    }
}

```

Algoritmo EJ5FDP

Definir P, G, C, T Como Real

Definir Z Como Entero

Escribir "Teclea el peso en kg: "

Leer P

Escribir "Teclea la zona (1-5): "

Leer Z

Si $P > 5$ Entonces

 Escribir "El paquete no puede ser transportado"

SiNo

$G \leftarrow P * 1000$

FinSi

 Si $Z = 1$ Entonces

$C \leftarrow 11$

 SiNo Si $Z = 2$ Entonces

$C \leftarrow 10$

 SiNo Si $Z = 3$ Entonces

$C \leftarrow 12$

 SiNo Si $Z = 4$ Entonces

$C \leftarrow 25$

 SiNo Si $Z = 5$ Entonces

$C \leftarrow 30$

 SiNo

 Escribir "Zona inválida"

 FinSi

 FinSi

 FinSi

 FinSi

 Si $Z \geq 1$ Y $Z \leq 5$ Entonces

$T \leftarrow G * C$

 Escribir "El costo del envío es: \$", T

 FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

