

```
package com.ej1.ejercicio6;

import java.util.Scanner;

public class Ejercicio6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Horas de estacionamiento: ");
        int horas = sc.nextInt();

        double total;

        if (horas <= 2) {
            total = horas * 30;
        } else if (horas <= 5) {
            total = (2 * 30) + ((horas - 2) * 25);
        } else if (horas <= 10) {
            total = (2 * 30) + (3 * 25) + ((horas - 5) * 20);
        } else {
            total = 380;
        }

        System.out.println("Total a pagar: $" + total);

        sc.close();
    }
}
```

Algoritmo EJ6FDP

Definir H Como Entero

Definir T Como Real

Escribir "Teclea las horas de estacionamiento: "

Leer H

Si $H \leq 2$ Entonces

$T \leftarrow H * 30$

SiNo Si $H \leq 5$ Entonces

$T \leftarrow (2 * 30) + ((H - 2) * 25)$

SiNo Si $H \leq 10$ Entonces

$T \leftarrow (2 * 30) + (3 * 25) + ((H - 5) * 20)$

SiNo

$T \leftarrow 380$

FinSi

FinSi

FinSi

Escribir "El total a pagar es: \$", T

FinAlgoritmo

