

```

import { useState } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import { FaBars, FaTimes } from 'react-icons/fa'; // Import the icons

const Header = () => {
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

  const navItems = [
    { name: 'Home', path: '/' },
    { name: 'About', path: '/about' },
    { name: 'Services', path: '/services' },
    { name: 'Portfolio', path: '/portfolio' },
    { name: 'Client Testimonials', path: '/testimonial' },
    { name: 'Blog', path: '/blog' },
    { name: 'Contact', path: '/contact' },
  ];

  return (
    <header className="bg-transparent shadow-md fixed w-full z-20">
      <div className="container mx-auto flex justify-between items-center p-2">
        {/* Logo */}
        <div className="text-2xl font-bold text-teal-600">
          Modern Haven
        </div>

        {/* Hamburger Menu Icon */}
        <div className="md:hidden">
          <button onClick={() => setIsOpen(!isOpen)}>
            {isOpen ? (
              <FaTimes className="w-6 h-6 text-teal-600" />
            ) : (
              <FaBars className="w-6 h-6 text-teal-600" />
            )}
          </button>
        </div>

        {/* Navigation Menu */}

```

```

<nav
  className={`${
    isOpen ? 'block' : 'hidden'
  } md:block absolute md:static bg-white w-full md:w-auto left- top-full md:top-auto z-10`}
>
  <ul className="flex flex-col md:flex-row md:space-x-6 p-4 md:p-0">
    {navItems.map((item) => (
      <li key={item.name} className="py-2 md:py-0">
        <Link
          to={item.path}
          className="text-gray-700 hover:text-teal-600"
          onClick={() => setIsOpen(false)}
        >
          {item.name}
        </Link>
      </li>
    ))}
  </ul>
</nav>

{/* Call to Action Button */}
<Link
  to="/get-started"
  className="hidden md:block bg-teal-600 text-white px-4 py-2 rounded hover:bg-teal-500 transition
duration-300"
>
  Get Started
</Link>
</div>
</header>
);
};

export default Header;

```