Sheet1

| | 以下监控记录数据全部存储在 | 218.30.115.72:6378 | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------|--------------|---|
| | 类静态数据 | | | | |
| | key | 说明 | db | type | sample |
| | | | | | 1) "218.30.115.72 46380" 2) "218.30.115.72 46379" |
| 1 | server_list | 受监控的redis列表 | db0 | sets | |
| 2 | connected_clients | 连接数 | db1 | hash | |
| 3 | redis_git_sha1 | Git提交时的sha1 | db1 | hash | |
| 4 | rdb_last_save_time | 最近一次rdb时间 | db1 | hash | |
| 5 | keyspace_misses | miss个数 | db1 | hash | |
| 6 | used_memory | 内存使用 | db1 | hash | |
| 7 | used_memory_peak | 内存使用峰值 | db1 | hash | |
| 8 | used_memory_lua | Lua占用内存 | db1 | hash | |
| 9 | process_id | pid | db1 | hash | |
| 10 | ton nort | | db 1 | book | 1) "218.30.115.72:46380" 2) "46380" 3) "218.30.115.72:46379" 4) "46379" |
| 10 11 | tcp_port mem_fragmentation_ratio | port 内存碎片率 | db1 db1 | hash hash | |
| 12 | keyspace_hits | 命中 | db1 | hash | |
| 13 | expired keys | 过期的key的个数 | db1 | hash | |
| 14 | total connections received | 共有多少次连接 | db1 | hash | 1) "218.30.115.72:46380" 2) "245414" 3) "218.30.115.72:46379" 4) "21253" |
| 15 | arch bits | os位数 | db1 | hash | |
| 16 | role | master/salve | db1 | hash | |
| 17 | gcc_version | gcc版本 | db1 | hash | |
| 18 | used_cpu_user | 用户空间cpu时长(秒) | db1 | hash | |
| 19 | used cpu sys | 系统空间cpu时长(秒) | db1 | hash | |
| 20 | uptime_in_seconds | 运行时间(秒) | db1 | hash | |
| 21 | ALL | Info命令全信息 | db1 | hash | |
| 22 | uptime in days | 运行时间(天) | db1 | | |
| | ' | 网络接口epoll select | | hash | |
| 23 | multiplexing_api total commands processed | 共处理过多少条命令 | db1 | hash | |
| 24 25 | redis version | reids version | db1 db1 | hash hash | |
| | used cpu user children | 子进程cpu user时长(秒) | | | |
| 26 | ' | | db1 | hash | |
| 27 | used_cpu_sys_children | 子进程cpu sys时长(秒) 内存分配器 | db1 | hash | |
| 28 | mem_allocator | | db1 | hash | |
| 29 | connected_slaves | 多少个slave连接 | db1 | hash | |
| 30 | aof_enabled | aof功能 | db1 | hash | |
| 31 | used_memory_rss | 物理内存占用 | db1 | hash | |
| 32 33 | run_id | run id 系统 | db1 db1 | hash hash | |
| J OS | OS | ハンシル | นมา | HaSH | |

Sheet1

| | 动态数据 | | | | |
|-----|--|--------------------------|---------|---------|--------------------------|
| | 1) 数据每10秒更新一次,存储空 | 间有限,暂时只保留7天的数 | 据. | | |
| | 2)每个db均为专用,如db2专门 | 存储各redis的 total_connec | tions_r | eceived | 数据 |
| | | | | | |
| | 构建cpu使用率曲线等. | | | | |
| db | 存储信息说明 | keys | type | | |
| | | | | | |
| | | 1) "218.30.115.72:46379" | | Hmaet 2 | 18.30.115.72:46379 t1 t2 |
| db2 | total connections received | 2) "218.30.115.72:46380" | hash | | 个时刻的连接个数 |
| db3 | used_cpu_user | | hash | 同上 | |
| db4 | used_cpu_sys | | hash | 同上 | |
| db5 | used_memory | | hash | 同上 | |
| db6 | used memory rss | | hash | 同上 | |
| db7 | used_memory_peak | | hash | 同上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 目前受监控的redis服务器有: | | | | |
| | 1) "rm8041.mars.grid.sina.com | m.cn 8041" | | | |
| | 2) "rs8043.mars.grid.sina.con | | | | |
| | 3) "rm8043.mars.grid.sina.com | | | | |
| | 4) "rs8037.mars.grid.sina.con | | | | |
| | 5) "rm8037.mars.grid.sina.com | | | | |
| | 6) "rs8036.mars.grid.sina.con | | | | |
| | 7) "rm8036.mars.grid.sina.com | | | | |
| | 8) "rs8045.mars.grid.sina.con | | | | |
| | 9) "rm8045.mars.grid.sina.com | | | | |
| | 10) "rs8044.mars.grid.sina.com 11) "rm8044.mars.grid.sina.com | | | | |
| | 12) "rm8044.mars.grid.sina.cc | | | | |
| | 12) IIII0044.IIIai3.giia.siiia.cc | III.UI UU 11 | | | |
| | 14) "218.30.115.72 46380" | | | | |
| | 15) "218.30.115.72 46379" | | | | |
| | <u>, , </u> | l . | 1 | 1 | |