

时间限制: C/C++ 1秒, 其他语言2秒 空间限制: C/C++ 32M, 其他语言64M 热度指数: 1904 ■算法知识视频讲解

NowCoder每天要给许多客户写电子邮件。正如你所知,如果一封邮件中包含多个收件人,收件人姓名之 间会用一个逗号和空格隔开;如果收件人姓名也包含空格或逗号,则姓名需要用双引号包含。 现在给你一组收件人姓名,请你帮他生成相应的收件人列表。

输入描述:

输入包含多组数据。

每组数据的第一行是一个整数n (1≤n≤128),表示后面有n个姓名。

紧接着n行,每一行包含一个收件人的姓名。姓名长度不超过16个字符。

输出描述:

对应每一组输入,输出一行收件人列表。

示例1

输入

3

Quan, William

Letendre, Bruce

Leon

Kewell

输出

```
Joe, "Quan, William", "Letendre, Bruce"
Leon, Kewell
```

```
3 #include<iostream>
 4 #include<vector>
 5 #include<string>
8 int main()
10 ····int·n;
11 while (cin>>n)
13 ····cin.get();
14 vector<string> str(n);
18 ····getline(cin,str[i]);
20 ·····for(auto& s:str)
22 ·····if(s.find(',')!=-1||s.find(''')!=-1)
24 .....s.insert(s.begin(),'"');
25 ....s.insert(s.end(),'"');
26 ....}
28 · · · · · · · · for (int · i · = · 0; · i · < · str.size(); · ++i)
32 ----;
34 ····cout << endl;
```

您的代码已保存

答案正确:恭喜! 您提交的程序通过了所有的测试用例