FINAL PROJECT DEEP LEARNING

Cat Object Detection

Topic

Object Detection adalah teknik dalam computer vision yang bertujuan untuk menemukan, melokalisasi objek-objek dalam gambar dengan mengidentifikasi dan menggambar kotak pembatas (bounding box) di sekitar obiek-obiek tersebut.

Case

Mendeteksi muka kucing menggunakan R-CNN, dengan test file merupakan gambar yang diambil dari internet dan training file untuk model menggunakan dataset dari kaggle yang dimodifikasi.

Methods & Model

R-CNN

Ekstraksi Ground Truth: membaca dan mengekstraksi anotasi bounding box, label, dan id dari file XML.

Region Proposal: menggunakan Selective Search untuk menghasilkan proposal wilayah dari gambar.

Feature Extraction: memotong gambar berdasarkan bounding boxes dan mengekstraksi fitur menggunakan MobileNetV2.

Classification: menggunakan trained model untuk mengklasifikasikan proposal wilayah sebagai objek kucing atau latar belakang.

Bounding Box Regression: menggunakan regressor linier untuk memperbaiki koordinat bounding box dari wilayah proposal, sehingga deteksi objek lebih akurat.

Pelatihan Model: Melatih model dengan dataset yang telah diproses untuk meningkatkan akurasi deteksi objek kucing.

Preprocessing Layer + MobileNetV2 + **Additional Layer**

Preprocessing Layer (Data Augmentation): Input (227,227,3) Rescaling / Normalisasi ZeroPadding2D RandomCrop RandomFlip (Horizontal)

Main Model: MobileNetV2

Additional Layer: AveragePooling2D Flatten Dense(128, relu) Dropout(0.3) Dense(2, softmax)


Analysis & Evaluation




TRAINING LOSS & ACCURACY Optimizer=Adam Loss=SparseCategoricalCrossentropy Metrics=IoU & Accuracy Epoch=5

Result: Loss = 0.0208Accuracy = 0.9925

OBJECT DETECTION RESULT FROM PREDICTION SAMPLE





Kesimpulan

Kesimpulan **Tantangan** Saran Eksplorasi lebih banyak Model yang telah kami Kami masih bingung Kami menggunakan buat menghasilkan train terkait metrik prediction sample evaluasi yang harus accuracy yang sangat dari internet tinggi, sehingga dapat digunakan sehingga tidak ada dikatakan algoritma R-(cocok/tidak) data sebenarnya Kami belum CNN yang kami (ground truth) untuk gunakan cocok menemukan cara bounding boxnya, digunakan untuk task untuk menampilkan sehingga kami tidak object detection. nilai loUnya. bisa menghitung nilai loUnya.