

jQuery 选择器参考手册

选择器	实例	选取
<u>*</u>	<code>\$("*")</code>	所有元素
<u>#id</u>	<code>\$("#lastname")</code>	id="lastname" 的元素
<u>.class</u>	<code>\$(".intro")</code>	所有 class="intro" 的元素
<u>element</u>	<code>\$("p")</code>	所有 <p> 元素
<u>.class.class</u>	<code>\$(".intro.demo")</code>	所有 class="intro" 且 class="demo" 的元素
<u>:first</u>	<code>\$("p:first")</code>	第一个 <p> 元素
<u>:last</u>	<code>\$("p:last")</code>	最后一个 <p> 元素
<u>:even</u>	<code>\$("tr:even")</code>	所有偶数 <tr> 元素
<u>:odd</u>	<code>\$("tr:odd")</code>	所有奇数 <tr> 元素
<u>:eq(index)</u>	<code>\$("ul li:eq(3)")</code>	列表中的第四个元素 (index 从 0 开始)
<u>:gt(no)</u>	<code>\$("ul li:gt(3)")</code>	列出 index 大于 3 的元素
<u>:lt(no)</u>	<code>\$("ul li:lt(3)")</code>	列出 index 小于 3 的元素
<u>:not(selector)</u>	<code>\$("input:not(:empty)")</code>	所有不为空的 input 元素
<u>:header</u>	<code>\$(":header")</code>	所有标题元素 <h1> - <h6>
<u>:animated</u>		所有动画元素
<u>:contains(text)</u>	<code>\$(":contains('W3School'))"</code>	包含指定字符串的所有元素
<u>:empty</u>	<code>\$(":empty")</code>	无子 (元素) 节点的所有元素
<u>:hidden</u>	<code>\$("p:hidden")</code>	所有隐藏的 <p> 元素

<u>:visible</u>	\$("#table:visible")	所有可见的表格
s1,s2,s3	\$("#th,td,intro")	所有带有匹配选择的元素
<u>[attribute]</u>	\$("#[href]")	所有带有 href 属性的元素
<u>[attribute= value]</u>	\$("#[href='#']")	所有 href 属性的值等于 "#" 的元素
<u>[attribute!= value]</u>	\$("#[href!='#']")	所有 href 属性的值不等于 "#" 的元素
<u>[attribute\$= value]</u>	\$("#[href\$='.jpg']")	所有 href 属性的值包含以 ".jpg" 结尾的元素
<u>:input</u>	\$("#:input")	所有 <input> 元素
<u>:text</u>	\$("#:text")	所有 type="text" 的 <input> 元素
<u>:password</u>	\$("#:password")	所有 type="password" 的 <input> 元素
<u>:radio</u>	\$("#:radio")	所有 type="radio" 的 <input> 元素
<u>:checkbox</u>	\$("#:checkbox")	所有 type="checkbox" 的 <input> 元素
<u>:submit</u>	\$("#:submit")	所有 type="submit" 的 <input> 元素
<u>:reset</u>	\$("#:reset")	所有 type="reset" 的 <input> 元素
<u>:button</u>	\$("#:button")	所有 type="button" 的 <input> 元素
<u>:image</u>	\$("#:image")	所有 type="image" 的 <input> 元素
<u>:file</u>	\$("#:file")	所有 type="file" 的 <input> 元素
<u>:enabled</u>	\$("#:enabled")	所有激活的 input 元素
<u>:disabled</u>	\$("#:disabled")	所有禁用的 input 元素
<u>:selected</u>	\$("#:selected")	所有被选取的 input 元素
<u>:checked</u>	\$("#:checked")	所有被选中的 input 元素