

# jQuery 常用事件

`bind()` 向匹配元素附加一个或更多事件处理器

`blur()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `blur` 事件

`change()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `change` 事件

`click()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `click` 事件

`dblclick()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `double click` 事件

`delegate()` 向匹配元素的当前或未来的子元素附加一个或多个事件处理器

`die()` 移除所有通过 `live()` 函数添加的事件处理程序。

`error()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `error` 事件

`event.isDefaultPrevented()` 返回 `event` 对象上是否调用了

`event.preventDefault()`。

`event.pageX` 相对于文档左边缘的鼠标位置。

`event.pageY` 相对于文档上边缘的鼠标位置。

`event.preventDefault()` 阻止事件的默认动作。

`event.result` 包含由被指定事件触发的事件处理器返回的最后一个值。

`event.target` 触发该事件的 DOM 元素。

`event.timeStamp` 该属性返回从 1970 年 1 月 1 日到事件发生时的毫秒数。

`event.type` 描述事件的类型。

`event.which` 指示按了哪个键或按钮。

`focus()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `focus` 事件

`keydown()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `key down` 事件

`keypress()` 触发、或将函数绑定到指定元素的 `key press` 事件

keyup() 触发、或将函数绑定到指定元素的 key up 事件

live() 为当前或未来的匹配元素添加一个或多个事件处理器

load() 触发、或将函数绑定到指定元素的 load 事件

mousedown() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse down 事件

mouseenter() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse enter 事件

mouseleave() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse leave 事件

mousemove() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse move 事件

mouseout() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse out 事件

mouseover() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse over 事件

mouseup() 触发、或将函数绑定到指定元素的 mouse up 事件

one() 向匹配元素添加事件处理器。每个元素只能触发一次该处理器。

ready() 文档就绪事件（当 HTML 文档就绪可用时）

resize() 触发、或将函数绑定到指定元素的 resize 事件

scroll() 触发、或将函数绑定到指定元素的 scroll 事件

select() 触发、或将函数绑定到指定元素的 select 事件

submit() 触发、或将函数绑定到指定元素的 submit 事件

toggle() 绑定两个或多个事件处理器函数，当发生轮流 click 事件时执行。

trigger() 所有匹配元素的指定事件

triggerHandler() 第一个被匹配元素的指定事件

unbind() 从匹配元素移除一个被添加的事件处理器

undelegate() 从匹配元素移除一个被添加的事件处理器，现在或将来

unload() 触发、或将函数绑定到指定元素的 unload 事件