

Aplicação de Redes de Petri em um Sistema de Máquina de Café

Allyson Bruno de Freitas Fernandes
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
allyson.fernandes@alunos.ufersa.edu.br

Andrey de Oliveira Sabino
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
andrey.sabino@alunos.ufersa.edu.br

Geísa Morais Gabriel
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
geisa.gabriel@alunos.ufersa.edu.br

Klebson Davi de Souza Magalhães
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
klebson.magalhaes@alunos.ufersa.edu.br

Lívia Beatriz Maia de Lima
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
livia.lima30332@alunos.ufersa.edu.br

Pedro Damião de Oliveira Luz
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
pedro.luz@ufersa.edu.br

*Resumo—
Index Terms—*

I. INTRODUÇÃO

As interações humano-máquina compreendem um processo realizado em etapas que podem ser divididas em vários níveis, dependendo do perfil do usuário [9]. Em um sistema de Máquina de Café, facilitar a realização de pedidos em uma cafeteria, por meio da automatização de processos, promove maior autonomia ao cliente.

A motivação em volta da criação de um sistema de máquina de café justifica-se pela alta na frequência em cafeterias (51% em 2023) após a pandemia da Covid-19 de 2020, causada pela possibilidade de interagir com as pessoas, qualidade e modo de preparo do café [1]. Além desse fator, 29% dos brasileiros tomam mais de seis xícaras de café por dia, enquanto 46% preferem de três a cinco xícaras [1].

Para o desenvolvimento de sistemas, é necessário que o programa seja usável e compreensível por humanos, bem como atue de forma confiável e funcione corretamente [13]. Para isso aplica-se o conceito de métodos formais de software, que consistem em abordagens rigorosas para desenvolver e verificar sistemas, utilizando modelos matemáticos para descrever e analisar suas funcionalidades e comportamento.

Surge, com isso, a possibilidade de utilizar um método matemático para garantir que programas estão corretos ou apresentam certas propriedades [5]. Logo, os métodos formais podem ser utilizados como suporte à geração de bons conjuntos de casos de teste e até mesmo para orientar no encontro de soluções mais elegantes, simples e eficientes [5].

Pensando na aplicabilidade de métodos formais em sistema, foi desenvolvido um sistema de máquina de café denominado Devine Café. Tendo em vista a ocorrência de falhas humanas no gerenciamento de pedidos, foi realizada a automatização de processos em conformidade com o uso de uma linguagem formal baseada em Redes de Petri.

As Redes de Petri, por sua vez, são ferramentas matemáticas gráficas que oferecem um ambiente propício para modelagem,

análise e simulação de sistemas de eventos discretos de forma a possibilitar a visualização estrutural e comportamental de forma simultânea [2].

A aplicação dos métodos formais para o Devine Café ocorre com o objetivo de auxiliar na melhor compreensão dos requisitos e na identificação precoce de inconsistências, a fim de minimizar a complexidade e assegurar a correta implementação do sistema. Por essa razão, no contexto da Engenharia de Software, os Métodos Formais têm sido um dos meios utilizados para aumentar a qualidade e produtividade de software [10].

Este artigo aborda as etapas necessárias durante o desenvolvimento de sistemas, assim como a definição e processo das atividades de métodos formais ao longo da construção de softwares. Nesse sentido, a partir do estudo de viabilidade definido para a implantação Sistema de Máquina de Café, foi aplicado as técnicas de especificação formal para sistemas de software baseado em Redes de Petri, considerando não apenas aspectos para a qualidade do sistema, mas também quesitos de avaliação para um adequado gerenciamento do software.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em um contexto onde a tecnologia está cada vez mais presente, cresce a busca por sistemas computacionais de qualidade, com bom desempenho, baixa custo e que contornem falhas. Tais características motiva a aplicabilidade de métodos para avaliar essas sistemas [3]. A partir do desenvolvimento de um sistema Web de pedidos para uma cafeteria, aplica-se a definição de métodos formais de software por meio da utilização de Redes de Petri.

Um sistema Web é, normalmente, constituído por um conjunto de páginas Web e por uma base de dados [6]. Esses sistemas utilizam a arquitetura cliente-servidor. Neles, a comunicação do cliente no navegador ocorre através do endereço IP (*Internet Protocol*) do servidor, responsável por hospedar a estrutura de dados [8].

Os sistemas Web permitem que os usuários acessem serviços, recursos e informações por meio de interfaces Web

disponibilizadas pelos navegadores Web. O acesso e troca de informações ocorre utilizando protocolos de comunicação (HTTP/HTTPS) baseado em texto que permite a transferência de informações entre clientes e servidores web na internet [7]. O sistema Web de máquina de café propõe facilitar pedidos em uma cafeteria por meio da automatização de processos. Para isso, aplica-se métodos formais de software com Redes de Petri.

Entre os métodos de modelagem formal existentes, pode-se destacar as Redes de Petri. Redes de Petri é um formalismo matemático representado graficamente e usado para modelar e analisar sistemas que tenham atividades paralelas, concorrentes, assíncronas e não-determinísticas [3]. Os lugares e transições das Redes de Petri são usados para modelar uma visão lógica de pontos dos sistemas [12].

Aliado à clara relação entre métodos formais e excelência atribuídas aos software, o emprego de testes também faz-se necessário para a descoberta de inconsistências e validação dos requisitos de um sistema de software [13]. Para tal, cria-se uma gama de condições que descrevem os comportamentos a serem testados no software a partir da análise das especificações do sistema, denominado casos de teste [11].

O teste é a principal técnica utilizada para a qualidade do sistema, uma vez que contribui na avaliação, controle e confiança do software [13]. Entretanto, por mais que o emprego de testes comprovem uma determinada hipótese sobre o sistema com base em experimentos, a ausência de um caso que destoe do comportamento esperado enfraquece o método científico abordado, portanto, o teste não substitui a aplicação de métodos formais.

Para aplicação dos métodos formais, bem como para o desenvolvimento de sistemas em sua totalidade, a documentação de software é essencial por dois motivos principais, uma das razões é facilitar a comunicação no processo de desenvolvimento do projeto e outra para esclarecer o conhecimento do programa nas atividades de manutenção (Ambler apud de [4]).

III. ABORDAGEM

O presente estudo adotou uma abordagem de natureza aplicada ao desenvolvimento de um sistema de máquina de café utilizando Redes de Petri. Para tal, os resultados obtidos no alicerce da metodologia empregada são detalhados sobre a documentação criada para o sistema, incluindo a especificação formal, bem como na aplicação prática do desenvolvimento do software.

O processo de desenvolvimento do sistema ocorreu de forma iterativa e incremental, inicialmente, criou-se a base para o desenvolvimento back-end e front-end do projeto. Também foi criada a identidade visual e padronização de informações do sistema, com o Manual de Identidade Visual e Prototipagem do Software, assim como o Termo de Abertura do Projeto (TAP).

Posteriormente, criou-se a documentação do sistema com finalidade de registrar as informações que caracterizam o software em sua totalidade. A partir disso, foi elicitado os

requisitos funcionais e não funcionais, definiu-se as regras de negócio e foi realizada a modelagem do sistema por meio de diagramas de caso de uso e de classe e também realizado a modelagem do banco de dados.

Para o desenvolvimento back-end utilizou-se a linguagem de programação C# e para o front-end a linguagem de programação TypeScript em conjunto com a biblioteca React, diante de uma arquitetura cliente-servidor. Para a persistência dos dados foi utilizado o banco de dados Postgress em conjunto com o Docker.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

- [1] ABIC. Indicadores da indústria de café, 2024.
- [2] CARGNIN, R. S., AND ROOS-FRANTZ, F. Revisão da literatura de simulação de sistemas de eventos discretos com foco na integração de aplicações. *III SFCT* (2015), 15.
- [3] DE LIMA, J. W. S., FALCÃO, T. P., AND ANDRADE, E. Tryrdp: uma ferramenta para o aprendizado de modelagem de sistemas usando redes de petri. In *Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)* (2021), SBC, pp. 362–370.
- [4] DE SOUZA, S. C. B., DAS NEVES, W. C. G., ANQUETIL, N., AND DE OLIVEIRA, K. M. Documentação essencial para manutenção de software ii. In *IV Workshop de Manutenção de Software Moderna (WMSWM), Porto de Galinhas, PE* (2007).
- [5] DÉHARBE, D., MOREIRA, A. M., RIBEIRO, L., AND RODRIGUES, V. M. Introdução a métodos formais: Especificação, semântica e verificação de sistemas concorrentes. *Revista de Informatica Teórica e Aplicada. Porto Alegre. Vol. 7, n. 1 (set. 2000), p. 7-48* (2000).
- [6] DELAMARO, M. E., MALDONADO, J. C., AND JINO, M. *Introdução ao Teste de Software*. Elsevier, 2016.
- [7] FIELDING, R. T., GETTYS, J., MOGUL, J., FRYSTYK, H., MASINTER, L., LEACH, P., AND BERNERS-LEE, T. Hypertext transfer protocol – http/1.1. Tech. Rep. RFC 2616, Internet Engineering Task Force (IETF), June 1999. Obsoleted by RFC 7230–7235.
- [8] MARTHA, L. F. *Desenvolvimento de uma aplicação web para modelagem colaborativa*. PhD thesis, PUC-Rio, 2022.
- [9] NIELSEN, J. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1993.
- [10] PIMENTA, A. Especificação formal de uma ferramenta de reutilização de especificações de requisitos.
- [11] PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*, 7 ed. AMGH, Porto Alegre, 2011.
- [12] SILVA, A. N. D., LINS, F. A. A., SANTOS JÚNIOR, J. C., ROSA, N. S., QUENTAL, N. C., AND MACIEL, P. R. M. Avaliação de desempenho da composição de web services usando redes de petri.
- [13] SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. Pearson Universidades, 2011.