ALMA
Material Profesional

FIJADOR DE AZULETE

Imprimación acrílica · Fijador de pared

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Fijador de origen sintético, al agua, de uso directo sobre el azulete que consigue una fijación total y durabilidad permanente. Sellador de pared acrílico a base de agua especialmente formulado para uso interior y exterior. Promueve una excelente adhesión entre el sustrato y la capa superior. Ideal para concreto desnudo, paredes enlucidas y superficies de base cementosa. Imprimación y sellador de albañilería resistente a álcali.



AL AGUA | INT/EXT

MODO DE EMPLEO

1 PREPARACIÓN

Agitar antes de usar. Todas las superficies deben estar curadas, limpias, secas y libres de suciedad, polvo, óxido, manchas, grasa, aceite, moho y otros contaminantes. Retirar pintura suelta lijando o raspando. Reparar grietas con material adecuado. Las superficies brillantes deben atenuarse para asegurar adherencia.

2 APLICACIÓN

Producto de uso directo, sin necesidad de dilución. Aplicar una capa uniforme sobre la zona a fijar con brocha, rodillo o pulverizador. No aplicar sobre soportes sucios o grasientos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE DISOLVENTE	Al agua
TIPO DE RESINA	100% acrílico puro
COLOR	Transparente
ACABADO	Bajo brillo
DILUCIÓN	Producto directo al uso
SECADO (25°C)	Al tacto: 1–2 h · Recubrimiento: 4 h
EQUIPO APLICACIÓN	Cepillo, rodillo, spray sin aire
LIMPIEZA	Agua tibia y jabonosa
FORMATO	1, 5 y 25 litros

ALMACENAMIENTO

Almacenar en área seca. Proteger de la congelación y de temperaturas superiores a 43°C durante periodos prolongados.