FICHA TÉCNICA

DESENCOFRANTE PURO ALMA

Desencofrante concentrado emulsionable para moldes de hormigón

ALMA® Material Profesional

CÓDIGO
ALMA-DP100

VERSIÓN: 1.0
REVISIÓN: JUNIO 2026

DESCRIPCIÓN

Desencofrante concentrado emulsionable, sin siliconas, formulado para el desencofrado de todo tipo de hormigón en moldes metálicos o de madera.

APLICACIONES

Indicado para moldes metálicos y de madera utilizados en prefabricados de hormigón, hormigón armado, piezas especiales, vigas, pilares, bovedillas, bloques, tubos, etc.

VENTAJAS

- Excelente efecto desencofrante.
- Facilita la limpieza y alarga la vida útil del molde.
- Libre de siliconas.
- Reduce la adherencia del hormigón.
- Acabado superficial uniforme y de calidad.
- Fácil aplicación por brocha, rodillo o pulverización.

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto con agua y aplicar sobre el molde limpio y seco mediante brocha, rodillo o pulverizador.

DILUCIÓN RECOMENDADA		
Moldes metálicos: 1 parte de producto	1 parte de producto + 5 partes de agua.	El producto, una vez mezclado y homogenizado, adquiere un aspecto lechoso.
Moldes de madera: + 10 partes de agua.	1 parte de producto	Se recomienda realizar una prueba previa antes de su uso industrial.

CONSUMO ORIENTATIVO

Moldes metálicos: 20 – 40 m²/L

Moldes de madera: 10 – 20 m²/L

El consumo puede variar según la porosidad del molde y el sistema de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido ámbar
Densidad (20 °C)	0,88 g/cm³
Viscosidad (20 °C)	80 mm²/s
pH (disolución 5%)	6
Base química	Emulsión de aceites especiales
Libre de siliconas	Sí

PRESENTACIÓN

Envases de 25, 200 y 1.000 L.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 °C y 30 °C. Proteger de las heladas. Conservación: 12 meses desde la fecha de fabricación.

SEGURIDAD

En caso de proyecciones accidentales en los ojos, lavar con abundante agua.
Para más información, consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMA MATERIAL PROFESIONAL, S.L.
Polígono Industrial Saprelorca
Avda. Río Júcar, Parcela N4
30817 Lorca (Murcia) – España

968 07 65 60
625 305 298
suministrosalma@gmail.com
www.almamaterialprofesional.es

La información y recomendaciones aquí contenidas se basan en ensayos de laboratorio y nuestra experiencia en la práctica. Debido a las diferentes condiciones de las obras, los datos pueden verse modificados. Nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica anula las anteriores.