FICHA TÉCNICA

DESENCOFRANTE LISTO AL USO ALMA

Desencofrante listo para aplicar

ALMA® Material Profesional

CÓDIGO
ALMA-DU300

VERSIÓN: 1.0
REVISIÓN: JUNIO 2026

DESCRIPCIÓN

Desencofrante listo para usar, formulado para proporcionar un excelente efecto separador entre el hormigón y el molde. Listo para aplicar, sin necesidad de diluir.

APLICACIONES

Indicado para todo tipo de moldes y encofrados metálicos o de madera en prefabricados, obra civil, piezas de hormigón, elementos decorativos, etc.

VENTAJAS

- Listo para usar, sin diluciones.
- Aplicación rápida y sencilla.
- Excelente acabado superficial.
- Protege el molde y facilita el desencofrado.
- Libre de siliconas.
- Compatible con moldes metálicos y de madera.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto directamente sobre el molde limpio y seco mediante brocha, rodillo o pulverizador.



APLICACIÓN DIRECTA

USAR SIN DILUIR

CONSUMO ORIENTATIVO

Moldes metálicos: 20 – 40 m²/L

Moldes de madera: 10 – 20 m²/L

El consumo puede variar según la porosidad del molde y el sistema de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido blanquecino
Densidad (20 °C)	0,88 g/cm³
Viscosidad (20 °C)	80 mm²/s
pH (disolución 5%)	6
Base química	Emulsión de aceites especiales
Libre de siliconas	Sí

PRESENTACIÓN

Envases de 25, 200 y 1.000 L.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 °C y 30 °C. Proteger de las heladas. Conservación: 12 meses desde la fecha de fabricación.

SEGURIDAD

En caso de proyecciones accidentales en los ojos, lavar con abundante agua.
Para más información, consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

ALMA MATERIAL PROFESIONAL, S.L.
Polígono Industrial Saprelorca
Avda. Río Júcar, Parcela N4
30817 Lorca (Murcia) – España

968 07 65 60
625 305 298
suministrosalma@gmail.com
www.almamaterialprofesional.es

La información y recomendaciones aquí contenidas se basan en ensayos de laboratorio y nuestra experiencia en la práctica. Debido a las diferentes condiciones de las obras, los datos pueden verse modificados. Nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica anula las anteriores.