ALMA
Material Profesional

ALMA-TACK PRO

Puente de unión · Alta adherencia

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación de alta adherencia en base acuosa, formulada con copolímeros acrílicos de alto contenido en sólidos. Genera una microestructura de anclaje que mejora la adhesión mecánica y química de morteros, cementos cola y revestimientos, regulando la absorción de forma controlada. Alta elasticidad, resistente a álcalis, humedad y rayos UV. Uso interior y exterior.

APLICACIONES

Hormigón liso, prefabricados, cerámica antigua, piedra natural, terrazos, metal (no férrico) y revestimientos existentes. Especialmente recomendada antes de morteros de nivelación, revocos y cementos cola.

VENTAJAS

- Alta adherencia y excelente anclaje químico y mecánico.
- Mejora la trabajabilidad y evita desprendimientos.
- Resistente a la alcalinidad y a la humedad.
- Gran poder de agarre (tacking). Durabilidad prolongada en obra.
- Listo para usar con brocha, rodillo o pulverizador.

MODO DE EMPLEO

Homogeneizar antes de usar. Aplicar sin diluir sobre soporte sano, limpio y sin polvo o grasas. Puede estar seco o ligeramente húmedo, nunca encharcado. Dejar secar al menos 1 hora. Aplicar el mortero dentro de los 7 días siguientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base química	Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa
Contenido sólidos	61 – 68 %
Densidad (20°C)	1,00 – 1,06 kg/L
Viscosidad (20°C)	3.200 – 4.000 mPa·s
pH	7,9
TMFP	< 0 °C
Tg	< –65 °C
Consumo orient.	0,8 – 1,0 kg/m² por capa
Temperatura aplic.	+10 °C a +30 °C
Ventana revestim.	1 h a 7 días
Formato	1 L · 5 L · 25 kg
Almacenamiento	6 meses · +5 °C a +25 °C · envase cerrado



SOPORTES:

- Hormigón · Cerámica
- Terrazo · Piedra natural
- Metal no férrico
- Revestimientos existentes

BASE AGUA | INT/EXT | UV