ALMA®
Material Profesional

FICHA TÉCNICA

ALMAREFLEX A3

DESCRIPCIÓN

Sistema aislante reflexivo, compuesto por dos láminas de aluminio protegido encerrando en su interior una burbuja de aire seco estanco. Con dos cámaras de aire.

RESISTENCIA TÉRMICA

Paramento Horizontal	R= 1,46 m². K/W
Paramento Vertical	R= 2,40 m². K/W

4mm Almareflex A3	=	54mm Poliestireno Expandido EPS	54mm Poliestireno Extruido XPS	58,4mm Lana Mineral	50mm Poliuretano Proyectado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESENTACIÓN

Presentación	Rollos 60m²
Número de capas	3
Espesor	4mm
Peso	270 g/m²

PROPIEDADES TÉRMICAS

Conductividad térmica	0,04 W/m.K
Reflectividad	95%
Emisividad	0,05

RESISTENCIA TÉRMICA

En paramento horizontal	EN16012	1,46 m².K/W
	ISO9869	2,16 m².K/W
En paramento vertical	EN16012	2,40 m².K/W
	ISO9869	3,55 m².K/W

CE

OTRAS PROPIEDADES

Temperatura de utilización	-25 a +85 ºC
Impermeabilidad	Agua y vapor de agua
Anti-condensación	Si
Resistencia al fuego	EN13501-1 2007+A1:2009 E