ALMA
Material Profesional

PUENTE DE UNIÓN CON ÁRIDOS

Imprimación texturante · Promotor de adherencia

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación texturante en base agua, formulada con copolímeros acrílicos y árido silíceo. Sella el soporte y actúa como promotor de adherencia para morteros, cementos cola y revestimientos hidráulicos.

APLICACIONES

Indicada sobre hormigón, prefabricados, revestimientos cementosos, cerámica antigua y superficies poco absorbentes o de difícil adherencia. Especialmente adecuada antes de morteros de nivelación, revocos y cementos cola.

VENTAJAS

- Doble acción: adherencia química de la resina y anclaje mecánico del árido.
- Sílice 0,1–0,5 mm: rugosidad controlada y agarre uniforme.
- Reduce la absorción del soporte, ayuda a evitar burbujas y resiste la alcalinidad.
- Durante 7 días la película conserva capacidad de reactivación superficial.
- Producto listo para usar; aplicación sencilla con brocha o rodillo.

MODO DE EMPLEO

1 PREPARACIÓN

Homogeneizar durante al menos 1 minuto. Soporte sano, estable y limpio, sin polvo ni grasas; seco o ligeramente húmedo, nunca encharcado.

2 APLICACIÓN

Aplicar sin diluir con brocha o rodillo (≈ 0,8 kg/m² por capa). Dejar secar al menos 1 hora y aplicar el mortero antes de 7 días.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	Líquido grisáceo	**BASE**	Acrílica + árido
SÍLICE	0,1–0,5 mm	**DENSIDAD**	≈ 1,32 kg/L
VISCOSIDAD	≈ 13.770 mPa·s	**CONSUMO**	≈ 0,8 kg/m²
TEMPERATURA	+10 a +30 °C	**VENTANA**	1 h a 7 días

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

12 meses entre +5 °C y +25 °C en envase original cerrado, protegido de heladas y sol. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente. Limpiar herramientas con agua antes de que endurezca.



★ **Disponible en formatos de 5 kg y 20 kg**

BASE AGUA **INT / EXT**