INVERTER MMA ELECTRODO RECUBIERTO

Soldadora inverter MMA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter compacta de electrodo recubierto con arranque de arco fácil y mantenimiento continuo del mismo. Evita que el electrodo se pegue durante el proceso de soldadura. Compatible con electrodos de hasta 3,25 mm. Equipada con protección frente a sobretemperatura y variaciones de voltaje. Diseño ergonómico y manejable, ideal tanto para uso profesional como doméstico.



CE RoHS

MODOS DE USO

1 **SOLDADURA SOBRE TRÍPODE**

Conéctela a la red (220 V / 50-60 Hz), regule la corriente con el selector y coloque el electrodo en la pinza. El arranque de arco es inmediato gracias al sistema de cebado asistido.

2 **PROTECCIÓN AUTOMÁTICA**

El sistema de corte por sobretemperatura detiene la máquina si se supera el límite térmico, protegiéndola de daños y reiniciando automáticamente al enfriarse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CORRIENTE	200 A
VOLTAJE	220 V · 50/60 Hz
FACTOR DE MARCHA	100 %
ELECTRODOS	1,6 – 3,25 mm
PESO	1,400 kg
CABLE ALIMENTACIÓN	1,80 m × 2,5 mm²
CABLE + PINZA MASA	1,30 m × 16 mm²
CABLE + PINZA ELECTRODO	1,90 m × 16 mm²