ALMA Material Profesional

PLETINA

Pletina de anclaje de seguridad para fachadas

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Pletina plana perforada de acero inoxidable para el anclaje de losas o baldosas en fachadas. Se fija al muro mediante tornillos en sus taladros y dispone de una lengüeta doblada sobre la que se aloja la pieza, quedando sujeta por varias pletinas.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor.
- Dimensiones 110 × 40 mm, con 11 taladros de Ø 8 mm para su fijación al muro.
- Lengüeta de 25 mm de ancho doblada a 40°.
- Fijación con uno o varios tornillos según el caso, apoyada sobre el muro.

MODO DE EMPLEO

1. **FIJACIÓN**
   Anclar la pletina al muro con tornillos a través de los taladros, quedando apoyada en toda su cara.
2. **COLOCACIÓN**
   Alojar la losa o baldosa sobre la lengüeta doblada, repartiendo el peso entre varias pletinas.

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL	Acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
DIMENSIONES	110 × 40 mm
TALADROS	11 × Ø 8 mm
LENGÜETA	25 mm de ancho, doblez de 40°
CARGA MÁXIMA	8,8 kg (desplazamiento máx. 1 mm)
TENSIÓN MÁXIMA	154,1 MPa
LÍMITE ELÁSTICO	280 MPa
COEF. DE SEGURIDAD	1,82
RESIST. A TRACCIÓN	631 MPa
MÓDULO ELÁSTICO	193 GPa

OBSERVACIONES

Valores obtenidos mediante cálculo por elementos finitos (MEF) para un desplazamiento máximo de 1 mm. El coeficiente de seguridad es meramente informativo: corresponde al usuario aplicar el suyo y definir las condiciones de servicio.



★ Acero inoxidable AISI 304

INOX AISI 304

FACHADA