POLIFLOOR DUR

Resina para hormigón impreso

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Dispersión copolímera de base acuosa, formulada especialmente como líquido de curado y película protectora y decorativa en pavimento impreso y estampado. Endurece por evaporación del agua y posee extraordinarias propiedades de adherencia.

CARACTERÍSTICAS

Penetra y compacta las partículas, aumentando considerablemente la adhesión entre ellas y mejorando la durabilidad del pavimento. Posee elevado poder impermeabilizante, actúa como sellador, proporciona un excelente acabado superficial, evita la aparición de eflorescencias y realza el aspecto natural del pavimento.

INSTRUCCIONES DE USO

1. **PREPARACIÓN**
   Aplicar inmediatamente después del endurecimiento de la superficie, una vez eliminados polvo, suciedad o desmoldeante. Mantener la máxima ventilación posible para favorecer el secado.

2. **APLICACIÓN**
   Aplicar directamente con pulverizador, en película uniforme y sin capas de mucho espesor; para el brillo y la dureza deseados, más de una capa. No aplicar en días lluviosos ni por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C: no se curaría bien la película.

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
PRESENTACIÓN	Garrafas de 5 y 25 litros
ASPECTO / COLOR	Líquido; dispersión blanca, film transparente
VISCOSIDAD	< 60 mPa·s (Brookfield, 23 °C, R2-200 rpm · UNE-EN 12092)
PH (23 °C)	7 – 9
DENSIDAD (23 °C)	1,00 ± 0,02 g/cm³ (UNE-EN 542)
SECADO AL TACTO	1 – 2 horas
TEMP. APLICACIÓN	+5 / +35 °C (límite para ambiente y soporte)
RENDIMIENTO	7 – 9 m²/kg, según soporte

ALMACENAJE Y LIMPIEZA

Alejado de la luz solar directa y protegido de las heladas, evitando temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C. Caducidad: 12 meses. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su aplicación.



★ **Curado y película protectora**

BASE AGUA **SELLADOR**