ALMA Material Profesional

GRAPAS DE SEGURIDAD

Anclaje de seguridad para losas y baldosas en fachada

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Grapa de chapa de acero inoxidable doblada para la sujeción de losas o baldosas en fachadas, con las pestañas vistas u ocultas. Se instala en el muro con uno o dos tornillos según el modelo; la losa se aloja en la pestaña doblada y queda sujeta por varias grapas.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor, ancho de 20 mm.
- Pestaña de 11,5 mm donde se aloja la losa o baldosa.
- Ranura de fijación de 4,4 – 4,5 mm para el tornillo.

MODO DE EMPLEO

1. **FIJACIÓN**
   Anclar la cara larga al muro con uno o dos tornillos por la ranura.
2. **COLOCACIÓN**
   Alojar la losa o baldosa en la pestaña doblada, repartiendo el peso entre varias grapas.

RESISTENCIA (DESPLAZAMIENTO MÁX. 1 MM)

TIPO	VUELO	CARGA MÁX.	TENSIÓN	COEF. SEG.
Corta	10 mm	6,2 kg	89,3 MPa	3,13
Corta	12 mm	6,2 kg	95,97 MPa	2,92
Corta	18 mm	6,1 kg	150,1 MPa	1,87
Larga	10 mm	6,4 kg	82,61 MPa	3,39
Larga	12 mm	6,3 kg	98,52 MPa	2,84
Larga	20 mm	5,9 kg	161,6 MPa	1,73

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL	Acero inoxidable AISI 304, espesor 1 mm
LÍMITE ELÁSTICO	280 MPa
RESIST. A TRACCIÓN	631 MPa
MÓDULO ELÁSTICO	193 GPa

OBSERVACIONES

Valores obtenidos mediante cálculo por elementos finitos (MEF) para un desplazamiento máximo de 1 mm. El coeficiente de seguridad es meramente informativo: corresponde al usuario aplicar el suyo y definir las condiciones de servicio.



★ Acero inoxidable AISI 304

INOX AISI 304

FACHADA