ALMA
Material Profesional

HIDRÓFUGO

Hidrofugante líquido para mortero y hormigón

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Hidrofugante líquido a base de estearato cálcico y polímeros para mezclar con cemento y mortero. Para la realización de cementos o morteros hidrófugos.

PROPIEDADES

- Gran poder hidrofugante.
- Excelente rendimiento.
- Listo para mezclar.

MODO DE EMPLEO

1. **DOSIFICACIÓN**
   Agitar bien el producto antes de utilizar. Con cemento, añadir un 2 % de hidrofugante en peso. Con mortero, añadir un 4 % de hidrofugante en peso.

2. **AMASADO**
   Amasar el cemento o el mortero de forma habitual. Limpiar las herramientas con agua.

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN	Estearato cálcico
ASPECTO	Líquido lechoso
COLOR	Blanquecino
DENSIDAD	≈ 1,0 g/cm³
CONSUMO	2 kg por cada 100 kg de cemento
PRESENTACIÓN	Envases de 1 y 5 litros
ALMACENAMIENTO	12 meses desde su fabricación, en envase original cerrado, en lugar seco y ventilado, entre +5 °C y +30 °C, lejos del calor y la luz solar directa

NOTAS Y SEGURIDAD

No aplicar a temperatura ambiente inferior a +5 °C. Utilizar los EPI necesarios, evitar la inhalación y mantener fuera del alcance de los niños. Consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad; el poseedor final del producto es responsable de su correcta eliminación a través de gestor autorizado.



★ **Envases de 1 y 5 litros**

HIDROFUGANTE **LISTO PARA MEZCLAR**