ANTIGOTERAS FIBRADO

Impermeabilizante elastómero con fibra de vidrio

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Membrana elastómera con armadura interior de fibra de vidrio para la impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación. Repara zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada, exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua. Con conservante anti moho y anti verdín. Resistente a los álcalis, como el cemento.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas en base acuosa, formulado con polímeros reticulantes de curado por efecto UV. Aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión y a los agentes climáticos. Máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10 °C a 60 °C). El curado por rayos UV le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual, manteniendo su elasticidad.

MODO DE EMPLEO

1. **PREPARACIÓN**
   Las superficies deben estar completamente secas, limpias y libres de contaminantes como polvo, aceites, grasas u hongos, y presentar un aspecto sólido y consistente.

2. **APLICACIÓN**
   Agitar el envase y aplicar con rodillo, brocha o pistola una película continua, evitando zonas encharcadas. Repintable a las 2 horas. No aplicar a temperaturas inferiores a 0 °C.

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa, elastómeros con fibra de vidrio
PRESENTACIÓN	Envases de 20 kg, 5 kg y 1 kg
ASPECTO / COLOR	Pastoso; blanco, gris y rojo
VISCOSIDAD	< 13.000 mPa·s (Brookfield, 23 °C, R2-100 rpm · UNE-EN 12092)
PH (23 °C)	5 – 7
CONTENIDO SÓLIDO	66,0 – 67,0 %
RENDIMIENTO	3 – 5 m²/kg, según soporte

ALMACENAJE Y SEGURIDAD

Mantener alejado de la luz solar directa y proteger de las heladas, evitando temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C. Caducidad: 12 meses. No requiere precauciones especiales para su uso; solicitar la hoja de seguridad. Limpiar las herramientas con agua tras su aplicación.



★ **Armadura interior de fibra de vidrio**

BASE AGUA **ANTIMOHO** **CURADO UV**