

**RESUME PYTHON  
CHAPTER 3**

Diajukan untuk memenuhi kelulusan matakuliah  
Pemrograman II pada Program Studi DIV Teknik  
Informatika

O l e h :

Nur Hanifah Amatullah  
**1.18.4.086**



**PROGRAM DIPLOMA IV TEKNIK INFORMATIKA  
POLITEKNIK POS INDONESIA**

**BANDUNG  
2019**

# Teori

1. Fungsi merupakan suatu blok program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi ini dapat membuat kode program menjadi lebih mudah, maksudnya yaitu dengan fungsi ini hanya didefinisikan satu kali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali.

Penginputan fungsi biasanya diawali dengan kata kunci `def` lalu diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung serta titik dua. Dan setelah itu untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi tersebut menggunakan `return`.

Contoh pengaplikasian dari fungsi:

```
#pembuatan fungsi
def sapa(nama): print("Hallo, " + nama + ". Apa kabar?")
#pemanggilan fungsi
sapa('Hanifah')
#output: Hallo, Hanifah. Apa kabar?
```

2. Package adalah suatu folder yang menyimpan source code dan dapat di import kedalam program

#Cara memanggilnya : `from nama_package import library`.

3. a). Class merupakan suatu blue print untuk dapat mendefinisikan suatu objek. Contoh kode program:

```
Class NPM :
def __init__(self, NPM):
self.NPM = NPM
def helo NPM (self):
print ("Helo", NPM)
```

- b). Objek adalah hasil dari sebuah class. Contohnya :

```
Import kelas3lib
```

```
Cobakelas=kelas3lib.aku(npm)
```

```
Hasil=Cobakelas.npm2()
```

c). Atribut adalah Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh class tersebut. Contoh penggunaannya:

Class name:

```
def __init__(self,nama):
```

```
    Self.nama = nama
```

d). Method merupakan Fungsi yang ada pada suatu objek atau intansi class.

Contoh penggunaannya:

Class name:

```
def __init__(self,nama): Self.nama = nama
```

```
def nama(self)
```

```
    print("hallo", name)
```

4. Contoh penggunaan sebuah library : pada folder hanifah

```
def nama () :
```

```
    print (" Hanifah")
```

Contoh jika ingin memanggil fungsi dari library, maka harus diimport terlebih dahulu:

```
Import hanifah
```

```
hanifah.nama ()
```

5. Perintah form kalkulator penambahan.

Maksud dari from kalkulator import penambahan yaitu kode tersebut memanggil kalkulator dan mengimport penambahan.

Contohnya : from Dosen import NIK

6. Cara memanggil library dalam folder.

Pertama kita harus menuliskan foldernya terlebih dahulu lalu mengimport nama librarynya.

Contohnya: from Dosen import NIK

7. Cara memanggil class di dalam folder

Cara pemanggilannya yaitu kita harus memanggil foldernya terlebih dahulu

baru setelah itu library yang kita inginkan. Contohnya:  
from Dosen import NIK  
nama kelas yang akan digunakan adalah NIK

# Keterampilan Pemrograman

```
1. # -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

```
Created on Wed Nov 6 19:01:45 2019
```

```
@author: Lenovo  
"""
```

```
def soal1():
```

```
    print("###_###_#####_###_###_#####_#####  
    print("###_###_###_###_###_###_###_###_###_###_###  
    print("###_###_#####_#####_###_###_#####  
    print("###_###_###_###_#####_###_###_###_###_###  
    print("###_###_#####_#####_###_###_#####
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

```
Created on Wed Nov 6 19:08:30 2019
```

```
@author: Lenovo  
"""
```

```
def soal2(npm):
```

```
    npm=int(npm)  
    TwoLastDigit=abs(npm)%100  
    for i in range(TwoLastDigit):  
        print("Halo, ", npm, " _apa_kabar_?")
```

```
2. # -*- coding: utf-8 -*-  
"""
```

```
Created on Wed Nov 6 19:21:04 2019
```

```
@author: Lenovo  
"""
```

```
def soal3(npm):
```

```
    for i in range(int(str(npm)[4])+int(str(npm)[5])+int(str(npm)[
```

```

        print("Halo , "+str(npm)[4]+str(npm)[5]+str(npm)[6]+"_apa_kabar_")

i=0
npm=input("Masukan_Npm_: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("Npm_Kurang_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan_Npm_: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM_lebih_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan_Npm_: ")
    else:
        i=1
soal3(npm)

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Nov 6 19:29:06 2019

@author: Lenovo
"""

```

```

def soal4(npm):
    key=npm%1000
    str_key=str(key)
    print("Halo , "+str_key[0]+"_apa_kabar_")

```

```

i=0
npm=input("Masukan_NPM_: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("NPM_Kurang_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan_NPM_: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM_lebih_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan_NPM_: ")
    else:
        i=1
soal4(npm)

```

```

4. # -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Nov 6 19:33:12 2019

@author: Lenovo

```

```
"""
```

```
def soal5(npm):
```

```
    A=npm[0]
```

```
    B=npm[1]
```

```
    C=npm[2]
```

```
    D=npm[3]
```

```
    E=npm[4]
```

```
    F=npm[5]
```

```
    G=npm[6]
```

```
    for x in A,B,C,D,E,F,G:
```

```
        print(x)
```

```
    i=0
```

```
    npm=input("Masukan NPM: ")
```

```
    while i<1:
```

```
        if len(npm) < 7:
```

```
            print("NPM Kurang dari 7 digit")
```

```
            npm=input("Masukan NPM: ")
```

```
        elif len(npm) > 7:
```

```
            print("NPM lebih dari 7 digit")
```

```
            npm=input("Masukan NPM: ")
```

```
        else:
```

```
            i=1
```

```
    soal5(npm)
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""
```

```
Created on Wed Nov 6 19:58:22 2019
```

```
@author: Lenovo
```

```
"""
```

```
def soal6(npm):
```

```
    A=npm[0]
```

```
    B=npm[1]
```

```
    C=npm[2]
```

```
    D=npm[3]
```

```
    E=npm[4]
```

```
    F=npm[5]
```

```
    G=npm[6]
```

```
    y=0
```

```

for x in A,B,C,D,E,F,G:
    y+=int(x)
print(y)

```

```

i=0
npm=input("Masukan NPM: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("NPM Kurang dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM lebih dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    else:
        i=1
soal6(npm)

```

```

0. # -*- coding: utf-8 -*-
"""

```

*Created on Wed Nov 6 20:02:02 2019*

```

@author: Lenovo
"""

```

```

def soal7(npm):

```

```

    A=npm[0]
    B=npm[1]
    C=npm[2]
    D=npm[3]
    E=npm[4]
    F=npm[5]
    G=npm[6]
    conv=1

```

```

    for x in A,B,C,D,E,F,G:
        conv*=int(x)
    print(conv)

```

```

i=0
npm=input("Masukan NPM: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("NPM Kurang dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")

```



```

        elif len(npm) > 7:
            print("NPM lebih dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        else:
            i=1
    soal7(npm)

```

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""

```

*Created on Wed Nov 6 20:04:57 2019*

```

@author: Lenovo
"""

```

```

def soal8(npm):
    A=npm[0]
    B=npm[1]
    C=npm[2]
    D=npm[3]
    E=npm[4]
    F=npm[5]
    G=npm[6]
    for x in A,B,C,D,E,F,G:
        if int(x)%2==0:
            if int(x)==0:
                x=""
            print(x,end = "")

```

```

i=0
npm=input("Masukan NPM: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("NPM Kurang dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM lebih dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    else:
        i=1
    soal8(npm)

```

```

9. # -*- coding: utf-8 -*-
"""

```

*Created on Wed Nov 6 20:07:28 2019*

```
@author: Lenovo
"""
```

```
def soal9(npm):
    A=np[0]
    B=np[1]
    C=np[2]
    D=np[3]
    E=np[4]
    F=np[5]
    G=np[6]
    for x in A,B,C,D,E,F,G:

        if int(x)%2==1:
            print(x,end = "")

i=0
npm=input("Masukan NPM: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("NPM Kurang dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM lebih dari 7 digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    else:
        i=1
soal9(npm)
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

Created on Wed Nov 6 20:10:49 2019

```
@author: Lenovo
"""
```

```
def soal10(npm):
    A=np[0]
    B=np[1]
    C=np[2]
    D=np[3]
    E=np[4]
    F=np[5]
    G=np[6]
```



```

npm=int(input("Masukan NPM: "))
key=str(npm%1000)
print("Halo , "+str(npm)[4]+str(npm)[5]+str(npm)[6]+" apa kabar

    for i in range(int(str(npm)[4])+int(str(npm)[5])+int(str(npm)
        print("Halo , "+str(npm)[4]+str(npm)[5]+str(npm)[6]+" apa k

#soal4
def soal4(npm):
    npm=input("Masukan NPM: ")
    key=npm%1000
    str_key=str(key)
    print("Halo , "+str_key[0]+" apa kabar?")

#soal5
def soal5(npm):
    i=0
npm=input("Masukan NPM: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:
        print("NPM_Kurang_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM_lebih_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan NPM: ")
    else:
        i=1

A=npm[0]
B=npm[1]
C=npm[2]
D=npm[3]
E=npm[4]
F=npm[5]
G=npm[6]

    for x in A,B,C,D,E,F,G:
        print(x)

#soal6
def soal6(npm):
    i=0
npm=input("Masukan NPM: ")
while i<1:
    if len(npm) < 7:

```

```

        print("NPM_Kurang_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan_NPM_: ")
    elif len(npm) > 7:
        print("NPM_lebih_dari_7_digit")
        npm=input("Masukan_NPM_: ")
    else:
        i=1

A=npm[0]
B=npm[1]
C=npm[2]
D=npm[3]
E=npm[4]
F=npm[5]
G=npm[6]
y=0

for x in A,B,C,D,E,F,G:
    y+=int(x)
print(y)

#soal7
def soal6(npm):
    i=0
    npm=input("Masukan_NPM_: ")
    while i<1:
        if len(npm) < 7:
            print("NPM_Kurang_dari_7_digit")
            npm=input("Masukan_NPM_: ")
        elif len(npm) > 7:
            print("NPM_lebih_dari_7_digit")
            npm=input("Masukan_NPM_: ")
        else:
            i=1

A=npm[0]
B=npm[1]
C=npm[2]
D=npm[3]
E=npm[4]
F=npm[5]
G=npm[6]
conv=1

for x in a,b,c,d,e,f,g:

```

```

        conv*=int(x)
    print(conv)

#soal8
def soal8(npm):
    i=0
    npm=input("Masukan NPM: ")
    while i<1:
        if len(npm) < 7:
            print("NPM Kurang dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        elif len(npm) > 7:
            print("NPM lebih dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        else:
            i=1

    A=npm[0]
    B=npm[1]
    C=npm[2]
    D=npm[3]
    E=npm[4]
    F=npm[5]
    G=npm[6]
    conv=1

    for x in A,B,C,D,E,F,G:
        if int(x)%2==0:
            if int(x)==0:
                x=""
            print(x,end=" ")

#soal9
def soal9(npm):
    i=0
    npm=input("Masukan NPM: ")
    while i<1:
        if len(npm) < 7:
            print("NPM Kurang dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        elif len(npm) > 7:
            print("NPM lebih dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        else:
            i=1

```

```

A=npm[0]
B=npm[1]
C=npm[2]
D=npm[3]
E=npm[4]
F=npm[5]
G=npm[6]
conv=1

for x in A,B,C,D,E,F,G:

    if int(x)%2==1:
        print(x,end = "")

#soal10
def soal10(npm):
    i=0
    npm=input("Masukan NPM: ")
    while i<1:
        if len(npm) < 7:
            print("NPM Kurang dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        elif len(npm) > 7:
            print("NPM lebih dari 7 digit")
            npm=input("Masukan NPM: ")
        else:
            i=1

A=npm[0]
B=npm[1]
C=npm[2]
D=npm[3]
E=npm[4]
F=npm[5]
G=npm[6]
conv=1

for x in a,b,c,d,e,f,g:
    if int(x) > 1:
        for i in range(2,int(x)):
            if (int(x) % i) == 0:
                break
        else:
            print(int(x),end = ""),

```

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Nov 21 11:09:27 2019

@author: Lenovo
"""

import lib3
class Kelas3lib:
    def __init__(self, npm):
        self.npm = npm
    def soal1(self):
        return lib3.soal1()
    def soal2(self):
        return lib3.soal2(self.npm)
    def soal33(self):
        return lib3.soal3(self.npm)
    def soal4(self):
        return lib3.soal4(self.npm)
    def soal5(self):
        return lib3.soal5(self.npm)
    def soal6(self):
        return lib3.soal6(self.npm)
    def soal7(self):
        return lib3.soal7(self.npm)
    def soal8(self):
        return lib3.soal8(self.npm)
    def soal9(self):
        return lib3.soal9(self.npm)
    def soal10(self):
        return lib3.soal10(self.npm)

```



# Keterampilan penanganan error

**Penanganan error** error:

Tipe error: `--init--` missing 1 required positional argument: "npm"

Penyelesaian:

Menambahkan para meter.

## Try except

```
def pembagian(a,b):  
    c=a/b  
    return c  
  
d=int(input("angka pertama : "))  
e=int(input("angka kedua : "))  
try:  
    print(pembagian(d,e))  
except:  
    print("jangan masukan angka 0")
```