## Agregar ITEM's

COMBO BOX LIST BOX

```
case WM_INITDIALOG:
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_RESETCONTENT, 0, 0);
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)"ropa");
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)"musica");
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)"tec");
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC LIST1, LB ADDSTRING, 0, (LPARAM)"libros");
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)"deportes");
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)"redes");
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB SETITEMDATA, 0, 10);
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_SETITEMDATA, 1, 20);
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB SETITEMDATA, 2, 30);
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_SETITEMDATA, 3, 40);
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, <u>LB_SETITEMDATA</u>, 4, 50);
SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_LIST1, LB_SETITEMDATA, 5, 60);
```

```
case WM COMMAND:
switch (LOWORD(wParam))
  case IDC LIST1:
  if (HIWORD(wParam) == LBN DBLCLK)
  index = SendDlgItemMessage(hDlg,
               IDC LIST1, LB GETCURSEL, 0, 0);
  index2 = SendDlgItemMessage(hDlg,
               IDC_LIST1, LB GETITEMDATA, index, 0);
  _itoa(index2, texto, 10);
  MessageBox(hDlg, texto, texto, MB OK | MB ICONASTERISK);
return true;
```