

Challenge 8 - Modest Mangler (Hard)

samedi 18 avril 2026 13:41

```
//il manque le xor a mettre

// Created on iPhone.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define TAILLE 26
//la clé récupère le premier element puis le met dnas une variable
//puis il fait un -25 en hex ce ui va changer l'ascii
//puis il va metttrre cette variable dans une autre variable et faire ça pour
//
//exemple A = 25-A = quelque chose etc

char * FunctionBase(char* buff){
//algo de base
//allocation dynamique du tab

//char d [TAILLE] = {0};
//int debut = 0;
//int fin = TAILLE -1;

for(int i = 0; i < TAILLE / 2; i++){
    char tempa = buff[i];
    char tempb = buff[25-i];
    buff[i] = tempb;
    buff[25-i] = tempa;
    //d[i] = buff[i];
}

printf("Key transformé :\n");

for (int x = 0; x < TAILLE; x++){
    printf("%c\n",buff[x]);
    //printf("0x%02X\n", (unsigned char)buff[x]);
}

for (int z = 0; z < TAILLE; z++){
printf("0x%02X\n",(unsigned char)buff[z]);
}
return buff;
}

int main (){

// !%" +9CIR[[

char buff[] = {0x21, 0x25, 0x27, 0x27, 0x2B, 0x39, 0x43, 0x49, 0x52, 0x5B, 0x5B,
0xC0, 0xC2, 0xC2, 0xC6, 0xCD, 0xCE, 0xD2, 0xD5, 0xD6, 0xD7, 0xE0, 0xE2, 0xEB,
0xF8, 0xFE, 0x00};

//char val[] = {0};
char d [TAILLE] = {0};
char re [] = {0};

FunctionBase(buff);
//pTab va récup la valeur retourner ducoup

return 0;

}
```

