

vendredi 26 juin 2026 09:42

[illegible]

1 of 3

```

}

waitpid(child, &status, 0);
//on checke si l'enfant est dead quicoubeh
if(WIFEXITED(status)){
//printf("Enfant terminé. %d syscalls interceptés.\n", syscall_count);
break;
}

//ici rax contient le numéro du syscall
if(ptrace(PTRACE_GETREGS, child, NULL, &regs) == -1){
perror("GETREGS");
continue;
}

//-----//

//utiliser les regs avec entering
if(entering){
printf("Entrée syscall n°%llu\n", regs.orig_rax);
}

else{
//ici rax contient le numéro du syscall
printf("1-Sortie syscall, retour= %lld\n", regs.rax);
//printf("2-Sortie syscall, retour= 0x%x\n", regs.rax);

//-----
IMPORTANT-----//

if(regs.orig_rax == 26){
printf("VALEUR DE RETOUR : ptrace intercepté ! valeur réelle = %lld\n", regs.rax);
printf("ptrace appelé avec commande=%llu\n", regs.rdi);
//on doit changer la valeur de retour de eax
regs.rax = 0; //on force le changement a zéro
if(ptrace(PTRACE_SETREGS, child, NULL, &regs) == -1){ //on force rax = 0
perror("SETREGS");
}

if(!patched_already){ //if not patched already
long adresse = 0x804841a;
//on récupère la valeur a cette adresse 0x804841a
long original = ptrace(PTRACE_PEEKTEXT, child, (void*)adresse, NULL);
printf("avant patch : 0x%x\n", original);
long patched = (original & 0xFFFFFFFFFFFF00) | 0xeb;
if(ptrace(PTRACE_POKETEXT, child, (void*)adresse, (void*)patched) == -1){
perror("POKETEXT");
}

else {
printf("jns → jmp patché à 0x%x\n", adresse);
printf("VALEUR DE RETOUR de rax changé !\n");
patched_already = 1;
}

}

}

syscall_count++;
entering = !entering;

}

return 0;

}

```

