Завдання. Приклади багів, які можуть мати такі комбіна	ції:
Severity - Critical/Priority - Low	Severity - Minor / Priority - Highest
1. Домашня сторінка сайту виглядає неналежним чином у старому браузері, наприклад Internet Explorer, IE8.	 Помилка в логотипі або назві компанії на головній сторінці, або помилки, що впадають у вічі і здатні вплинути на репутацію компанії.
Це випадок високої серйозності та низького пріоритету. Коли сайт відкривається на цьому браузері, сторінка не завантажується належним чином, а кілька полів і текст перекриваються, що перешкоджає функціонуванню продукту і пересуванню користувача. Дефект має низький пріоритет, оскільки дуже мало користувачів використовують IE8 або старіші версії, тому виправлення може почекати.	Хоча це не впливає на функціональність і може бути позначено як незначний рівень серйозності, це негативно впливає на репутацію веб-сайту. Тому її виправлення має найвищий пріоритет.
2. Не працює функція генерації річного звіту, яка буде використана лише через півроку. Це критично важливий функціонал, але виправлення цього багу не є першочерговим на цей момент часу.	2. Друкарські помилки в контактних даних. Це не впливає на функціональність сайту, але користувач не може зв'язатися за контактами сайту при необхідності, що може негативно вплинути на враження користувача та бізнес.
3. Програма аварійно завершує роботу під час передачі дуже великого обсягу вхідних даних для обробки (що трапляється дуже рідко). Це серйозна функціональна проблема, але так як це трапляється рідко, то виправлення цієї проблеми не є першочерговим	3. Кнопки дій візуально непривабливі, або інформаці на сторінці виглядає розмитою. Функціонал сайту працює, але це ускладнює користувачеві працювати з сайтом.