

1. FS: Si la Franja de Servicio mide mayor o igual a 1.20 m, se debe implementar arborización indicada en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
2. FT: En la Franja Técnica se pueden colocar postes de telefonía, postes de luz, señalética vertical, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se deberá incluir loseta podotáctil, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

The diagram illustrates a proposed urban design for a 14.00m wide street. It features a central parking area (P) flanked by pedestrian zones (EC) and green spaces (FS). The design includes a top-down view of the street layout with trees, a side elevation showing a car and a pedestrian, and a bottom view showing the dimensions of the various zones.

The dimensions of the zones are as follows:

- Left side: 1.40m (EC) + 6.00m (FS) + 1.40m (EC) = 8.80m
- Right side: 1.40m (EC) + 6.00m (FS) + 1.40m (EC) = 8.80m
- Total width: 14.00m

1. FS: Si la Franja de Servicio mide mayor o igual a 1.20 m, se debe implementar mobiliario complementario y de permanencia en zonas residenciales indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
2. FS: Destinar parte de la Franja de Servicio a la colocación de arborización con alcorque indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FT: En la Franja Técnica se pueden colocar postes de telefonía, postes de luz, señalética vertical, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
4. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se deberá incluir loseta podotáctil, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

The diagram illustrates a parking lot layout with a cross-section and a plan view. The cross-section shows a car in a parking space, a car in a drive aisle, and a car in a parking space. The plan view shows a parking lot with three parking spaces, a drive aisle, and a tree. Dimensions are provided for the layout.


Section	Component	Width (m)
Cross-section (Left)	Footpath (FT)	1.40
	Footpath (FC)	2.60
	Parking (P)	6.00
Cross-section (Right)	Footpath (FS)	1.40
	Footpath (FC)	1.40
	Footpath (FT)	1.40
	Footpath (FT)	1.40

Total width: 14.00 m

1. FS: Si es que no se cumple el ancho mínimo normativo para el estacionamiento del vehículo este no debe quedar expuesto en la pista PRINCIPAL (PP). De no existir zona rígida ni vegetación el ancho de la franja de servicio para estacionamiento será de 2.60m.
2. FS: Si la Franja de Servicio mide mayor o igual a 1.20 m, se debe implementar arborización indicada en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
3. FT: En la Franja Técnica de pueden colocar postes de telefonía, postes de luz, señalética vertical, tachos segregadores y elementos similares indicados en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.
4. FC: Si la Franja de Circulación mide mayor o igual a 1.80 m, se debe incluir loseta podotáctil indicada en el Reglamento de Ornato y Mobiliario.

1. Cualquier elemento que se instale en la Franja Técnica deberá formar parte del Núcleo Técnico Urbano, entendido como el sistema que organiza y agrupa los elementos autorizados dentro del espacio público, a fin de evitar instalaciones aisladas que comprometan la continuidad, la legibilidad y la seguridad del recorrido peatonal.

TP = PISTA EXCLUSIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO



Descripción:	SISTEMA VIAL DISTRITAL DE SAN BORJA
--------------	-------------------------------------

Vía: PASAJE JAMES JOULE

Escala: 1/250

Distrito:	SAN BORJA
-----------	-----------

Año:	2026
------	------

Lámina:	
---------	--

VLS-PA-113