



Институт проблем
передачи информации
им. А. А. Харкевича
Российской академии
наук

Чеканов Михаил Олегович

**Алгоритмы комплексирования разнородных данных при
построении модели окружающей сцены беспилотного
транспортного средства**

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном учреждении науки институте проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, 2025.

Научный руководитель: кандидат технических наук
Шипитько Олег Сергеевич

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество**,
доктор физико-математических наук, профессор,
Не очень длинное название для места работы,
старший научный сотрудник

Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Основное место работы с длинным длинным длин-
ным длинным названием,
старший научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования с длинным длинным длинным
длинным названием

Защита состоится **DD mmmmmmmm YYYY г. в XX часов** на заседании диссер-
тационного совета **Д 123.456.78** при **Название учреждения** по адресу: **Адрес**.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке **Название библиотеки**.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения,
просьба направлять по адресу: **Адрес**, ученому секретарю диссертационного со-
вета **Д 123.456.78**.

Автореферат разослан **DD mmmmmmmm** 2026 года.
Телефон для справок: **+7 (0000) 00-00-00**.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 123.456.78,
д-р физ.-мат. наук

Фамилия Имя Отчество

Общая характеристика работы

Последние десятилетия характеризуются активным внедрением и распространением беспилотных транспортных средств (БТС) в различных сферах человеческой деятельности. Примеры таких сфер – логистика, промышленность, сельское хозяйство, горное дело, городская инфраструктура. Эксплуатация БТС четвёртого уровня автоматизации по классификации SAE J3016 вышла за пределы испытательных полигонов, и с расширением области эксплуатации ужесточаются требования к безопасности их движения. Развитие беспилотного транспорта играет важную роль и в достижении национальных целей и задач развития Российской Федерации. Так, «Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы» включены в раздел «Критические технологии» перечня важнейших наукоёмких технологий, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. № 529. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предусматривает организацию движения БТС на автомобильных дорогах общего пользования. Перечнем инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года утверждена инициатива «Беспилотные логистические коридоры», предусматривающая проведение мероприятий по внедрению на автомобильных дорогах Государственной компании интеллектуальных транспортных систем, ориентированных в том числе на обеспечение движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

Основой безопасного движения БТС служит подсистема восприятия, строящая по данным бортовых датчиков модель окружающей сцены. Под окружающей сценой здесь и далее понимается пространство, окружающее БТС, вместе с находящимися в нём объектами, а строящееся её описание для краткости именуется моделью окружающего пространства. К такой модели предъявляются два встречных требования. С одной стороны, она должна быть достаточно точной, чтобы обеспечить решение задач использующими её алгоритмами. С другой – лишённой избыточной детализации: чем сложнее модель, тем больше времени требует работа с ней, а минимизация задержек в системах автопилотирования критически важна, поскольку любая задержка означает, что решение принимается по устаревшему описанию окружения. Поэтому состав сведений, хранимых в модели, определяется тем, какие задачи по ней решаются. В частности, алгоритмам планирования маршрута требуется модель, описывающая расположение зон, движение в которых возможно, невозможно либо о проходимости которых сведения отсутствуют.

Точность описания каждого из этих классов зон одинаково существенна, а ошибки модели опасны в обе стороны: занижение занимаемой препятствием области ведёт к столкновению, завышение – к ложным остановкам и снижению транспортной работы, а области, ошибочно отнесённые к свободным при фактическом отсутствии наблюдений, лишают алгоритмы планирования

возможности действовать консервативно в условиях окклюзии. При этом ни один тип бортовых датчиков не позволяет построить такую модель в одиночку: каждый ограничен собственным принципом работы – угловым разрешением, дальностью, чувствительностью к погодным условиям либо отсутствием прямого измерения расстояния. Поэтому современные БТС оснащаются наборами разнородных датчиков, а качество модели определяется тем, каким образом их показания комплексированы в единое непротиворечивое описание окружения.

Задача построения модели окружающего пространства, в том числе и модели проходимости окружающего пространства, в робототехнике широко исследована, однако её решение в условиях ограниченного вычислительного бюджета остаётся предметом исследований. Исследование этой задачи нашло отражение в работах М. Павоне, А. Элфеса, Х. Моравека, С. Труна, Б.М. Миллера, Д.А. Юдина и Л.М.Г. Гонсалвеса. Среди исследований задачи комплексирования данных стоит выделить работы Б. Халеги, Д.П. Николаева, Ю.В. Визильтера.

Наибольший объём сведений об окружающей БТС сцене даёт камера: по угловому разрешению она превосходит остальные бортовые датчики и позволяет получить семантическое описание наблюдаемого – границы проезжей части, классы объектов, дорожную разметку. Однако изображение задаёт лишь направление на объект и не содержит расстояния до него. Поэтому учёт визуальных данных в модели окружающего пространства требует отдельного этапа – проецирования результатов обработки изображения, детекций объектов и семантической сегментации, из системы координат изображения на плоскость движения БТС. От точности этого проецирования напрямую зависит корректность положения препятствий в модели.

Существующие способы такого проецирования тяготеют к двум крайностям: высокой точности либо низкой вычислительной стоимости. На одном краю – методы, опирающиеся на известные калибровки камеры и геометрическое предположение о форме поверхности движения. Распространённое допущение о совпадении этой поверхности с плоскостью нарушается как рельефом местности, так и требованиями к конструкции дорожного покрытия. К этому добавляется отклонение фактической внешней калибровки от измеренной, вызванное загрузкой БТС, работой подвески и смещением датчиков при длительной эксплуатации. Вносимая обоими факторами погрешность растёт с удалением от камеры и на тех дальностях, на которых принимается решение об объезде или остановке, составляет единицы метров. На другом краю – обучаемые преобразования признаков изображения в вид сверху, не использующие явной модели поверхности. Методы этой группы демонстрируют наивысшее качество проецирования, однако требуют производительного графического ускорителя для запуска нейросетевой модели, принимающей данные от каждого источника данных; размеченных мультимодальных наборов данных для обучения; а также переобучения при любом изменении состава и расположения датчиков, что для мелкосерийных платформ с уникальной сенсорной конфигурацией практически неприменимо. Предлагаемые в настоящей работе алгоритмы проецирования

визуальных данных занимают промежуточное положение между этими крайностями: предположение о совпадении поверхности движения с плоскостью заменяется оценкой её формы в существенно более широком классе поверхностей, но без привлечения обучаемых преобразований в вид сверху.

Второе ограничение – вычислительная стоимость добавления дополнительных источников данных при учёте данных в общей модели. Увеличение числа источников данных, которое наблюдается на существующих БТС – естественный способ уменьшить размер слепых зон БТС и повысить достоверность модели, однако показания каждого из датчиков должны быть сведены в общую модель, а эта операция выполняется над разделяемым ресурсом и потому в существующих реализациях сериализуется. В результате задержка между регистрацией данных датчиком и их отражением в модели растёт с числом источников. Положение усугубляется тем, что для широкораспространённых моделей, описывающих пространство в виде двумерного массива – сеточных представлений, требуемый размер массива определяется тормозным путём и растёт как четвёртая степень рабочей скорости БТС, вследствие чего предельное число одновременно учитываемых источников с ростом скорости сокращается столь же быстро. Известные способы распараллеливания построения сеточных моделей применяются на других уровнях – внутри одного обновления карты на графическом ускорителе либо между независимыми слоями, сведение которых в общую модель всё равно выполняется последовательно, – а неблокирующие структуры данных к разделяемой сетке локальной карты, следующей за БТС и потому требующей операций сдвига и приведения всех элементов к общему моменту времени, не применялись.

Таким образом, качество и актуальность модели, описывающей проходимость окружающего БТС пространства, ограничены двумя факторами: точностью проецирования визуальных данных на плоскость движения без опоры на предположение о плоской поверхности и в пределах вычислительного бюджета бортового вычислителя, а также ростом задержки учёта данных при увеличении числа источников. Оба ограничения имеют общий корень: вычислительная стоимость известных решений растёт с числом учитываемых источников данных, тогда как ресурсы бортового вычислителя разделяются между всеми подсистемами БТС. Разработка вычислительно эффективных алгоритмов комплексирования разнородных данных, а также структуры данных и алгоритма её обновления, допускающих одновременный учёт показаний нескольких источников, представляет собой актуальную научно-техническую задачу.

Целью работы является снижение задержки построения и повышение точности модели проходимости окружающего пространства БТС при одновременном учёте данных нескольких разнородных источников в условиях ограниченных вычислительных ресурсов бортового вычислителя.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. На основе анализа моделей окружающего пространства БТС, алгоритмов их построения и способов комплексирования разнородных данных обосновать выбор модели, описывающей проходимость пространства, алгоритма её построения и метрик оценки её качества, а также сформулировать требования к разрабатываемым модели и алгоритмам её построения.
2. Разработать алгоритмы оценки положения объектов в окружающем пространстве БТС, а также областей проезжей части, доступных для движения БТС, на основе визуальных и лидарных данных, предназначенные для работы на бортовом вычислителе БТС в режиме реального времени.
3. Разработать программный комплекс, обеспечивающий построение модели окружающего пространства БТС на основе комплексирования разнородных данных с бортовых датчиков БТС.
4. Разработать структуру данных для представления модели окружающего пространства и параллельный алгоритм её обновления несколькими источниками данных.

Научная новизна:

1. Предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС на плоскости движения БТС по данным монокулярной камеры, отличающийся от известных алгоритмов вписывания в ориентированную ограничивающую рамку тем, что в его основу положена модель L-образной формы видимой границы ТС, ранее применявшаяся лишь к кластерам точек дальномерных датчиков.
2. Предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС на плоскости движения БТС по комплексированию визуальных и лидарных данных, отличающийся от известных тем, что сегментация лидарного облака на точки земли и точки препятствий выполняется без предположения о плоской либо кусочно-плоской поверхности движения – на основе оценки высоты поверхности регрессией на гауссовских процессах, – что повышает точность оценки положения во всём диапазоне рассмотренных дальностей.
3. Предложен алгоритм проекции семантической сегментации проезжей части с изображения на плоскость движения БТС, отличающийся от известных тем, что проецирование выполняется не на фиксированную плоскость, а на оценённую по лидарным данным поверхность движения в проецируемой области, что снижает ошибку описания свободного пространства на строящейся карте проходимости.
4. Впервые количественно показано, что для класса алгоритмов построения карты проходимости пространства, не использующих обучаемых

преобразований в вид сверху и применимых на бортовом вычислителе БТС, учёт визуальных данных с камер повышает качество карты по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным, причём улучшение проявляется в том числе по метрике, учитывающей задачу планирования пути (PFC-MSE).

5. Предложены структура данных для представления карты проходимости пространства и алгоритм её обновления, отличающиеся от известных реализаций тем, что операции над разделяемой сеткой выполняются без использования примитивов взаимного исключения, что позволяет обновлять карту нескольким источникам данных одновременно и снижает время задержки между моментом регистрации данных датчиком и моментом обновления карты.

Практическая значимость. Разработанные алгоритмы и программно-аппаратный комплекс, обеспечивающие построение модели окружающего пространства БТС и реализованные в данной работе, внедрены в беспилотные транспортные средства «EVO.1» и «EVO.3», разработанные компанией ООО «ЭвоКарго». Внедрение разработанных в данной диссертации методов подтверждено соответствующими актами. На результаты, полученные в работе, получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:

1. № 2025617212 Программное обеспечение «Система восприятия N1 V3».
2. № 2025669744 Программное обеспечение «Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства».

На основные результаты работы получен патент № 2853062 «Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства».

Методология и методы исследования. В диссертации используются методы вероятностной робототехники, методы байесовской оценки, вычислительной оптимизации, компьютерного зрения, анализ вычислительной сложности, а также численный эксперимент.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Алгоритм вписывания проекции объекта на виде сверху в ориентированную ограничивающую рамку, определяющий её ориентацию не по выпуклой оболочке вписываемых точек, а методом наименьших квадратов по модели L-образной формы видимой границы ТС, превосходит известные алгоритмы вписывания, не использующие обучаемых моделей, на тех же входных данных: по среднему коэффициенту Жаккара (0,337 против 0,328 у лучшего из них), по всем квартилям распределения и при любом ограничении рабочей дальности.
2. Алгоритм оценки положения окружающих ТС на основе комплексирования визуальных и лидарных данных, выделяющий точки поверхности движения оценкой её формы регрессией на гауссовских процессах

вместо предположения о плоскости, даёт наибольший средний коэффициент Жаккара среди алгоритмов, не использующих обучаемых преобразований в вид сверху, – 0,439 против 0,399 у лучшего лидарного и 0,337 у визуального – и сохраняет превосходство во всём диапазоне рассмотренных дальностей. Среднее время обработки кадра 66,7 мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

3. Алгоритм проецирования семантической сегментации проезжей части с изображения на оценённую по лидарным данным поверхность движения в сочетании с базовым лидарным алгоритмом повышает качество карты проходимости пространства по сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным: среднеквадратичная ошибка стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean Squared Error, PFC-MSE) снижается с 1019,3 до 924,4 во всех пяти рассмотренных сценариях, а среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты – с 0,231 до 0,218. Проецирование той же сегментации на фиксированную плоскость увеличивает PFC-MSE до 1059,4.
4. Структура данных, представляющая локальную карту проходимости пространства набором массивов атомарных пар «логарифм шансов – время», делает операции добавления фрагмента, сдвига и получения карты взаимно неблокирующими и уменьшает коэффициент линейной аппроксимации времени итерации цикла публикации карты в восемь источников в 13,5 раза по сравнению с исходной реализацией.
5. Архитектура программного комплекса построения карты проходимости пространства, в которой источник данных представлен поставщиком фрагмента карты, оставляет последовательным только сведение фрагментов в общую карту и сводит подключение датчика нового типа к реализации единственного преобразования его данных во фрагмент. При восьми источниках обновление карты занимает до 22,8 мс, что меньше периода регистрации данных 100 мс.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием строгого математического аппарата и результатами вычислительных и натурных экспериментов, а также внедрением разработанных методов в БТС, находящиеся в эксплуатации.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на международных конференциях:

- 16th International Conference on Machine Vision (ICMV 2023, Ереван, Армения);
- 40th ECMS International Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2026, Гримстад, Норвегия).

Личный вклад. Все результаты диссертации, вынесенные на защиту, получены автором самостоятельно. Постановка задач и обсуждение результатов проводились совместно с научным руководителем.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 5 печатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 2 — в изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus. Зарегистрированы 1 патент и 2 программы для ЭВМ.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключений и четырёх приложений. Полный объём диссертации составляет 152 страницы, включая 36 рисунков и 10 таблиц. Список литературы содержит 130 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цель и задачи работы, излагаются научная новизна, практическая значимость, положения, выносимые на защиту, и другие сведения о работе.

Первая глава посвящена анализу моделей окружающего пространства БТС и алгоритмов их построения, выбору модели, используемой в работе, и постановке частных задач исследования.

В **разделе 1.1** рассматривается современное состояние беспилотного транспорта и приводится классификация уровней автоматизации SAE J3016. В **разделе 1.2** описаны применяемые в колёсной робототехнике датчики — лидары, радары, сонары и камеры — и ограничения каждого из них: угловое разрешение, дальность, чувствительность к погодным условиям, отсутствие прямого измерения расстояния. Делается вывод о том, что ни один тип датчиков не позволяет построить модель окружающего пространства в одиночку.

В **разделе 1.3** выделены три категории двумерных моделей: объектно-ориентированные представления, сеточные представления и непрерывные представления. Подробно описана карта проходимости пространства, восходящая к работам Х. Моравека и А. Элфеса, и байесовский вывод с использованием обратной модели наблюдения как принятый метод обновления её элементов. Каждой клетке m_i сопоставляется логарифм шансов занятости, обновляемый с получением новых данных:

$$l_{t,i} = l_{t-1,i} + \ln \frac{p(m_i|z_t, x_t)}{1 - p(m_i|z_t, x_t)} - l_{0,i}, \quad (1)$$

где $l_{0,i}$ — логарифм шансов, посчитанный для априорной вероятности занятости клетки. **Раздел 1.4** описывает алгоритмы комплексирования данных и три их классификации: по стадии обработки, по используемому математическому аппарату и по характеру взаимодействия комплекслируемых данных.

Раздел 1.5 посвящён метрикам оценки качества моделей. Для объектно-ориентированных представлений рассматривается коэффициент Жаккара, для сеточных — среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты и метрика среднеквадратичной ошибки стоимости поиска пути (PathFinding Cost Mean

Squared Error, PFC-MSE), учитывающая влияние ошибок карты на решение задачи планирования маршрута. Обсуждаются ограничения PFC-MSE: зависимость от выбора стоимостей проезда клеток и от положения стартовой клетки, а также нечувствительность к препятствиям в областях, недостижимых из неё.

В **разделе 1.6** обоснован выбор карты проходимости пространства в качестве базовой модели. Приведены три довода. Модель описывает объекты произвольной геометрии и не требует их отнесения к заранее определённым классам. Она допускает явное представление областей, о проходимости которых сведения отсутствуют. Обновление по формуле (1) сводит учёт данных источника к коммутативному сложению вклада в независимую клетку, что снимает необходимость глобальной ассоциации данных между источниками. В качестве метрик выбраны коэффициент Жаккара и PFC-MSE.

Раздел 1.7 ставит две частные задачи. Первая связана с тем, что камера превосходит остальные бортовые датчики по угловому разрешению и даёт семантическое описание наблюдаемого, однако изображение задаёт лишь направление на объект и не содержит расстояния до него. Учёт визуальных данных поэтому требует проецирования результатов обработки изображения на плоскость движения БТС, а существующие способы такого проецирования тяготят к двум крайностям: методы, опирающиеся на предположение о плоской поверхности движения, вносят растущую с дальностью погрешность, а обучаемые преобразования признаков изображения в вид сверху требуют графического ускорителя для запуска нейросетевой модели по каждому источнику данных, размеченных мультимодальных наборов для обучения и переобучения при любом изменении состава и расположения датчиков.

Вторая задача связана с ростом задержки Δt между регистрацией данных датчиком и их учётом в модели. На неё накладываются два независимых условия. Условие 1 (непотеря данных) требует, чтобы измерения были учтены до поступления следующих: $\Delta t \leq 1/f$, что при частоте $f = 10$ Гц даёт 100 мс. Условие 2 (содержательность разрешения) строже: собственное перемещение БТС за это время скомпенсировано, однако положение подвижных объектов сцены на карте устаревает. Смещение объекта относительно БТС за время задержки не должно превышать размера элемента карты, иначе разрешение модели оказывается фиктивным, откуда

$$\Delta t \leq \frac{1}{v_{rel} res}, \quad (2)$$

где v_{rel} — относительная скорость объекта, res — разрешение карты. При $res = 10$ элементов на метр и относительной скорости 40 км/ч условие 2 даёт около 9 мс (для встречного объекта — около 4,5 мс), тогда как профилирование, приведённое в главе 4, даёт 3,03 мс при одном источнике данных и 22,78 мс при восьми: условие 1 выполняется, условие 2 при восьми источниках нарушено. Показано также, что предельное число одновременно учитываемых источников обратно пропорционально четвёртой степени рабочей скорости БТС.

Раздел 1.8 формулирует требования к разрабатываемым модели и алгоритмам её построения. Модель строится комплексированием данных камер и лидаров. Предположение о совпадении поверхности движения с плоскостью не используется. Построение выполняется в режиме реального времени на бортовом вычислителе при ограниченных вычислительных ресурсах. Алгоритмы масштабируются по числу датчиков и расширяются под новые их типы. Модель допускает одновременное обновление несколькими источниками данных.

Вторая глава посвящена алгоритмам проецирования визуальных данных на плоскость движения БТС.

В **разделе 2.1** предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС по данным одной монокулярной камеры. Алгоритм выполняется в два этапа. На первом этапе двумерная детекция уточняется по семантической сегментации проезжей части и проецируется на вид сверху (рисунок 1). На втором этапе полученная проекция вписывается в ориентированную ограничивающую рамку. Для этого вводится модель L-образной формы видимой границы ТС: вписываемые точки считаются принадлежащими двум смежным ортогональным сторонам объекта, а разделяющий их номер $m \in \{1, \dots, N_p - 1\}$ неизвестен заранее. Поиск рамки сводится к отысканию двух перпендикулярных прямых $l : y = kx + d_1$ и $l' : x = -ky + d_2$, минимизирующих сумму квадратов отклонений точек от соответствующей прямой. При фиксированном m задача приводится к стандартному виду $\arg\min_a (Xa - y)^2$ с вектором параметров $a = (k, d_1, d_2)^T$ и решается как

$$a^* = (X^T X)^{-1} X^T y. \quad (3)$$

Показано, что все элементы возникающих матриц выражаются через семь сумм координат вписываемых точек, каждая из которых пересчитывается при переходе от m к $m + 1$ за фиксированное число операций. Это даёт точное решение за $\Theta(N_p)$ операций вместо $\Theta(N_p^2)$ у прямой реализации, где N_p — число вписываемых точек, и не требует перебора ориентаций рамки.

Раздел 2.2 описывает исследование точности предложенного алгоритма вписывания. Он сравнивался с построением рамки минимальной площади и четырьмя подходами из работы Ванга — Rotating PCA, Diagonal PCA, Longest Diagonal и Rotated Triangle, — применёнными к тем же входным данным. На записях показаний датчиков реальных БТС предложенный алгоритм показал наивысший средний коэффициент Жаккара 0,337 против 0,328 у лучшего из сравниваемых.

В **разделе 2.3** предложен алгоритм оценки положения окружающих ТС по комплексированию визуальных и лидарных данных. Ключевым его шагом является разделение облака точек на точки земли и точки препятствий, выполняемое без предположения о плоской либо кусочно-плоской поверхности движения. Вместо поиска плоскостей высота поверхности z_l оценивается регрессией на гауссовских процессах по координатам (x_l, y_l) . В качестве ядра выбрано ядро Матерна при $\nu = 3/2$, лучше приближающее функцию в точках разрыва. Точка




Рисунок 1 — Проекция двумерной ограничивающей рамки на вид сверху с учётом сегментации проезжей части.

считается не принадлежащей земле, если её измеренная координата превышает предсказанную на порог, зависящий от расстояния до БТС. Результат работы алгоритма приведён на рисунке 2.




Рисунок 2 — Пример работы алгоритма разделения облака точек на точки земли и препятствий.

Раздел 2.4 содержит исследование точности алгоритма комплексирования. Сравнение проводилось между сквозными конвейерами — от сырых данных кадра до ориентированной ограничивающей рамки — на общем наборе эталонных данных, по единой метрике и при едином сопоставлении вычисленных и эталонных рамок венгерским алгоритмом. Предложенный алгоритм показал средний

коэффициент Жаккара 0,439 против 0,399 у лучшего из алгоритмов, использующих только лидарные данные, и 0,337 у алгоритма, использующего только визуальные данные, что соответствует приросту на 10,0 % и 30,3 % соответственно. Среднее время обработки одного кадра составило 66,7 мс, что удовлетворяет условию 1 на задержку (100 мс при частоте регистрации данных 10 Гц).

В **разделе 2.5** предложен алгоритм проекции семантической сегментации проезжей части на плоскость движения БТС. Проецирование выполняется не на фиксированную плоскость $z_l = 0$, а на поверхность $z = z(x, y)$, значения которой в центрах элементов сетки оцениваются той же регрессией на гауссовских процессах (рисунок 3). Полученная проекция объединяется с картой базового лидарного алгоритма конкурирующим комплексированием: элементы, о проходимости которых источники дают противоречивые сведения, переводятся в состояние «неизвестно».




Рисунок 3 — Проецирование сегментации проезжей части на плоскость $z_l = 0$ (слева) и на оценённую поверхность $z = z(x, y)$ (справа). Для облегчения восприятия проецируемая сетка представлена одним рядом.

Раздел 2.6 описывает исследование точности полученного объединения алгоритмов. Использовались пять записей показаний датчиков БТС, каждая из которых содержит объединённое облако точек с двух лидаров и изображения с трёх бортовых камер. Эталонные карты имели размер 600×600 элементов при разрешении 10 элементов на метр, дальность проецирования ограничивалась 40 м. По сравнению с картой, строящейся исключительно по лидарным данным, среднеквадратичная ошибка относительно эталонной карты снизилась в среднем с 0,231 до 0,218, а метрика PFC-MSE — с 1019,3 до 924,4, причём по основной метрике улучшение достигнуто во всех пяти сценариях. Примеры построенных карт приведены на рисунке 4.

Абляционное исследование отдельно оценивает вклад двух составляющих алгоритма. Вариант без учёта рельефа, проецирующий сегментацию на фиксированную плоскость, уступает по всем трём метрикам и оказывается хуже базового лидарного алгоритма, вовсе не использующего визуальные данные.

Вариант с дополняющим комплексированием вместо конкурирующего даёт наилучшую среднеквадратичную ошибку 0,183, одновременно оказываясь худшим по PFC-MSE 1130,8: близость карты к эталонной по поэлементному сходству не влечёт её пригодности для планирования маршрута. Среднее время одной итерации построения карты составило 1,63 мс.




Рисунок 4 — Эталонные карты проходимости пространства и карты, построенные сравниваемыми алгоритмами на тестовых данных.

Третья глава посвящена программному комплексу построения карты проходимости пространства Occupancy Map Fusion, реализующему предложенные алгоритмы.

Комплекс должен удовлетворять требованиям масштабируемости по числу датчиков, расширяемости под новые их типы и возможности одновременного обновления модели несколькими источниками, сформулированным в первой главе. **Раздел 3.3** описывает принятые для этого архитектурные решения. Преобразование данных источника во фрагмент карты выполняется через единый интерфейс «IMapPatchProvider» — шаблонный класс, параметризуемый типом входных данных и задающий единственный абстрактный метод. Подключение источника нового типа сводится к реализации этого метода и не требует изменения кода

построения карты. Класс, строящий карту, не знает о конкретных поставщиках и получает фрагменты через общую очередь, поэтому число одновременно подключённых источников не фиксировано в коде. Приём и публикация сообщений вынесены в классы-адаптеры, отделяющие алгоритмическую часть от среды выполнения. Значения элементов фрагмента вычисляются по задаваемым для каждого поставщика оценкам вероятностей верного срабатывания и пропуска препятствия. Диаграмма компонентов комплекса приведена на рисунке 5.

Комплекс реализован на языках C++ и CUDA C++ и обеспечивает многопоточное обновление карты по данным облаков точек, показаний сонара, комплексирования двумерных детекций с лидарным облаком, комплексирования семантической сегментации проезжей части с лидарным облаком и трёхмерных детекций препятствий. Предусмотрены подключение и отключение отдельных источников по ходу выполнения программы, а также опциональное удаление из карты областей, занимаемых динамическими препятствиями. Построенная карта публикуется в виде сообщений ROS. На программный комплекс получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025669744.




Рисунок 5 — Диаграмма компонентов программного комплекса Окупанси Мап Fusion на языке UML.

Четвёртая глава посвящена параллельному алгоритму построения карты проходимости пространства.

В **разделе 4.1** приведены результаты профилирования комплекса при одном и восьми одновременно подключённых источниках данных (рисунок 6). Время обновления карты составило 3,03 и 22,78 мс соответственно. В обоих случаях удовлетворяется условие 1 (100 мс при частоте регистрации данных 10 Гц), однако при восьми источниках допустимая по условию 2 задержка 9 мс превышена примерно в 2,5 раза. Рост задержки более чем в семь раз показывает, что последовательное добавление фрагментов ограничивает дальнейшее наращивание числа источников.




Рисунок 6 — Задержки обновления карты проходимости пространства при восьми источниках данных.

Раздел 4.2 формализует задачу построения локальной карты. Каждый источник независимо от остальных порождает фрагменты карты — двумерные массивы логарифмов шансов занятости с известными положением и временем регистрации, — которые требуется свести в общую карту, следующую за БТС. Над картой выполняются три операции: сдвиг вслед за перемещением БТС, добавление фрагмента и получение карты для передачи потребителям. В базовой реализации каждая из них требует прохода по всем элементам карты и выполняется под исключительной блокировкой, что и порождает наблюдаемую сериализацию.

Раздел 4.3 предлагает три последовательные модификации базовой реализации. Расширенная карта хранит вместе с логарифмом шансов время последнего обновления элемента, что позволяет отказаться от приведения всей карты к общему моменту времени. Карта с разделяемыми блокировками заменяет исключительную блокировку разделяемой, допуская одновременное добавление непересекающихся фрагментов. Карта с полным обновлением без блокировок хранит элементы в виде атомарных пар «логарифм шансов — время» и выполняет все операции над разделяемой сеткой без примитивов взаимного исключения.

Раздел 4.4 содержит сравнение задержки обновления карты. Замеры выполнялись средствами библиотеки Google Benchmark для видимых областей размером от 10 до 4000 элементов. Каждый замер повторялся десять раз, коэффициент вариации по повторам не превышает 2,5 %. Наиболее показательным является сценарий цикла публикации карты, в котором в восьми потоках выполняются сдвиг карты и добавление фрагмента, после чего карта извлекается для передачи потребителям. Все реализации имеют линейную вычислительную сложность относительно размера карты, и каждая следующая модификация превосходит предыдущую. Лучший результат показала карта с полным обновлением без блокировок: коэффициент линейной аппроксимации зависимости времени итерации от размера карты у неё в 13,5 раза меньше, чем у базовой реализации. Для карты с разделяемыми блокировками отношение составляет 10,3, для расширенной карты — 6,2 (рисунок 7).

Достигнутый выигрыш представляет собой размен: он получен на составном цикле публикации и оплачен замедлением операции получения карты,




Рисунок 7 — Зависимость времени одной итерации цикла публикации карты от размера карты для базовой реализации и трёх предложенных модификаций.

коэффициент линейной аппроксимации для которой возрастает с 0,109 до 21,2 нс на элемент, а также ростом потребления памяти. Выигрыш достигается за счёт того, что в цикле публикации операции добавления фрагмента и сдвига карты выполняются многократно чаще операции её получения.

В **разделе 4.5** представлено расширение карты с полным обновлением без блокировок на двумерный случай. Полная карта окружения разбивается на девять двумерных массивов атомарных пар. При пересечении видимой областью границ, отмеченных штрихпунктирной линией, создаются новые массивы, замещающие часть предыдущих так, чтобы массив с видимой областью стал центральным (рисунок 8). Определение условий, при которых такая реализация вычислительно эффективнее исходной, требует дополнительных экспериментов и составляет предмет дальнейшей работы.




Рисунок 8 — Двумерная реализация локальной карты проходимости пространства с полным обновлением без блокировок.

В **заключении** приведены основные результаты работы, которые заключаются в следующем:

1. Выполнен анализ моделей окружающего пространства БТС, алгоритмов их построения и способов комплексирования разнородных данных. На его основе обоснован выбор карты проходимости пространства в качестве модели, описывающей проходимость окружающего БТС пространства, байесовского вывода с использованием обратной модели наблюдения в качестве алгоритма её построения, а также коэффициента Жаккара и метрики PFC-MSE в качестве метрик оценки её качества. Сформулированы требования к разрабатываемым модели и алгоритмам её построения.
2. Предложен алгоритм проекции визуальных детекций с изображения на плоскость движения БТС с использованием модели L-shape. Результаты экспериментов на данных, полученных с реальных БТС, демонстрируют, что L-Share алгоритм показал наивысший средний коэффициент Жаккара (0,337) среди альтернативных подходов.
3. Предложен алгоритм проекции визуальных детекций с изображения на плоскость движения БТС на основе комплексирования данных с камеры и лидаров, установленных на БТС. На реальных данных алгоритм показал средний коэффициент Жаккара 0,439, что на 30,3 % превосходит алгоритм, использующий только визуальные данные, и на 10 % – лучший из алгоритмов, использующих только лидарные данные.
4. Предложен алгоритм проекции семантической сегментации проезжей части с изображения на плоскость движения БТС на основе комплексирования данных с камеры и лидаров, установленных на БТС, а

также способ его объединения с базовым алгоритмом построения карты проходимости пространства, использующий конкурирующее комплексирование. Результаты экспериментов показали, что полученное объединение алгоритмов снижает среднеквадратичную ошибку относительно эталонной карты на 5,6 % и метрику PFC-MSE на 9,3 %.

5. Разработан программный комплекс построения карты проходимости пространства на основе комплексирования разнородных данных от датчиков, установленных на БТС, и их обработчиков.
6. Реализованы три последовательные модификации алгоритма построения локальной карты проходимости пространства, направленные на снижение вычислительной сложности производимых операций. Тестирование на синтетических данных, моделирующих одномерную карту проходимости пространства, показало, что наибольший выигрыш для одного цикла публикации карты даёт финальная модификация – карта проходимости пространства с полным обновлением без блокировок: коэффициент линейной аппроксимации зависимости времени итерации от размера карты уменьшается в 13,5 раза относительно базовой реализации.
7. Предложено расширение последней модификации карты проходимости пространства для двумерного пространства.

По результатам работы могут быть даны следующие рекомендации. При построении карты проходимости пространства на БТС, оснащённых камерами и лидарами, проецирование результатов обработки изображения целесообразно выполнять на оценённую по дальномерным данным поверхность движения, а не на фиксированную плоскость: как показано во второй главе, отказ от предположения о плоской поверхности улучшает описание сцены даже по сравнению с алгоритмом, вовсе не использующим визуальные данные. Объединение фрагментов карты, построенных по разным источникам данных, следует выполнять конкурирующим комплексированием, переводя элементы карты, о проходимости которых источники дают противоречивые сведения, в состояние «неизвестно». Наконец, при проектировании программного обеспечения построения карты источники данных целесообразно подключать через единый интерфейс поставщика фрагментов, что позволяет наращивать их число без изменения кода построения карты.

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в следующем. Двумерная реализация карты проходимости пространства с полным обновлением без блокировок требует переноса и валидации на реальной платформе, а также измерения задержки обновления карты при различном числе источников данных в тех же условиях, в которых выполнено профилирование программного комплекса. Это позволит определить условия, при которых она вычислительно эффективнее исходной реализации. Разработанный программный комплекс допускает подключение поставщиков фрагментов карты по данным радаров и сонаров, однако качество получаемой при этом модели в настоящей работе не

исследовалось. Отдельным направлением является переход к динамической карте проходимости пространства, хранящей вместе с занятостью элемента оценку скорости наблюдаемого препятствия, что позволило бы отказаться от механизма затухания как основного способа учёта подвижных объектов. Отдельного внимания заслуживает используемая в работе метрика PFC-MSE: стоимости путей в ней вычисляются без учёта кинематической модели движения и габаритов БТС, из-за чего области, недостижимые для БТС, дают вклад в итоговое значение метрики наравне с достижимыми. Учёт кинематической модели движения и габаритов БТС при построении графа сделал бы оценку влияния ошибок карты на алгоритмы планирования пути ближе к тому, как карта используется в действительности. Наконец, представляет интерес оценка предложенных алгоритмов на публичных наборах данных: их применение потребует либо подбора наборов с сопоставимой конфигурацией датчиков, либо построения эталонной разметки проходимости пространства по имеющимся в них аннотациям.

Публикации автора по теме диссертации

В изданиях из списка ВАК РФ

1. *Чеканов, М. О.* Трёхмерная детекция объектов на основе L-shape модели в автономных системах движения [Текст] / М. О. Чеканов, С. В. Кудряшова, О. С. Шипитко // Сенсорные системы. — 2025. — Т. 39, № 1. — С. 66—78.
2. *Воронков, А. Д.* Алгоритм проекции семантической сегментации проезжей части на карту проходимости пространства с использованием лидарной оценки геометрии поверхности [Текст] / А. Д. Воронков, А. П. Рудоманенко, М. О. Чеканов // Информационные процессы. — 2026. — Т. 26, № 2. — С. 511—530.
3. *Чеканов, М. О.* Многопоточные неблокирующие алгоритмы построения карты проходимости пространства [Текст] / М. О. Чеканов // Информационные технологии и вычислительные системы. — 2026. — № 2. — С. 40—51.

В изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus

4. *Chekanov, M.* L-shape fitting algorithm for 3D object detection in bird's-eye-view in an autonomous driving system [Текст] / M. Chekanov, O. Shipitko // Sixteenth International Conference on Machine Vision (ICMV 2023). Т. 13072 / под ред. W. Osten. — SPIE, 04.2024. — С. 40. — (Proceedings of SPIE). — URL: <http://dx.doi.org/10.1117/12.3023477>.
5. *Chekanov, M.* Camera and lidar sensor fusion for projection of 2d detections into 3d coordinate space [Текст] / M. Chekanov, O. Shipitko, D. Nikolaev // ECMS 2026 Proceedings edited by Filippo Sanfilippo, Florenc Demrozi, Fabio Sgarbossa, Mohammad Poursina. — ECMS, 06.2026. — С. 259—266. — URL: <http://dx.doi.org/10.7148/2026-0259>.

Зарегистрированные патенты

6. *Патент 2853062 Рос. Федерация, МПК G08G1/056. Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства [Текст] / М. О. Чеканов, К. В. Садовсков, А. П. Рудоманенко (Российская Федерация) ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЭвоКарго». — № 2025112125/11 ; заявл. 12.05.2025 ; опубл. 18.12.2025, Бюл. № 35 (Рос. Федерация). — 7 с. : ил.*

Зарегистрированные программы для ЭВМ

7. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Система восприятия N1 V3 [Текст] / И. Х. Бабатаев, Д. В. Бойко, П. А. Боровикова, А. Д. Валюков, Е. А. Зайцева, В. Г. Калинин, К. А. Козловцев, П. А. Комиссарова, А. В. Ларин, Д. Д. Лысухин, Е. И. Мозжухин, Р. В. Осиповский, К. В. Погодина, С. К. Протасов, Е. Ю. Прошкина, А. П. Рудоманенко, О. А. Скоробогатова, С. А. Скрипичин, А. С. Скублов, И. И. Фокин, А. А. Чалков, М. О. Чеканов ; ООО «ЭвоКарго». — № 2025614166 ; заявл. 03.03.2025 ; опубл. 24.03.2025, 2025617212 (Рос. Федерация).*
8. *Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства [Текст] / М. О. Чеканов, А. П. Рудоманенко, К. В. Садовсков ; ООО «ЭвоКарго». — № 2025668746 ; заявл. 25.06.2025 ; опубл. 30.07.2025, 2025669744 (Рос. Федерация).*

Чеканов Михаил Олегович

Алгоритмы комплексирования разнородных данных при построении модели
окружающей сцены беспилотного транспортного средства

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. т. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____