

Manual de usuario — El editor, integrado con el trabajo

Cambio: editor-integrado · **Dominio:** editor · **Actualizado:** 2026-09-21 Este manual explica cómo se usa lo que el cambio entrega: qué verás, qué puedes hacer y qué ocurre en cada caso.

1. Qué es y qué resuelve

- El panel **sigue al archivo abierto**: entrar en un artefacto selecciona su cambio y las acciones pasan a ser las suyas; un archivo ajeno al flujo no altera nada.
- Los **archivos del flujo llevan su estado** junto al nombre: lo que bloquea el avance se distingue de lo que solo avisa, y tiene prioridad sobre la fase.
- Una **tarea se marca como hecha desde el panel**, y queda escrita en el artefacto sin tocar lo demás que declara.
- La ventana con **más de una carpeta** funciona de verdad: el trabajo en curso, la salud y el recuento abarcan todas; cada cambio dice de qué proyecto es y se ejecuta con el asistente de ese proyecto.
- El editor **solo ofrece lo que puede hacer**, y el ajuste sin efecto desaparece.

Por qué se hizo

Como desarrollador que tiene el editor abierto todo el día, quiero que el panel del flujo esté donde estoy trabajando y me diga el estado de cada artefacto sin abrirlo, para dejar de saltar entre ventanas y de comprobar a mano en qué punto está cada cosa.

Tres cosas rompen hoy esa continuidad. La primera: abro la especificación de un cambio y el panel sigue mostrando otro, así que las acciones que ofrece no son las de lo que tengo delante. La segunda: cuando la ventana tiene dos carpetas de proyecto, el estado, la salud y el asistente que se abre corresponden solo a la primera, mientras el árbol lista los cambios de todas — veo una cosa y actúo sobre otra. La tercera: el editor ofrece acciones que no puede ejecutar (en un proyecto sin inicializar todas están disponibles y no hacen nada) y un ajuste de idioma que no cambia nada.

2. Antes de empezar

- `TreeItem.checkboxState`, `onDidChangeCheckboxState` y `registerFileDecorationProvider` existen en la API de VS Code desde 1.72; el `engines.vscode` del paquete ya lo cubre.
- La prueba sigue siendo sobre módulos puros con vitest; los proveedores de VS Code quedan como capa sin lógica.

3. Primeros pasos

Recorrido corto, en orden, para ver la funcionalidad completa por primera vez.

1. **Abrir el artefacto de otro cambio** — Se abre un artefacto perteneciente a un cambio distinto del seleccionado. El panel pasa a mostrar ese cambio y sus acciones.
2. **Dos proyectos con trabajo en curso** — La ventana tiene dos carpetas de proyecto con cambios

en curso. El panel lista los cambios de ambas, y cada uno indica su proyecto.

4. Las pantallas, una por una

Este cambio no declara mockups, así que no hay contrato visual que recorrer.

5. Cómo se usa, tarea por tarea

El panel lateral acompaña al archivo abierto

Quien trabaja pasa el día en los archivos, no en el panel. Hoy abre la especificación de un cambio y el panel lateral sigue mostrando otro, así que las acciones que ofrece no son las del trabajo que tiene delante. El panel debe seguir al archivo abierto, y los propios archivos deben decir en qué estado están sin necesidad de abrirlos.

Qué haces	Qué ocurre
Se abre un artefacto perteneciente a un cambio distinto del seleccionado	El panel pasa a mostrar ese cambio y sus acciones
Se abre un archivo que no pertenece a ningún cambio	La selección del panel se mantiene como estaba
Se marca una tarea desde el panel	Queda registrada como hecha en el artefacto de tareas, conservando lo demás que declara esa tarea
Se marca una tarea cuyo texto ya no corresponde a una tarea del artefacto	No se escribe nada y se avisa de que hay que revisarlo a mano

Más de una carpeta de proyecto en la misma ventana

Un equipo abre a la vez el servicio y su cliente, o dos productos que comparten specs. Hoy el editor solo atiende a la primera carpeta: el estado, la salud y el asistente que se abre corresponden a un proyecto mientras el árbol muestra los de todos, así que se ve una cosa y se actúa sobre otra.

Qué haces	Qué ocurre
La ventana tiene dos carpetas de proyecto con cambios en curso	El panel lista los cambios de ambas, y cada uno indica su proyecto
Se ejecuta la siguiente acción de un cambio	Se ejecuta en la carpeta de ese cambio y con el asistente configurado en ese proyecto
La ventana tiene una única carpeta de proyecto	Los cambios no repiten el nombre del proyecto

El editor solo ofrece lo que puede hacer

Ofrecer una acción que no va a funcionar cuesta más que no ofrecerla: quien la elige espera un resultado y no recibe nada. Las acciones del editor deben estar disponibles solo cuando tienen sentido, y los ajustes que se ofrecen deben tener efecto.

La especificación no describe pasos de uso.

6. Qué ves cuando todavía no hay nada

Situación	Qué hace la herramienta
Un archivo sin hallazgos — Un artefacto no tiene hallazgos	Junto a su nombre aparece la fase en la que está su cambio
Proyecto sin inicializar — Se buscan las acciones del editor en un proyecto que no usa el flujo	Solo se ofrecen inicializar y adoptar
Proyecto sin cambios — El proyecto está inicializado y no tiene ningún cambio	Las acciones que operan sobre un cambio no se ofrecen
Ajustes sin efecto — Se revisan los ajustes que ofrece el editor	Cada uno tiene un efecto observable en su comportamiento

Un estado vacío no es un error: la herramienta indica qué falta y qué acción lo produce.

7. Problemas frecuentes y qué hacer

Situación	Qué hace la herramienta
Un archivo con hallazgos que bloquean — Un artefacto acumula hallazgos que bloquean el avance	Junto a su nombre aparece cuántos son, distinguidos de los avisos
La salud es la del conjunto — Una de las carpetas tiene hallazgos que bloquean	La sección de salud y el recuento anunciado los incluyen, sin importar en qué carpeta estén

En todos estos casos la herramienta explica el motivo y no deja el trabajo a medias: corrige lo que indica y vuelve a intentarlo.

8. Reglas que conviene conocer

- BR-EDITOR-025 — al abrir un artefacto de un cambio, ese cambio queda seleccionado y las acciones del panel pasan a ser las suyas.
- BR-EDITOR-026 — un archivo que no pertenece a ningún cambio no altera la selección vigente.
- BR-EDITOR-027 — los archivos del flujo muestran su estado junto a su nombre; lo que bloquea el avance se distingue de lo que solo avisa y tiene prioridad sobre la fase.
- BR-EDITOR-028 — una tarea se marca como hecha desde el propio panel, y el cambio queda escrito en el artefacto de tareas sin alterar el resto de su contenido.
- BR-EDITOR-029 — el trabajo en curso, la salud y el recuento de hallazgos abarcan todas las carpetas de proyecto abiertas.
- BR-EDITOR-030 — con más de una carpeta, cada cambio indica a qué proyecto pertenece.
- BR-EDITOR-031 — cada acción se ejecuta en el proyecto de su cambio, con el asistente que ese proyecto tiene configurado.
- BR-EDITOR-032 — una acción que necesita un proyecto inicializado no se ofrece mientras no lo haya.
- BR-EDITOR-033 — una acción que opera sobre un cambio no se ofrece mientras no haya ninguno.
- BR-EDITOR-034 — los ajustes ofrecidos tienen efecto observable; los que no lo tienen se retiran.

9. Glosario

- **Panel principal** (*Panel único*): La única ventana de trabajo de la herramienta en el editor; reúne el resumen, el flujo, la trazabilidad, las métricas, los documentos y las acciones
- **Sección** (*Pestaña*): Cada una de las partes internas del panel principal (Resumen, Flujo, Trazabilidad, Métricas y Documentos)
- **Artefacto del cambio** (*Documento*): Documento del ciclo de un cambio (propuesta, especificación, aclaraciones, plan, tareas, verificación, documentación y presentación)
- **Mockup** (*Prototipo visual*): Contrato visual de la propuesta de un cambio; ilustra la interfaz sin ser funcional

10. Cómo se comprobó

Se comprobaron 13 de 13 escenario(s) (13 ejecutable). El detalle, con comandos y resultados, está en la documentación técnica.

Requisito	Escenarios	Con evidencia favorable
El panel lateral acompaña al archivo abierto	6	6
Más de una carpeta de proyecto en la misma ventana	4	4
El editor solo ofrece lo que puede hacer	3	3

Notas

(Escribe aquí lo que quieras conservar entre regeneraciones.)