TEC Tecnológico de Costa Rica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Proyecto #1: Scanner

Escuela de Ingeniería en Computación Compiladores e Intérpretes IC-5701

Alonso Navarro Carrillo, c. 2022236435 Carlos Venegas Masis, c. 2022153870 Valeria, c.

Ing. Ericka Marín Schumann
Il Semestre 2024

Tabla de contenidos

Introducción	2
Estrategia de solución	2
Análisis de resultados	3
Lecciones aprendidas	3
Casos de prueba	3
Manual de usuario	3
Bitácora	4
Bibliografía	7

Introducción

Este proyecto se sitúa en la primera etapa del desarrollo de un compilador para el lenguaje de programación C, conocida como el Análisis Léxico. El objetivo principal de esta etapa es diseñar y construir un scanner que sea capaz de identificar y clasificar los diferentes tokens que conforman un programa en C. Para lograr esto, se utilizó la herramienta JFlex, la cual permite definir expresiones regulares que describen los patrones de los tokens a reconocer.

Estrategia de solución

Después de leer detenidamente la documentación de JFlex, se comenzó a diseñar las expresiones regulares para los tokens que debía reconocer el escáner. Aquí surgió el primer problema: el escáner reconoce los tokens según el orden de prioridad. Es decir, si la primera expresión regular es un punto, ningún otro token será reconocido, ya que este metacaracter coincide con cualquier carácter, interpretándolo como un error. Por lo tanto, fue crucial definir adecuadamente el orden de las expresiones regulares.

Una vez definido el orden de las expresiones regulares, procedimos a diseñar la estructura de los tokens y sus tipos. Para ello, decidimos crear un mapa que facilitara la búsqueda de tokens repetidos en el documento. De manera similar, cada token guarda las líneas en las que aparece en un mapa, lo que permite incrementar el contador de ocurrencias de un token en una misma línea. Finalmente, los tipos de tokens se almacenan en un enum.

Por último, se implementaron errores definidos, como un número seguido de un identificador o números flotantes que comienzan con un punto. Era necesario definir estos errores como tokens para que pudieran ser reconocidos por el escáner. Los errores no se almacenan en una estructura de datos; en su lugar, se imprimen directamente y no se agregan al mapa de tokens.

Análisis de resultados

Actividad	Porcentaje realizado	Justificación
Desplegar lista de errores	100%	
léxicos		
Desplegar listado de to-	100%	
kens encontrados		
Mostrar tipo de token,	100%	
línea y cantidad de apari-		
ciones por cada token		
Manejar 4 tipos grandes	100%	
(operadores, literales, ids,		
palabras reservadas) de		
tokens		
Ignorar comentarios en	100%	
línea y bloque		
Identificar todos los oper-	100%	
adores válidos de C		
Identificar todos los lit-	100%	
erales válidos de C		
Identificar todos los identi-	100%	
ficadores válidos de C		
Identificar todas las pal-	100%	
abras reservadas de C		
Definir errores léxicos	100%	

Lecciones aprendidas

Casos de prueba

Manual de usuario

Instalación

Para construir y ejecutar el proyecto, es necesario tener Java instalado en tu sistema. Sigue estos pasos para configurar el proyecto:

1. Clona el repositorio:

```
git clone https://github.com/AlonsoNav/CCompilerJFlex.git
cd your-repo
```

2. Genera el archivo CLexer:

```
java -jar lib/jflex-full-1.9.1.jar src/scanner/CLexer.flex
```

3. Compila el proyecto:

```
javac -d bin -sourcepath src src/app/Main.java
src/scanner/CLexer.java .\src\scanner\Token.java
.\src\scanner\TokenType.java
```

Uso

Para ejecutar el compilador con un archivo de entrada, utiliza el siguiente comando:

```
java -cp bin app.Main input_file
```

También puedes enviar la salida a un archivo .txt con

```
java -cp bin app.Main input_file > output.txt
```

Bitácora

Fecha: 26-08-2024

En la primera reunión del equipo de trabajo, se acordó que CV se encargará de los expresiones regulares de los operadores y del formato de impresión de la tabla. AN diseñará la estructura de los tokens y sus errores, así como las expresiones regulares de los identificadores y palabras reservadas. VG se responsabilizará de los literales. Por último, se decidió que la documentación se realizará en LaTeX y que GitHub será utilizado como sistema de control de versiones.

Fecha: 01-09-2024

La profesora responde las siguientes consultas:

 Nosotros ya manejamos los diferentes tipos de tokens en un enum. Queremos agregar subtipos pensando a futuro, pero no sé si sea mejor manejar cada subtipo de token como una clase aparte o si todo chorreado en un enum funciona. ¿Usted qué me recomienda?

- ¿Qué hacemos con las directivas para el procesador como #include o #define?
- Los literales de los booleanos son 0 (false) y todo lo contrario es true eso lo tomamos como un literal numérico no importa?
- Manejamos también sufijos (U: unsigned, L: long...)?
- Los errores es necesario guardarlos en una estructura de datos o solo con imprimirlos basta?

Lo siguiente son las respuestas de la profesora:



Fecha: 03-09-2024

La profesora responde la siguiente consulta:

Usted comentó que cosas como "1ejemplo", debería ser un error y no que los separe como "1": literal y "ejemplo": id. Hay otras cosas que se pegan, por ejemplo con las directivas:

#include <stdio.h >
lo separa como
#: error
include: id
<operador
stdio: id


. operador

h: id

>operador

Entonces yo ya tengo definido el error genérico de "1ejemplo", pero con esto estaba pensando en meter más caracteres en ese mismo error, pero es que si fuera un "5<identificador" en algún condicional ya croma.

La respuesta de la profesora es:



Fecha: 04-09-2024

Luego de tener todo el scanner corriendo correctamente se decide que lo siguiente es finalizar la documentación. CV se encargará de la introducción, AN de la estrategia de solución y VG de las lecciones aprendidas. Las demás secciones son redactadas en conjunto. Finalmente, se acuerda que cada integrante hará dos casos de prueba y documentará lo encontrado.

Bibliografía

[1] Klein, G., Rowe, S., & Décamps, R. (marzo de 2023). *JFlex User's Manual*. JFlex Team. En: https://www.jflex.de/manual.html.