

PRESIÓN

TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL SMP858-NSF

DESCRIPCIÓN

El transmisor de presión de monosilicio SMP858-NSF es el mejor transmisor de presión higiénico diseñado meticulosamente por LEEG Instrument, con la tecnología de sensor de presión de silicio más avanzada del mundo y el proceso de encapsulación patentado. SMP858-NSF adopta una estructura de sellado de aislamiento total para eliminar los efectos de la humedad, adecuada para ocasiones de limpieza húmeda intensa; Estructura de protección de sobrecarga de doble diafragma para lograr la presión de sobrecarga más alta de 24 MPa, adecuada para situaciones severas de sobrecarga de presión.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Máxima higiene:** Diseño sin residuos que cumple estrictamente con los estándares FDA y GMP.
- **Cero fugas:** Estructura totalmente soldada para eliminar puntos críticos de pérdida de fluido.
- **Alta protección:** Sistema contra sobrecargas en el diafragma central para evitar daños.
- **Gran versatilidad:** Capaz de medir rangos bajos manteniendo una alta precisión y resistencia.
- **Calidad superficial:** Materiales y rugosidad que respetan normativas sanitarias exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de presión	Presión diferencial
Rango de medición	4 kPa ~ 1 MPa
Señal de salida	4-20 mA / 4-20 mA + HART
Precisión de referencia	±0.1 % URL / ±0.2 % URL / ±0.5 % URL
Presión de sobrecarga máxima	Hasta 24 MPa
Cumplimiento normativo	FDA, GMP, Estándares de higiene

PRESIÓN

TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA SMP858-TLF

DESCRIPCIÓN

El transmisor de presión higiénico, diseñado para la industria alimentaria y farmacéutica, es adecuado para limpieza y esterilización CIP/SIP. Diseño compacto inteligente, las piezas húmedas están hechas de acero inoxidable 316L de alta calidad y soldadura integral, rugosidad menor o igual a 0.4um, fluido de llenado con estándar de higiene de acuerdo con la certificación FDA, variedad de conexiones de proceso estándar internacionales están disponibles.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Alta resistencia:** Protección de doble diafragma para soportar sobrecargas elevadas sin daños.
- **Apto para CIP/SIP:** Diseñado para la industria alimentaria y farmacéutica, resiste limpieza extrema.
- **Diseño anticondensación:** Cavidad de aire aislada que evita humedad y contaminación del medio.
- **Interfaz amigable:** Módulo ASIC/SMT con botones físicos para configurar y ver datos rápidamente.
- **Acabado sanitario:** Rugosidad de acero inoxidable extrema que cumple con el estándar estéril.

- **Fluidos seguros:** Líquido de llenado higiénico con certificación oficial de la FDA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de presión	Presión manométrica
Rango de medición	10 kPa ~ 2 MPa
Señal de salida	4-20 mA / 4-20 mA + HART
Precisión de referencia	±0.2 % URL / ±0.5 % URL
Rugosidad de superficie	Ra ≤ 0.4 µm (Acero inoxidable)
Conexiones al proceso	Tri-Clamp 1-1/2", Tri-Clamp 2", DIN32676 DN32, ISO2852, DRD...
Homologaciones y certificaciones	3A, EHEDG, CE, RoHS, Certificado a prueba de explosiones

PRESIÓN

TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA SMP858-TSF-S

DESCRIPCIÓN

El transmisor de presión higiénico, diseñado para la industria alimentaria y farmacéutica, es adecuado para limpieza y esterilización CIP/SIP. Diseño compacto inteligente, las piezas húmedas están hechas de acero inoxidable 316L de alta calidad y soldadura integral, rugosidad menor o igual a 0.4um, fluido de llenado con estándar de higiene de acuerdo con la certificación FDA, variedad de conexiones de proceso estándar internacionales están disponibles.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Alta resistencia:** Protección de doble diafragma para soportar sobrecargas elevadas sin daños.
- **Apto para CIP/SIP:** Diseñado para la industria alimentaria y farmacéutica, resiste limpieza extrema.
- **Diseño anticondensación:** Cavidad de aire aislada que evita humedad y contaminación del medio.
- **Interfaz amigable:** Módulo ASIC/SMT con botones físicos para configurar y ver datos rápidamente.

- **Acabado sanitario:** Rugosidad de acero inoxidable extrema que cumple con el estándar estéril.
- **Fluidos seguros:** Líquido de llenado higiénico con certificación oficial de la FDA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Tipo de presión	Presión manométrica
Rango de medición	10 kPa ~ 3 MPa
Señal de salida	4-20 mA / 4-20 mA + HART
Precisión de referencia	±0.2 % URL / ±0.5 % URL
Rugosidad de superficie	Ra ≤ 0.4 µm (Acero inoxidable)
Conexiones al proceso	Tri-Clamp 1-1/2", Tri-Clamp 2", DIN32676 DN32, ISO2852, DRD...
Homologaciones y certificaciones	3A, EHEDG, CE, RoHS, Certificado a prueba de explosiones