

**TEMP****TRANSMISOR DE TEMPERATURA INTEGRADO  
LG200-FRF****DESCRIPCIÓN**

El transmisor de temperatura integrado LG200-FRF es un equipo de diseño higiénico que utiliza un módulo de transmisión de señales ASIC y SMT, ideal para medir con precisión en entornos sanitarios. Su aplicación principal se encuentra en las industrias alimentaria y farmacéutica, siendo totalmente apto para soportar procesos de limpieza y esterilización in situ (CIP/SIP).

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Utiliza un sensor de resistencia térmica de alto rendimiento.
- Estructura completamente de acero inoxidable (piezas húmedas en 316L con rugosidad  $\leq 0.4\mu\text{m}$ ), cumpliendo con estrictos requisitos sanitarios.
- Diseño compacto e higiénico con adaptadores integrados y opción a módulo indicador de pantalla LCD.
- Alta resistencia frente a voltajes de sobretensión gracias a su terminal de voltaje transitorio de grado 4.
- Sondas de medición personalizables, disponibles en longitudes desde 50 mm hasta 3000 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARÁMETRO                     | ESPECIFICACIÓN                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición             | -50 a 400 °C.                                                                                          |
| Señal de salida               | 4-20 mA.                                                                                               |
| Precisión de referencia       | ±0.5% URL.                                                                                             |
| Estabilidad a largo plazo     | Superior a ±0.05% URL o 0.1 °C/año.                                                                    |
| Conexión eléctrica            | Terminal de acero inoxidable, conector de aviación M12*1 (4 pines) (H2), con grado de protección IP67. |
| Diámetro exterior de la sonda | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, o 14 mm.                                                                     |
| Conexión de proceso           | M20*1.5(M), G1/2(M), 1/2-14NPT(M), Tri-Clamp 1-1/2", Tri-Clamp 2", Brida.                              |
| Certificaciones               | 3-A, CE.                                                                                               |

**TEMP****TRANSMISOR DE TEMPERATURA INTEGRADO  
LG200-DRD(H)****DESCRIPCIÓN**

El modelo LG200-DRD(H) es un transmisor de temperatura integrado diseñado para ofrecer una solución flexible y confiable en diversas aplicaciones de medición térmica de nivel industrial. Incorpora tecnología de transmisión de señales ASIC y SMT, y cuenta con un robusto terminal de voltaje transitorio integrado que le permite operar de forma segura en entornos propensos a picos y variaciones de tensión severas

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Incorpora un sensor de resistencia térmica estable y preciso.
- Tiempo de respuesta excepcionalmente rápido ( $\leq 200$  ms).
- Sistema de instalación y configuración diseñado para facilitar la puesta en marcha en campo.
- Protección contra sobretensiones transitorias estándar de grado 4 (voltaje de modo diferencial 2000V, modo común 4000V).
- Disponibilidad de diferentes longitudes de sonda (de 50 mm a 3000 mm) para adaptarse a múltiples requerimientos

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARÁMETRO                     | ESPECIFICACIÓN                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición             | -50 a 400 °C.                                                             |
| Señal de salida               | 4-20 mA, 1-5 VDC y salida de señal del sensor directo.                    |
| Precisión de referencia       | ±0.5% URL.                                                                |
| Estabilidad a largo plazo     | Superior a ±0.05% URL o 0.1 °C/año.                                       |
| Conexión eléctrica            | DIN43650 (IP65) y conector de aviación M12*1 de 4 pines (IP67).           |
| Diámetro exterior de la sonda | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, o 14 mm.                                        |
| Conexión de proceso           | M20*1.5(M), G1/2(M), 1/2-14NPT(M), Tri-Clamp 1-1/2", Tri-Clamp 2", Brida. |
| Certificaciones               | CE.                                                                       |

**TEMP****TRANSMISOR DE TEMPERATURA INTEGRADO  
LG200-WRT****DESCRIPCIÓN**

El transmisor de temperatura LG200-WRT es un instrumento robusto diseñado para mediciones en condiciones industriales críticas y exigentes, especialmente en entornos donde se requiera protección a prueba de explosiones. De manera similar a otros modelos de la serie LG200, aprovecha las tecnologías ASIC y SMT para el procesamiento de señales e incluye un sistema de protección contra voltaje transitorio diseñado para soportar graves sobretensiones.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Sensor de resistencia térmica de alta capacidad y confiabilidad.
- Procesamiento rápido de señal, garantizando un tiempo de respuesta de  $\leq 200$  ms.
- Carcasa protectora industrial fabricada en aleación de aluminio, altamente resistente.
- Apto para atmósferas explosivas gracias a su diseño certificado (Ex-proof).
- Instalación sencilla y sondas con longitudes bajo demanda (desde 50 mm hasta 3000 mm).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARÁMETRO                     | ESPECIFICACIÓN                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición             | -50 a 400 °C.                                                                                        |
| Señal de salida               | 4-20 mA, y 4-20 mA + protocolo HART.                                                                 |
| Precisión de referencia       | ±0.5% URL.                                                                                           |
| Estabilidad a largo plazo     | Superior a ±0.05% URL o 0.1 °C/año.                                                                  |
| Conexión eléctrica            | Terminal de aleación de aluminio (cuerpo rojo y cubierta blanca) con 2 entradas de cable M20*1.5(F). |
| Diámetro exterior de la sonda | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, o 14 mm.                                                                   |
| Conexión de proceso           | M20*1.5(M), G1/2(M), 1/2-14NPT(M), Tri-Clamp 1-1/2", Tri-Clamp 2", Brida.                            |
| Certificaciones               | CE, Ex-proof (A prueba de explosiones).                                                              |