

Ejercicios del Tema 3

Sentencias Repetitivas

1. Mitades sucesivas

Realiza un programa que pida un número real, y presente por pantalla ese número y sus mitades sucesivas hasta que el valor sea menor que 1.

2. Números comprendidos entre A y B

Realiza un programa que muestre por pantalla los números enteros comprendidos entre 1 y 100 contando de n en n. El valor de n será introducido por el usuario desde el teclado. Si el usuario introduce un valor menor que 1 el programa se lo volverá a pedir de forma reiterada hasta que el usuario introduzca un número mayor o igual que 1.

3. Aproximación a π

Realiza un programa que calcule una aproximación al número π mediante el sumatorio de la serie:

$$\pi \simeq 4 \cdot \sum_{n=0}^{10^6} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

4. Sucesión de Fibonacci

Escribe un programa que genere los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci. El número entero n deberá ser leído por teclado. Este valor debe ser positivo, de forma que si el usuario introduce un valor negativo el programa volverá a pedir que lo introduzca.

En la sucesión de Fibonacci los dos primeros números son 1, y el resto se obtiene sumando los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

5. Números primos

Realiza un programa que muestre por pantalla los números primos comprendidos entre el 1 y el 300. Recuerda que un número entero es primo si es divisible únicamente por sí mismo y por la unidad.

6. Velocidad de un objeto

Escribe un programa que calcule la distancia que recorre un objeto y la velocidad alcanzada cada 0.5 segundos durante los 10 primeros segundos de su movimiento. El objeto se mueve desde la posición cero, con velocidad inicial nula y con una aceleración constante tecleada por el usuario.

7. Números aleatorios

Escribe un programa que sirva para jugar a adivinar un número. El ordenador genera un número aleatorio comprendido entre 1 y 100. El usuario debe adivinarlo y tras cada intento recibe una indicación si el número introducido es mayor, menor o igual al número a adivinar.

Para generar el número aleatorio se emplea el siguiente código:

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int n;
    ...
    //Genera semilla aleatoria
    srand(time(NULL));
    //Numero aleatorio entre 1 y 100
    n = rand() % 100 + 1;
    ...
}
```