


XPATH

1) Basic XPATH



```
▼<div class="_6lux">  
  <input type="text" class="inputtext _55r1 _6luy" name="email" id="email"  
    data-testid="royal_email" placeholder="E-posta veya Telefon Numarası"  
    autofocus="1" aria-label="E-posta veya Telefon Numarası">  
</div>
```

`//input[@type='text']`


`//input[@name='email']`

`//input[@data-testid='royal_email']`

`//input[@id='email']`

`//input[@autofocus='1']`

2) Contains



```
<div class="YacQv gsfi" jsname="vdLsw"></div>  
<input class="gLfyf gsfi" jsaction="paste:puy29d;" maxlength="2048" name="q" type="text" aria-autocomplete="bo  
th" aria-haspopup="false" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" autofocus role="combobox"  
spellcheck="false" title="Ara" value aria-label="Ara" data-ved="0ahUKEwiov-PEvaX6AhufQPEDHYoVDQkQ39UDCAQ">
```

```
//*[contains(@name,'q')]
```


```
//*[contains(@title,'Ara')]
```

```
//*[contains(@maxlength,'2048')]
```

```
//*[contains(@maxlength,'20')]
```

Attribute değerinin tamamını yazmanıza gerek yok.

3) OR & AND



```
<div class="YacQv gsfi" jsname="vdLsw"></div>  
<input class="gLfyf gsfi" jsaction="paste:puy29d;" maxlength="2048" name="q" type="text" aria-autocomplete="both" aria-haspopup="false" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" autofocus role="combobox" spellcheck="false" title="Ara" value aria-label="Ara" data-ved="0ahUKEwiov-PEvaX6AhufQPEDHYoVDQkQ39UDCAQ">
```


//*[@name='q' and @type='text']

and → Her 2 locator'ında olması lazım.

//*[@name='q' or @spellcheck='false']

or → 2 locator'ın birinin bile olması yeterli.

4)Text()




```
▼<div class="text-danger form-group">
  <label for="username" class=<u>Username</u></label>
  <input name="username" required id="username" type="text" class="is-touched is-pristine av-invalid is-inval
lid form-control" value>
  <div class="invalid-feedback">Please enter your username.</div>
</div>
▼<div class="form-group">
  <label for="password" class=<u>New password</u></label>
  <input name="password" placeholder="Please enter new password with A..Z, a..z, 0..9, special char"
required minlength="5" maxlength="50" id="password" type="password" class="is-untouched is-pristine av-inv
alid form-control" value>
```

`//label[text()='Username']`

`//label[text()='New password']`

5) Start-With

// **Tagname** [starts-with(**@Attribute** = 'Value')]



```
><style>...</style>  
<div class="YacQv gsfi" jsname="vdLsw"></div>  
<input class="gLfyf gsfi" jsaction="paste:puy29d;" maxlength="2048" name="q" type="text" aria-autocomplete=  
"both" aria-haspopup="false" autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" autofocus role="comb  
obox" spellcheck="false" title="Ara" value aria-label="Ara" data-ved="0ahUKEwj0mr7X36X6AhXhSPEDHVlxDSYQ39UD  
CAQ"> flex
```

//input[starts-with(@name, 'q')]

//input[starts-with(@type, 'text')]